2026

Dahua Fiyat Listesi

Güvenlik kameraları, kayıt cihazları ve sistem bileşenleri



IP kamera



PTZ kamera



Video depolama cihazı

İçindekiler

	SAYFA		SAYFA
IP kameralar	2	Ağ ve PoE ekipmanları	53
PTZ ve panoramik kameralar	22	Monitör ve video duvarı	64
NVR ve video depolama	32	Lens, montaj ve aksesuarlar	67
Plaka tanıma ve trafik kameraları	43	Alarm sistemleri	73
HDCVI kameralar	47	Endüstriyel kameralar	76
XVR kayıt cihazları	51	Termal ve yangın kameraları	78

Liste fiyatları ABD doları ($) cinsindendir.

"Fiyat Sorunuz" yazan ürünler için model koduyla teklif isteyebilirsiniz.

Kaynak PDF'nin iç başlığında belirtilen dönem 2026 Q1'dir.

Teklif ve sipariş

0216 606 34 32 WhatsApp 0555 191 81 88 info@pctedarik.com

Çınardere Mahallesi, Ankara Caddesi No:43/A, Pendik / İstanbul

2 MP IP Dome Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	IPC-HDW1230V-SA Dahili Mikrofonlu	**2 MP IR Dome Starlight Kamera (30m IR)** 1/2.8 CMOS , 2.8 mm Sabit Lens,0.01 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), IP67, PoE 25/30fps@2MP(1920x1080) Metal Kasa	**$88,00**
	IPC-HDW1249T-S-IL Dahili Mikrofonlu	**2 MP Full-Color Dome Kamera (30m IR)** 1 / 2.8 CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 lux@F1.6 Renkli,Akıllı ikili aydınlatma, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali,Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi IP67,12 VDC/PoE (802.3af), 25fps@2MP(1920x1080) 30mt Uyarı Aydınlatma	**$110,00**
	IPC-HDBW2241E-S Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (30m IR)** 1 / 2.8 CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Analiz, IP67, IK10, PoE 25fps@2MP(1920x1080) Metal Kasa	**$141,00**
	IPC-HDW2249T-S-IL Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ Full-Color Dome Kamera (30m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens,0.002 lux@F1.0,,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080)	**$150,00**
	IPC-HDW2249T-S-PRO Dahili Mikrofonlu WizColor	**2 MP WizColor Dome Kamera (30m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens,0.0006 lux@F1.0,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD Plus) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) LDC,IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080)	**$160,00**
	IPC-HDBW1230R-ZS 2.8-12 Motorize	**2 MP H.265+ IR Dome Kamera(40m IR)** 1/2.7” CMOS , 0.008 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67,IK10 PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	**$184,00**
	IPC-HDW3241TM-AS Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (50m IR)** 1 / 2.8 CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080) Metal Kasa	**$195,00**
	IPC-HDBW3241F-AS-M Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (30m IR)** 1 / 2.8 CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi, IP67,IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080) Metal Kasa	**$211,00**
	IPC-HDBW3241E-S Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (50m IR)** 1 / 2.8 CMOS, 2.8mm Sabit Lens,0.002 lux@F1.4, 3DNR,AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama,AFSA,SMD 4.0, AI SSA,Quick Pick Analizi,Defog;IP67; IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080) 3 Akış, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$210,00**
	IPC-HDBW5241R-ASE Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**2 MP H.265+ AI IR Dome AcuPick Kamera(50m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0007 Lüx Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB), Yapay Zeka: Yüz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması AlgılamaIP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$255,00**

	IPC-HDBW2241R-ZAS 2.7-13,5 Motorize Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1/2.8"CMOS,0.002lux@F1.5Renkli,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,25/30fps@1080p, IP67, IK10,PoE	**$260,00**
	IPC-HDBW3241R-ZAS 2.7-13,5 Motorize Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(40m IR)** 1/2.8 CMOS,0.002lux@F1.5,Renkli,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR,AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama,AFSA,SMD 4.0, AI SSA,Quick Pick Analizi,Defog;IP67; IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080) 3 Akış, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$356,00**
	IPC-HDBW5241E-ZE 2.7-13,5 Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**2 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1 / 2.8 CMOS,0.0007 lux@F1.5 Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR AWB, AGC, ICR, 1 TB SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma,Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,IP67, IK10,SMD 3.0, ePoE,EIS, 1080p@(1–25/30 fps) 4 Akış,Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,	**$404,00**
	IPC-HDBWN242R-ZAS 2.7-13,5 Motorize Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1/2.8” CMOS-0.002 lux@F1.4,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) IVS destekler(Kask algılama, yüz algılama yüz tanıma, video meta verileri, terk edilmiş nesne, kayıp nesne, hızlı hareket eden park etme algılama, kalabalık toplama, başıboş dolaşma ve , kişi sayma, sigara içme algılama, çağrı algılama özellikleri IVSS veya Akıllı Yazılım ile Destekler) (Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,25/30fps@1080p, IP67, IK10,PoE	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

2 MP IP Bullet Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	IPC-HFW1230TC1-SA	**2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (30m IR)** 1/2.8 2 MP CMOS 2.8mm veya 3.6mm Sabit Lens 0.01 Lux Renkli, BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti sabotaj,Sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	**$88,00**
	IPC-HFW1249S-S-IL Dahili Mikrofonlu	**2 MP Full-Color Bullet Kamera (30m IR)** 1 / 2.8 CMOS, 3.6 mm Sabit Lens, 0.002 Lüx Renkli Akıllı ikili aydınlatma, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali,Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı)IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080) Metal Kasa	**$110,00**
	IPC-HFW1230DT-STW Dahili Mikrofonlu Dahili Speaker	**2 MP H.265+ IR Bullet WiFi Kamera (30m IR)** 1/2.8 2MP CMOS, 3.6mm Sabit Lens 0.025 lux@F2.0 Renkli, BLC//DWDR, 3DNR, SD Kart Desteği(256GB), Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti sabotaj,Sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim IP67,PoE, 25fps@2MP(1920x1080) IP67,12DC	**$126,00**
	IPC-HFW2231S-S-S4	**2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (30m IR)** 1 / 2.8 CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Analiz, IP67, PoE, 25/30fps@2MP(1920x1080)	**$134,00**
	IPC-HFW2241S-S Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lüx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), İnsan Algılama, Araç algılama, Metal Kasa	**$141,00**
	IPC-HFW2249S-S-IL Dahili Mikrofonlu	**2 MP Full-Color Bullet Kamera (30m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 3.6 mm Sabit Lens, 0.002 Lüx Renkli,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa	**$150,00**
	IPC-HFW2249TL-S-PRO Dahili Mikrofonlu WizColor	**2 MP WizColor Bullet Kamera (50m IR)** 1 / 2.9 " CMOS, 2.8-3.6 mm Sabit Lens,0.0006 lux@F1.0,,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD Plus) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) LDC,IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080)	**$160,00**
	IPC-HFW2249M-S-B-PRO Dahili Mikrofonlu WizColor	**2 MP WizColor Bullet Kamera (50m IR)** 1 / 2.9 " CMOS,3.6 mm Sabit Lens,0.0006 lux@F1.0,,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD Plus) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) LDC,IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080)	**$160,00**
	IPC-HFW2241T-AS Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera (80m IR)** 1 / 2.8 CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği(256GB), Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali), IP67, IK10, PoE, 25/30fps@1080p,Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$170,00**
	IPC-HFW1230T-ZS-S5	**2 MP H.265+ IR Bullet Kamera (50m IR)** 1/2.8 CMOS, 2.8mm-12mm Motorize Lens 0.008 Lüx Renkli, BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC ICR, SD-Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa	**$188,00**
	IPC-HFW3241EP-AS Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (50m IR)** 1 / 2.8 CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 lux@F1.4 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$211,00**
	IPC-HFW5241T-ASE Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**2 MP H.265+ AI IR Bullet Kamera(80m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.0007 Lüx Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB), Yapay Zeka: Yüz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması AlgılamaIP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$270,00**
	IPC-HFW2241T-ZAS 2.7-13.5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)** 1 / 2.8 CMOS,0.002 lux@F1.5 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Analiz, IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$260,00**

	IPC-HFW3241T-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)** 1 / 2.8 CMOS,0.002 lux@F1.5 Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, SD Kart Desteği(256GB),Defog, Sanal Sınır, Alan İhlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67;IK10;PoE, 25fps@2MP(1920x1080) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$355,00**
	IPC-HFW5241EP-ZE 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)** 1 / 2.8 CMOS,0.0007 lux@F1.5 Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR AWB, AGC, ICR, 1 TB SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma,Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,IP67, IK10,SMD 3.0, ePoE,EIS, 1080p@(1–25/30 fps) 4 Akış,Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,	**$424,00**
	IPC-HFWN242T-ZAS 2.7-13,5 Motorize Dahili Mikrofonlu	**2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)** 1/2.8” CMOS-0.002 lux@F1.4,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) IVS destekler(Kask algılama, yüz algılama yüz tanıma, video meta verileri, terk edilmiş nesne, kayıp nesne, hızlı hareket eden park etme algılama, kalabalık toplama, başıboş dolaşma ve , kişi sayma, sigara içme algılama, çağrı algılama özellikleri IVSS veya Akıllı Yazılım ile Destekler) (Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,25/30fps@1080p, IP67, IK10,PoE	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW5241E-ZHE 2.7mm-13.5mm Motorize ISITICILI ACUPICK	**2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)** 1 / 2.8 CMOS,0.0007 lux@F1.5 Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR AWB, AGC, ICR, 1 TB SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma,Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,IP67, IK10,SMD 3.0, ePoE,EIS, 1080p@(1–25/30 fps) 4 Akış,Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-MFW5241T2-E3-ASE Dahili Mikrofonlu Dahili Speaker ACUPICK	**3 × 2 MP Üçlü Lensli 2 MP IR Bullet Starlight Kamera (100m IR)** 3 × 2MP 1/2.8" CMOS,1.Kanal;0.0007 lux@F1.6 Renkli, 2.Kanal;0.004 lux@F2.0 Renkli 3.Kanal;0.008 lux@F2.8 Renkli,1.Kanal 3.6mm 2.Kanal 12mm 3.Kanal 25mm Lens.BLC/HLC/DWDR, 3DNR AWB, AGC, ICR, 1 TB SD-Kart Desteği,Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali) İnsan ve Araç olarak sınıflandırma, IP67, IK10, 2 MP (1920 × 1080)@25 fps 2 Akış,Alarm Giriş/Çıkış: 2/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

4 MP IP Dome Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IPC-HDW1431V-SA Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ IR Bullet Kamera (30m IR)** 1 / 2.9 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens 0.03 Lüx Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB)3DNR AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)4 MP (2560 ×1440)@25/30 fps, SD Kart Desteği(256GB), Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti sabotaj,Sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim IP67, PoE	**$108,00**
	IPC-HDW1439V-A-IL Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (30m IR)** 1 / 2.9 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens 0.006 Lüx Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB)3DNR AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)4 MP (2560 ×1440)@25/30 fps, SD Kart Desteği(256GB), Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti sabotaj,Sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim IP67, PoE	**$132,00**
	IPC-HDW2449T-S-IL Dahili Mikrofonlu	**4 MP WizColor Dome Kamera (30m IR)** 1 / 2.8 CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüx Renkli Akıllı ikili aydınlatma, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR,SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080) Metal+Plastik Kasa	**$177,00**
	IPC-HDW2441T-S Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (30m IR)** 1 / 3 CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Analiz, IP67, PoE 20fps@4MP(2688x1520), Metal Kasa	**$170,00**
	IPC-HDW2441TM-S Dahili Mikrofonlu	**4MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(30m IR)** 1 / 2.9 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.006 Lüx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 4 MP (2688 × 1520)@20 fps veya 2560 × 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Metal Kasa	**$170,00**
	IPC-HDBW2441E-S Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ Starlight IR Dome Kamera (30m IR)** 1/2.9" CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.006 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Analizi, IP67, PoE, 20fps@4MP(2688x1520), IK10,IP67	**$170,00**
	IPC-HDW2449TL-S-PRO Dahili Mikrofonlu WizColor	**4 MP WizColor Dome Kamera (30m IR)** 1/1.8" CMOS, 2.8-3.6 mm Sabit Lens,0.0005 lux@F1.0,,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD Plus) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) LDC,IP67, PoE,2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps)	**$210,00**
	IPC-HDBW1431R-ZS 2.8 mm–12 mm Motorize	**4 MP H.265+ IR Dome Kamera(40m IR)** 1/2.7" CMOS , 0.03 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, IK10 PoE, 25fps@4MP(2560 × 1440), Metal Kasa	**$215,00**
	IPC-HDBW3441F-AS Dahili Mikrofonlu	**4MP H.265+ IR Starlight Dome Kamera(30m IR)** 1 / 2.9 " CMOS, 2.1mm Sabit Lens, 0.005 lux@F1.4 Renkli,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 4 MP (2688 × 1520)@20 fps veya 2560 × 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Metal Kasa, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1	**$237,00**
	IPC-HDBW2441R-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1 / 2.9 CMOS, 0.006 lux@F1.5 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Analiz 2688x1520@(1–20 fps)/2560x1440@(1-25/30 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa,IP67, IK10, PoE	**$312,00**
	IPC-HDW3449H-AS-PV Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm ACUPICK	**4 MP H.265+ Tioc Dome Kamera (50m IR)** 1/2.7" CMOS ,0.003 lux@F1.0, 2.8 mmSabit lens, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması IP67,LDC, PoE,2688x1520@(1 fps–30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1 Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog, Metal Kasa	**$352,00**
	IPC-HDW3449H-ZAS-PV-PRO 2.7-12 mm Motorize Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm AcuPick	**4 MP H.265+WizColor TiOC PRO Dome Kamera (50m IR)** 1/1.8" CMOS ,0.0003 lux@F1.2 BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması IP67,IK10, PoE,2688x1520@(1 fps–30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1 Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog, Metal Kasa	**$398,00**
	IPC-HDBW3441R-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1/2.9" CMOS,0.005 lux@F1.5 Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR, SD Kart Destegi(256GB), Sanal Sınır, Alan Ihlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (Insan&Araç Ayrımı) Defog, IP67, IK10, PoE, 4MP (2688x1520)@30 fps Alarm Giris/Çıkıs: 1/1, Ses Giris Çıkıs: 1/1, Metal Kasa	**$381,00**

	IPC-HDBWN442R-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1/2.9” CMOS-0.006 lux@F1.4,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) IVS destekler(Kask algılama, yüz algılama yüz tanıma, video meta verileri, terk edilmiş nesne, kayıp nesne, hızlı hareket eden park etme algılama, kalabalık toplama, başıboş dolaşma ve , kişi sayma, sigara içme algılama, çağrı algılama özellikleri IVSS veya Akıllı Yazılım ile Destekler) ,Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,2688x1520@(1–20 fps)/2560x1440@(1-25/30 fps, IP67, IK10,PoE	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW3449R1-ZAS-PV 2.7-13,5 Motorize Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm ACUPICK	**4 MP H.265+ Full Color-Tioc Dome Kamera (50m IR)** 1/2.7” CMOS ,0.003 lux@F1.0 BLC/HLC/WDR(130dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması,Baret Tepit,Yelek Tepit,Yüü zAlgılama,4 streams,IP67; IK10; TVS 2000V,LDC, PoE,2688x1520@(1 fps–30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog,	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDWN449H3-AS-PV-PRO Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**4 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Dome Kamera (50m IR)** 1/1.8” CMOS ,0.0001 lux@F1.0, 2.8 mm,Sabit lens, BLC/HLC/WDR(130dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması,Baret Tespit,Yelek Tespit,Yüz Algılama,4 streams,IP67; IK10; TVS 2000V,LDC, PoE,2688x1520@(1 fps–30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog,	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDWN449H3-ZAS-PV-PRO 2.7-13,5 Motorize Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**4 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Dome Kamera (50m IR)** 1/1.8” CMOS 0.0002 lux@F1.0 BLC/HLC/WDR(130dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması,Baret Tespit,Yelek Tespit,Yüz Algılama,4 streams,IP67; IK10; TVS 2000V,LDC, PoE,2688x1520@(1 fps–30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog, Auto iRİS	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW5442E-ZE 2.7-12 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1/1.8" CMOS,0.0007 lux@F1.8 Renkli,BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR AWB, AGC, ICR, 1 TB SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma,Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,,EIS, 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) /1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) 4 Akış,Alarm Giriş/Çıkış: 2/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,IP67, IK10,SMD 3.0, 12 VDC/24 VAC/PoE/ePoE.	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW5442E-ZHE 2.7-12 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ISITICILI ACUPICK	**4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1/1.8" CMOS,0.0007 lux@F1.8 Renkli,BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR AWB, AGC, ICR, 1 TB SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma,Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,,EIS, 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) /1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) 4 Akış,Alarm Giriş/Çıkış: 2/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,IP67, IK10,SMD 3.0, 12 VDC/24 VAC/PoE/ePoE.	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW5442R-ASE Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**4 MP H.265+ AI IR Dome Kamera(50m IR)** 1 / 1.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0007 Lüx Renkli, BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB), Yapay Zeka: Yüz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması AlgılamaIP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW5442H-ZHE 2.7-12 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ISITICILI ACUPICK	**4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1/1.8" CMOS,0.0006 lux@F1.2 Renkli,P-Iris,BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR AWB, AGC, ICR, 1 TB SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma,Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,,EIS, 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) /1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) 4 Akış,Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,IP67, IK10,SMD 3.0, 12 VDC/24 VAC/PoE/ePoE, RS-485; analog çıkış,Anti-corrosion model opsiyonel	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	IPC-HDBW5442H-Z4HE 8 mm–32 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ISITICILI ACUPICK	**4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera (80m IR)** 1/1.8" CMOS0.0007 lux@F1.6 Renkli,P-Iris,BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR AWB, AGC, ICR, 1 TB SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma,Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,,EIS, 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) /1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) 4 Akış,Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,IP67, IK10,SMD 3.0, 12 VDC/24 VAC/PoE/ePoE, RS-485; analog çıkış,Anti-corrosion model opsiyonel	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW7442H-Z-S2 2.7-12 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ISITICILI	**4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1/1.8" CMOS,0.001 lux@F1.2 Renkli,P-Iris,BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR AWB, AGC, ICR,256gb SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma,Bölgesel Kişi Sayma,Baret Algılama,Plaka,Araç Markası,Sigara İçme,Emniyet Kemeri gibi Video Metadata özelliklerini destekler Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,EIS, 2688 × 1520@ (1–50/60 fps), 5 Akış,Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,IP67, IK10,SMD 3.0, 12 VDC/24 VAC/PoE/ePoE, RS-485; analog çıkış,Anti-corrosion-NEMA 4X model opsiyonel	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW7442H-Z4-S2 8-32 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ISITICILI	**4 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera (80m IR)** 1/1.8" CMOS,0.001 lux@F1.6 Renkli,P-Iris,BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR AWB, AGC, ICR,256gb SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma,Bölgesel Kişi Sayma,Baret Algılama,Plaka,Araç Markası,Sigara İçme,Emniyet Kemeri gibi Video Metadata özelliklerini destekler Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,EIS, 2688 × 1520@ (1–50/60 fps), 5 Akış,Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,IP67, IK10,SMD 3.0, 12 VDC/24 VAC/PoE/ePoE, RS-485; analog çıkış,Anti-corrosion-NEMA 4X model opsiyonel	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW7442E1-Z-X 2.7mm-12mm Motorize Dahili Mikrofonlu Dahili Speaker ISITICILI ACUPICK	**4 MP H.265+ AI Starlight IR Dome Kamera (40m IR)** 1 / 1.8 CMOS, 0.0005 lux@F1.2 Renkli, P-Iris,BLC/HLC/WDR(150dB), 3DNR AWB, AGC, ICR,1TB SD-Kart Desteği,Time-Division Exposure,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma,Bölgesel Kişi Sayma,Baret Algılama,Plaka,Araç Markası,Sigara İçme,Emniyet Kemeri gibi Video Metadata özelliklerini destekler Kuyruk Sayma-4 farklı Alan, Algılama,Kayıp/ANPR,Terkedilmiş Nesne Algılama,EIS, 2688 × 1520@ (1–50/60 fps), 5 Akış,Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,IP67, IK10,SMD 3.0, 12 VDC/24 VAC/PoE/ePoE, RS-485; analog çıkış,Anti-corrosion model opsiyonel	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW7442E1-Z4-X 8 mm–32 mm Motorize Dahili Mikrofonlu Dahili Speaker ISITICILI ACUPICK	**4 MP H.265+ AI Starlight IR Dome Kamera (80m IR)** 1 / 1.8 CMOS, 0.0005 lux@F1.2 Renkli, P-Iris,BLC/HLC/WDR(150dB), 3DNR AWB, AGC, ICR,1TB SD-Kart Desteği,Time-Division Exposure,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma,Bölgesel Kişi Sayma,Baret Algılama,Plaka,Araç Markası,Sigara İçme,Emniyet Kemeri gibi Video Metadata özelliklerini destekler Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama,Kayıp/ANPR,Terkedilmiş Nesne Algılama,EIS, 2688 × 1520@ (1–50/60 fps), 5 Akış,Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,IP67, IK10,SMD 3.0, 12 VDC/24 VAC/PoE/ePoE, RS-485; analog çıkış,Anti-corrosion model opsiyonel	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

4 MP IP Bullet Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IPC-HFW1431TC1-SA Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ IR Bullet Kamera (30m IR)** 1 / 2.9 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens 0.03 Lüx Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB)3DNR AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)4 MP (2560 ×1440)@25/30 fps, SD Kart Desteği(256GB), Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti sabotaj,Sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim IP67, PoE	**$108,00**
	IPC-HFW1439TC1-SA-IL Dahili Mikrofonlu Dahili Beyaz Alarm Uyarı Led	**4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (30m IR)** 1 / 2.9 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens 0.006 Lüx Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB)3DNR AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)4 MP (2560 ×1440)@25/30 fps, SD Kart Desteği(256GB), Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti sabotaj,Sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim IP67, PoE	**$134,00**
	IPC-HFW2441S-S Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (30m IR)** 1/2.9" CMOS, 3.6mm Sabit Lens,0.006 Lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), SMD Plus,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Analiz, IP67, PoE, 2688 × 1520@ (1–20 fps), Metal Kasa	**$170,00**
	IPC-HFW2449S-S-IL Dahili Mikrofonlu	**4 MP Full-Color Bullet Kamera (30m Ir Led)** 1/2.9" CMOS, 3,6 mm Sabit Lens, 0.006 lux@F1.6 Renkli 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE),Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE 2688 × 1520@(1–20 fps)/2566 × 1440@(1–25/30 fps)	**$177,00**
	IPC-HFW1431T-ZS 2.8-12 mm Motorize	**4 MP H.265+ IR Bullet Kamera (50m IR)** 1 / 3 CMOS, 0.03 Lüx Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB)Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 20fps@4MP(2688x1520), Metal Kasa	**$219,00**
	IPC-HFW2449TL-S-PRO Dahili Mikrofonlu WizColor	**4 MP WizColor Bullet Kamera (50m IR)** 1/1.8" CMOS, 2.8-3.6 mm Sabit Lens,0.0005 lux@F1.0,,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD Plus) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) LDC,IP67, PoE,2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps)	**$210,00**
	IPC-HFW2449M-S-B-PRO Dahili Mikrofonlu WizColor	**4 MP WizColor Bullet Kamera (50m IR)** 1/1.8" CMOS,3.6 mm Sabit Lens,0.0005 lux@F1.0,,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD Plus) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) LDC,IP67, PoE,2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps)	**$210,00**
	IPC-HFW3441E-AS Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ IR Bullet Starlight (50m IR)** 1/2.9" CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 lux@F1.4 Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Destegi(256GB), Sanal Sınır, Alan Ihlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (Insan&Araç Ayrımı),Defog,Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1 IP67, PoE,2688 × 1520 @ (1–25/30) fps Metal Kasa	**$237,00**
	IPC-HFW2441T-AS Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (80m IR)** 1 / 2.9 CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.006 Lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği(256GB), Çevre Koruması:Tripwire (Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali), IP67, IK10, PoE 2688x1520@(1–20 fps)/2560x1440@(1–25/30 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$240,00**
	IPC-HFW2441T-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ IR Starlight Bullet Kamera (60m IR)** 1 /2.9 CMOS, 0.006 lux@F1.5 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 2688x1520@(1–20 fps)/2560x1440@(1-25/30 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 Metal Kasa	**$312,00**
	IPC-HFW3449T1-AS-PV Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm ACUPICK	**4 MP TiOC H.265+ Bullet Kamera (30m IR Led)** 1/2.7 CMOS, 2.8-3,6mm Sabit Lens, 0.003 lux@F1.0 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi, (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@4MPMetal+Plastik Kasa	**$352,00**
	IPC-HFW3441T-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)** 1/2.9" CMOS, 0.005 lux@F1.5 (Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB) 3DNR, AWB,AGC, ICR, SD Kart Destegi(256GB) Sanal Sınır, Alan Ihlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (Insan&Araç Ayrımı), IP67, IK10,PoE, 25/30fps@4MP(2688x1520) Defog, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$400,00**
	IPC-HFW3449T1-ZAS-PV 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm ACUPICK	**4 MP Full-Color H.265+ Bullet Kamera (50m IR Led)** 1/2.7 CMOS, 0.003 lux@F1.0 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Defog,EIS,Sanal Sınır, Alan İhlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi, (İnsan&Araç Ayrımı) IVS,AI SSA, IP67, PoE, 2688x1520@ (1–30 fps) Metal+Plastik Kasa	**$398,00**

	IPC-HFWN449T3-AS-PV-PRO Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**4 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Bullet Kamera (60m IR)** 1/1.8” CMOS ,0.0001 lux@F1.0, 3,6 mm,Sabit lens, BLC/HLC/WDR(130dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması,Baret Tespit,Yelek Tespit,Yüz Algılama,4 streams,IP67; IK10; TVS 2000V,LDC, PoE,2688x1520@(1 fps–30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog,	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFWN449T3-ZAS-PV-PRO 2.7-13,5 Motorize Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**4 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Bullet Kamera (60m IR)** 1/1.8” CMOS 0.0002 lux@F1.0 BLC/HLC/WDR(130dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması,Baret Tespit,Yelek Tespit,Yüz Algılama,4 streams,IP67; IK10; TVS 2000V,LDC, PoE,2688x1520@(1 fps–30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog, Auto iRİS	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFWN442T-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)** 1/2.9” CMOS-0.006 lux@F1.4,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) IVS destekler(Kask algılama, yüz algılama yüz tanıma, video meta verileri, terk edilmiş nesne, kayıp nesne, hızlı hareket eden park etme algılama, kalabalık toplama, başıboş dolaşma ve , kişi sayma, sigara içme algılama, çağrı algılama özellikleri IVSS veya Akıllı Yazılım ile Destekler) (Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,25/30fps@1080p, IP67, IK10,PoE	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW5442T-ASE Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**4 MP H.265+ AI IR Bullet AcuPick Kamera(80m IR)** 1 / 1.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.0007 lux@F1.6 Renkli, BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(1TB), Yapay Zeka: Yüz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması AlgılamaIP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW5442E-ZE 2.7-12 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)** 1 / 1.8 " CMOS, 0.0007 lux@F1.8 Renkli, BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(1TB), Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyı k)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması AlgılamaIP67, IK10, PoE, 4MP (2688×1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW5442E-ZHE 2.7-12 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ISITICILI ACUPICK	**4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)** 1 / 1.8 " CMOS, 0.0007 lux@F1.8 Renkli, BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(1TB), Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyı k)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması AlgılamaIP67, IK10, PoE, 4MP (2688×1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW5442E-ZHE 8 mm–32 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(120m IR)** 1 / 1.8 " CMOS, 0.0007 lux@F1.6 Renkli, BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(1TB), Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyı k)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması AlgılamaIP67, IK10, PoE, 4MP (2688×1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW5442H-ZHE 2.7-12 mm Motorize ISITICILI Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)** 1 / 1.8 " CMOS, 0.0006 lux@F1.2 Renkli, BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS,P-Iris, SD-Kart Desteği(1TB), Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyı k)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama,IP67, IK10, 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3at)/ePoE, 4MP (2688×1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 3/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, RS-485,Metal Kasa,,Anti-corrosion model opsiyonel	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	IPC-HFW5442H-Z4HE 8 mm–32 mm Motorize ISITICILI Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(120m IR)** 1 / 1.8 " CMOS,0.0007 lux@F1.6 Renkli, BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS,P-Iris, SD-Kart Desteği(1TB), Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama,IP67, IK10, 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3at)/ePoE, 4MP (2688×1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 3/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, RS-485,Metal Kasa,Anti-corrosion model opsiyonel.	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW7442H-Z-S2 2.7mm-12mm Motorize	**4 MP H.265+ AI Starlight IR Bullet Kamera (60m IR)** 1 / 1.8 CMOS, 0.001 Lux@F1.2 Renkli,,BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR AWB, AGC, ICR, 256 G SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi Gözlük Ağızda Maske, Sakal&Bıyık),Çevre Koruması:Tripwire (Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma, Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma, 4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, 5 streams,IP67, IK10, 50/60fps@4MP Alarm Giriş/Çıkış: 3/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1,24V AC/PoE 12V DC, ANPR (plaka, araç tipi, araç rengi, araç markası) Defog	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW7442H-Z-S2 8-32 mm Motorize	**4 MP H.265+ AI Starlight IR Bullet Kamera (120m IR)** 1 / 1.8 CMOS, 0.001 lux@F1.6 Renkli,BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR AWB, AGC, ICR, 256 G SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi Gözlük Ağızda Maske, Sakal&Bıyık),Çevre Koruması:Tripwire (Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma, Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma, 4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, 5 streams,IP67, IK10, 50/60fps@4MP Alarm Giriş/Çıkış: 3/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1,24V AC/PoE 12V DC, ANPR (plaka, araç tipi, araç rengi, araç markası) Defog,(Anti-Corrosion: NEMA 4X Opsiyonel)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW7442H-Z-X 2.7mm-12mm Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**4 MP H.265+ AI Starlight IR Bullet Kamera (60m IR)** 1 / 1.8 CMOS, 0.0005 lux@F1.2, BLC/HLC/WDR(150dB), 3DNR AWB, AGC, ICR,1TB SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi Gözlük Ağızda Maske, Sakal&Bıyık Çevre Koruması Tripwire (Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali) İnsan ve Araç olarak sınıflandırma, Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma 4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama 5 streams,IP67, IK10 50/60fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at)/ePoE, ANPR (plaka, araç tipi, araç rengi, araç markası) Defog, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW7442H-Z4-X 8 mm–32 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**4 MP H.265+ AI Starlight IR Bullet Kamera (120m IR)** 1 / 1.8 CMOS, 0.0006 lux@F1.6, BLC/HLC/WDR(150dB), 3DNR AWB, AGC, ICR,1TB SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi Gözlük Ağızda Maske, Sakal&Bıyık Çevre Koruması Tripwire (Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali) İnsan ve Araç olarak sınıflandırma, Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma 4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama 5 streams,IP67, IK10 50/60fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at)/ePoE, ANPR (plaka, araç tipi, araç rengi, araç markası) Defog, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

5 MP IP Dome Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IPC-HDW2541T-S Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ Starlight Dome Kamera (30m IR)** 1/2.7" CMOS, 2.8 mm Sabit Lens 0.007 lux@F1.6 Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC ICR-Sesli, IP67,PoE, 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps), 256 GB Micro SD Card Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali),Metal Kasa	**$210,00**
	IPC-HDBW2541E-S Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ Starlight Dome Kamera (30m IR)** 1/2.7 CMOS, 2.8mm Sabit Lens (3.6mm opsiyonal) H.265+/H.265/H.264+/H.264 Çift Akışlı Video Sıkıştırma, 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps),120dB Gerçek WDR Gündüz/Gece (ICR), 3DNR,AWB, AGC, BLC, IVS, (Sanal çit ihlali, alan ihlali) PoE, DC12V IP67, IK10,Metal Kasa	**$210,00**
	IPC-HDW3541TM-S Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (50m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali,Defog, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67,PoE, 20fps@5MP(2592x1944) Metal Kasa	**$255,00**
	IPC-HDBW3541E-AS Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (50m IR)** 1/ 2.7 CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1,Ses Giriş Çıkış: 1/1, 20fps@5MP (2592x1944),IP67, IK10,PoE, Metal Kasa	**$252,00**
	IPC-HDBW2541R-ZAS 2.7mm-13.5mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ Starlight Dome (40m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 0.007 lux@F1.5 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Analiz,IP67, IK10 PoE, 2960x1668 @(1–20 fps)/2688x1520@(1–25/30 fps) Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$335,00**
	IPC-HDW3549H-AS-PV Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm ACUPICK	**5 MP H.265+ Tioc Dome Full Color Kamera (30m IR)** 1/2.7" CMOS, 2.8 mm; 3.6 mm 0.003 lux@F1.0, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB AGC, ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Araç/İnsan Sınıflandırması, IP67, PoE,3840x2160@(1 fps–30 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1,Defog,Metal Kasa	**$355,00**
	IPC-HDBW3541R-ZAS 2.7mm-13.5mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1 / 2.7 CMOS,0.005 lux@F1.5 Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali,Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) Defog, IP67, IK10, PoE, 2880x1620 @ (1–20) fps Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$395,00**
	IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm ACUPICK	**5 MP H.265+ Dome Full Color Kamera (50m IR)** 1/2.7 CMOS"0.003 lux@F1.0, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB AGC, ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Araç/İnsan Sınıflandırması,,IP67,IK10, PoE,3840x2160@ (1 fps–30 fps), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1,Ses Giriş/Çıkış: 1/1 Defog, Metal Kasa	**$520,00**
	IPC-HDBWN542R-ZAS 2.7mm-13.5mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1/2.7" CMOS-0.007 lux@F1.4 Renkli,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) IVS destekler(Kask algılama, yüz algılama yüz tanıma, video meta verileri, terk edilmiş nesne, kayıp nesne, hızlı hareket eden park etme algılama, kalabalık toplama, başıboş dolaşma ve , kişi sayma, sigara içme algılama, çağrı algılama özellikleri IVSS veya Akıllı Yazılım ile Destekler) ,Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,2960 × 1668 @(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps), IP67, IK10,Poe	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW5541E-ZE 2.7mm-13.5mm Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**5 MP H.265+ AI IR Dome Starlight Kamera(40m IR)** 1 / 2.7 " CMOS, 0.0009 lux@F1.5 Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(1TB), Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyı k)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma, Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama,IP67, IK10,24V AC/12 VDC/PoE/ ePoE. 5MP (2960×1668) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

5 MP IP Bullet Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	IPC-HFW2541S-S Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR)** 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.007 Lüx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2592 × 1944) @20 fps veya 4 MP (2688 × 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Metal Kasa	**$210,00**
	IPC-HFW2541T-AS Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera (80m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 3.6mm Sabit Lens,0.007 Lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Destegi(256GB), Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır Ihlali) Intrusion(Alan Ihlali), IP67, IK10, PoE 2960x1668@(1–20 fps)/2688x1520@(1–25/30 fps) Alarm Giris/Çıkıs: 1/1, Ses Giris/Çıkıs: 1/1, Metal Kasa	**$250,00**
	IPC-HFW3541E-AS Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ IR Starlight Bullet Kamera (50m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 20fps@5MP(2592x1944), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Dahili Mikrofon ve Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$252,00**
	IPC-HFW2541T-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ IR Starlight Bullet Kamera (60m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 0.007 lux@F1.5 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 2960x1668 @(1–20 fps)/2688x1520@(1–25/30 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$335,00**
	IPC-HFW3549T1-AS-PV Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**5 MP TİOC H.265+ Bullet Kamera (30m IR)** 1/2.7 CMOS, 2.8-3,6mm Sabit Lens 0.003 lux@F1.0 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR AWB, AGC, ICR,SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi, (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@5MPMetal+Plastik Kasa	**$344,00**
	IPC-HFW3541T-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (60m IR)** 1 / 2.7 CMOS,0.005 lux@F1.5 Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB), Defog,Sanal Sınır, Alan İhlali,Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, IK10, PoE, 20fps@5MP(2592x1944) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**$395,00**
	IPC-HFW3549T1-ZAS-PV Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm ACUPICK	**5 MP TİOC H.265+ Bullet Kamera (50m IR)** 1/2.7 CMOS, 0.003 lux@F1.0 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Defog,EIS,Sanal Sınır, Alan İhlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi, (İnsan&Araç Ayrımı) IVS,AI SSA, IP67, PoE, 2960x1668@ (1–20 fps)/2688x1520 @ (1–30 fps),Metal+Plastik Kasa,Dahili Mikrafon	**$520,00**
	IPC-HFWN542T-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)** 1/2.7" CMOS-0.007 lux@F1.4 BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) IVS destekler(Kask algılama, yüz algılama yüz tanıma, video meta verileri, terk edilmiş nesne, kayıp nesne, hızlı hareket eden park etme algılama, kalabalık toplama, başıboş dolaşma ve , kişi sayma, sigara içme algılama, çağrı algılama özellikleri IVSS veya Akıllı Yazılım ile Destekler) ,Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,2960 × 1668 @(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps), IP67, IK10,Poe	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW5541E-ZE 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**5 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR)** 1 / 2.7 " CMOS, 0.0009 Lüx Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(256GB), Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyı k)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması AlgılamaIP67, IK10, PoE, 5MP (2960×1668) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
6 MP IP Dome Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	IPC-HDW2649T-S-LED-PRO	**6 MP WizColor Dome Kamera (30m IR)** 1/1.8" CMOS, 2.8-3.6 mm Sabit Lens,0.0007 lux@F1.0,,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD Plus) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) LDC,IP67, PoE,3288 × 1850@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps)	**$240,00**

	IPC-HDW3649H-AS-PV-PRO Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm ACUPICK	**6 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Dome Kamera (50m IR)** 1/1.8” CMOS ,0.0003 lux@F1.2 BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması IP67,IK10, PoE,2688x1520@(1 fps–30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1 Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog, Metal Kasa	**$398,00**
	IPC-HDW3649H-ZAS-PV-PRO 2.7-12 mm Motorize Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**6 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Dome Kamera (50m IR)** 1/1.8” CMOS ,0.0003 lux@F1.2 BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması IP67,IK10, PoE,2688x1520@(1 fps–30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1 Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog, Metal Kasa	**$445,00**
	IPC-HDWN649H3-AS-PV-PRO Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**6 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Dome Kamera (50m IR)** 1/1.8” CMOS ,0.0002 lux@F1.0, 2.8 mm,Sabit lens, BLC/HLC/WDR(130dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması,Baret Tespit,Yelek Tespit,Yüz Algılama,4 streams,IP67; IK10; TVS 2000V,LDC, PoE,3288 × 1850@(1 fps–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog,	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDWN649H3-ZAS-PV-PRO 2.7-13,5 Motorize Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**6 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Dome Kamera (50m IR)** 1/1.8” CMOS 0.0004 lux@F1.0 BLC/HLC/WDR(130dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması,Baret Tespit,Yelek Tespit,Yüz Algılama,4 streams,IP67; IK10; TVS 2000V,LDC, PoE,3288 × 1850@(1 fps–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog, Auto iRİS	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
6 MP IP Bullet Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	IPC-HFW2649T-S-PRO	**6 MP WizColor Bullet Kamera (30m IR)** 1/1.8" CMOS, 2.8-3.6 mm Sabit Lens,0.0007 lux@F1.0,,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD Plus) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) LDC,IP67, PoE,3288 × 1850@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps)	**$240,00**
	IPC-HFW3649T1-AS-PV-PRO Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**6 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Bullet Kamera (30m IR Led)** 1/1.8" CMOS, 2.8-3,6mm Sabit Lens, 0.0005 Lux@F1.0 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Sanal Sınır, Alan İhlali,Yüz Tespiti, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi, (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@4MPMetal+Plastik Kasa	**$398,00**
	IPC-HFWN649T3-AS-PV-PRO Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**4 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Bullet Kamera (60m IR)** 1/1.8” CMOS ,0.0002 lux@F1.0, 3,6 mm,Sabit lens, BLC/HLC/WDR(130dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması,Baret Tepit,Yelek Tepit,Yüz Algılama,4 streams,IP67; IK10; TVS 2000V,LDC, PoE,2688x1520@(1 fps–30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog,	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFWN649T3-ZAS-PV-PRO 2.7-13,5 Motorize Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**4 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Bullet Kamera (60m IR)** 1/1.8” CMOS 0.0004 lux@F1.0 BLC/HLC/WDR(130dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması,Baret Tepit,Yelek Tepit,Yüz Algılama,4 streams,IP67; IK10; TVS 2000V,LDC, PoE,2688x1520@(1 fps–30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog, Auto iRİS	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

8 MP IP Dome Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	IPC-HDW2841T-S Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (30m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 2.8mm Lens,0.009 lux@F 2.0 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Destegi(256GB), Sanal Sınır, Alan Ihlali,IP67, IK10,PoE 3840x2160@(1–20 fps)/2688x1520@(1–25/30 fps), IP67, Metal Kasa	**$250,00**
	IPC-HDW2841TM-S Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ IR Turret/Dome Starlight Kamera(30m IR)** 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.009 Lüx RenkliBLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 8 MP (3840 × 2160) @20 fps veya C152688 ×1520 (2688 × 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama,Metal Kasa	**$250,00**
	IPC-HDBW2841E-S Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (30m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 2.8mm Lens,0.009 lux@F 2.0 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Destegi(256GB), Sanal Sınır, Alan Ihlali,IP67, IK10,PoE 3840x2160@(1–20 fps)/2688x1520@(1–25/30 fps), IP67,Metal Kasa	**$250,00**
	IPC-HDW2849T-S-LED-PRO	**8 MP WizColor Dome Kamera (30m IR)** 1/1.8" CMOS, 2.8-3.6 mm Sabit Lens,0.0008 lux@F1.0,,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD Plus) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) LDC,IP67, PoE,3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps)	**$276,00**
	IPC-HDBW2841R-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (30m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 0.009 lux@F 2.0 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Destegi(256GB), Sanal Sınır, Alan Ihlali,IP67 IK10,PoE 3840x2160@(1–20 fps)/2688x1520@(1–25/30 fps), IP67; IK10 Metal Kasa	**$393,00**
	IPC-HDBW3841R-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1 / 2.8 CMOS,0.007 lux@F1.5 Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB) 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Destegi(256GB), Sanal Sınır, Alan IhlaliAkıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi, (Insan&Araç Ayrımı) Defog,IP67, IK10,PoE, 1-25/30fps@8MP(3840x2160) Alarm Giris/Çıkıs: 1/1, Ses Giris/Çıkıs: 1/1, Metal Kasa	**$505,00**
	IPC-HDW3849H-AS-PV Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm ACUPICK	**8 MP H.265+ TİOC Dome Kamera (30m IR)** 1/2.8" CMOS 2.8 mm; 3.6 mm, 0.004 lux@F1.0 BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Araç/İnsan Sınıflandırması IP67 PoE,3840x2160@(1 fps–30 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,Defog, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm	**8 MP H.265+ TİOC Dome Kamera (50m IR)** 1/2.8 CMOS" 2.7 mm–13.5 mm, 0.004 lux@F1.0 BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR,256GB SD-Kart Desteği,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Araç/İnsan Sınıflandırması, IP67,IK10, PoE,3840x2160@ (1 fps–30 fps),Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,Defog,Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-PDW3849-A180-AS-PV Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm	**8 MP H.265+ TİOC 180° Dome Kamera (25m IR)** 1/2.7 2x4MP 2.8mm CMOS 0.005 lux@F1.4, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB AGC, ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Araç/İnsan Sınıflandırması,,IP67, PoE, 4096x1860 @ (1–20 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1,Ses Giriş/Çıkış: 1/1,Defog,Metal Kasa	**$503,00**
	IPC-HDWN849H3-AS-PV-PRO Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**8 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Dome Kamera (50m IR)** 1/1.8" CMOS ,0.0003 lux@F1.0, 2.8 mm,Sabit lens, BLC/HLC/WDR(130dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması,Baret Tespit,Yelek Tespit,Yüz Algılama,4 streams,IP67; IK10; TVS 2000V,LDC, PoE,3840 × 2160@(1 fps–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog,	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDWN849H3-ZAS-PV-PRO 2.7-13,5 Motorize Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**8 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Dome Kamera (50m IR)** 1/1.8" CMOS 0.0004 lux@F1.0 BLC/HLC/WDR(130dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması,Baret Tespit,Yelek Tespit,Yüz Algılama,4 streams,IP67; IK10; TVS 2000V,LDC, PoE,3840 × 2160@(1 fps–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog, Auto iRİS	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	IPC-HDBWN842R-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera (40m IR)** 1/2.7” CMOS-0.008 lux@F1.4 BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Kask algılama, yüz algılama, yüz tanıma, video meta verileri IVS (tuzak teli, izinsiz giriş, terk edilmiş nesne, kayıp nesne hızlı hareket eden, park etme algılama, kalabalık toplama başıboş dolaşma ve çit geçme), kişi sayma, sigara içme algılama çağrı algılama IVSS veya Akıllı Yazılım ile Destekler, IP67, IK10 PoE, 3840x2160@(1–20 fps)/2688x1520@(1–25/30 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**8 MP H.265+ TİOC 180 Derece Dome Kamera (40m IR)** Dual 1/1.8” 2x4MP progressive 3.6MM CMOS 0.0005 Lux@F1.0, BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama Araç/İnsan Sınıflandırması,Kalabalık Algılama Aylak Aylaklık Tespiti, Toplanan İnsanlar ve Park Yeri Tespiti Kişi Sayma ve Kalma Süresi Hesaplama,Isı Haritası,IP67 ePoE,4096x1800 @ (1–25 fps), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,Defog,Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW5842H-ZHE 2.7mm-12mm Motorize ISITICILI Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ Starlight IR Dome Kamera (40m IR)** 1/1.8 8MP CMOS, 0.0007 lux@F1.2 BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama Araç/İnsan Sınıflandırması, Kalabalık Algılama,IP67, IK10 P-Iris,512 G Micro SD Kart, EPTZ,4 streams,ePoE 8MP@(3840x2160)@25/30 fps., Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,24 VAC/12 VDC/Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW7842E1-Z-X 2.7mm-12mm Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**8 MP H.265+ AI Starlight IR Dome Kamera (40m IR)** 8 MP H.265+ AI Starlight IR Dome Kamera (40m IR) 1/1.8 CMOS, 0.0006 lux@F1.2, ePoE,destekli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, 512G SD-Kart Desteği,EPTZ, Yapay Zeka: Yüz Yakalama 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı (Yaş, Cinsiyet Yüz İfadesi, Gözlük Ağızda Maske Sakal&Bıyık),Çevre Koruması: Tripwire (Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,5 streams,IP67, IK10, 8MP, (3840x2160) @25fps/30fps,Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,24V AC/PoE/12V DC, ANPR,(plaka, araç tipi, araç rengi, araç markası) Defog, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW7842E1-Z4-X 8 mm–32 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**8 MP H.265+ AI Starlight IR Dome Kamera (80m IR)** 1/1.8 CMOS, 0.0006 lux@F1.2, ePoE destekli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR 512G SD-Kart Desteği,EPTZ, Yapay Zeka: Yüz Yakalama 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı (Yaş, Cinsiyet Yüz İfadesi, Gözlük Ağızda Maske Sakal&Bıyık),Çevre Koruması: Tripwire (Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali) İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,5 streams,IP67, IK10, 8MP, (3840x2160)@25fps/30fps,Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,24V AC/PoE/12V DC,ANPR (plaka, araç tipi, araç rengi, araç markası) Defog, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

8 MP IP Bullet Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IPC-HFW2841S-S Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (30m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 2.8mm Lens,0.009 lux@F 2.0 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Destegi(256GB), Sanal Sınır, Alan Ihlali,PoE 3840x2160@(1–20 fps)/2688x1520@(1–25/30 fps) IP67;Metal Kasa	**$250,00**
	IPC-HFW2841T-AS Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(80m IR)** 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.009 lux@F 2.0 Renkli,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB)Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67,IK10,PoE, 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps), İnsan Algılama, Araç algılama	**$260,00**
	IPC-HDW2849T-S-LED-PRO Dahili Mikrofonlu	**8 MP WizColor Bullet Kamera (30m IR)** 1/1.8" CMOS, 2.8-3.6 mm Sabit Lens,0.0008 lux@F1.0,,Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD Plus) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) LDC,IP67, PoE,3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps)	**$276,00**
	IPC-HFW2841T-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ IR Starlight Bullet Kamera (60m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 0.007 lux@F1.5 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE,2960 × 1668 @(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Alarm Giriş/Çıkış:1/1 Ses Giriş/Çıkış:1/1	**$393,00**
	IPC-HFW3849T1-AS-PV Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm	**8 MP TiOC H.265+ Bullet Kamera (30m IR Led)** 1/2.8 CMOS, 2.8-3,6mm Sabit Lens 0.004 lux@F1.0 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR AWB, AGC, ICR,SD Kart Desteği(256GB), Defog,Sanal Sınır Alan İhlali,Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı),IVS,AI SSA,IP67, PoE 25fps@8MPMetal+Plastik Kasa	**$422,00**
	IPC-HFW3849T1-ZAS-PV Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm	**8 MP TiOC H.265+ Bullet Kamera (50m IR Led)** 1/2.8 CMOS,0.004 lux@F1.0 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR AWB, AGC, ICR,SD Kart Desteği(256GB), Defog,Sanal Sınır Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı),IVS,AI SSA, IP67, PoE 25fps@8MPMetal+Plastik Kasa	**$468,00**
	IPC-HFW3841T-ZAS 2.7mm-13.5mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)** 1 / 2.8 CMOS, 0.007 lux@F1.5 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB) Defog, Sanal Sınır, Alan İhlali Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67,IK10, PoE, 3840x2160 @ (1–25/30) fps) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1Ses Giriş/Çıkış: 1/1	**$505,00**
	IPC-HFWN842T-ZAS 2.7-13,5 mm Motorize Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera (60m IR)** 1/2.7" CMOS-0.008 lux@F1.4 BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Kask algılama, yüz algılama, yüz tanıma, video meta verileri IVS (tuzak teli, izinsiz giriş, terk edilmiş nesne, kayıp nesne hızlı hareket eden, park etme algılama, kalabalık toplama başıboş dolaşma ve çit geçme), kişi sayma, sigara içme algılama çağrı algılama IVSS veya Akıllı Yazılım ile Destekler, IP67, IK10 PoE, 3840x2160@(1–20 fps)/2688x1520@(1–25/30 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 1/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW5842E-ZHE 2.7mm-12mm Motorize Dahili Mikrofonlu ISITICILI ACUPICK	**8 MP H.265+ Starlight IR Bullet Kamera (60m IR)** 1/1.8" CMOS, 0.0008 lux@F1.8 Renkli,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(1 TB), 4 streams,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama,IP67, IK10,12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE, 3840 × 2160@(1–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	IPC-HFW5842E-ZE-0832 8 mm–32 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**8 MP H.265+ Starlight IR Bullet Kamera (120m IR)** 1/1.8" CMOS, 0.0008 lux@F1.6 Renkli,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(1 TB), 4 streams,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama,IP67, IK10,12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE, 3840 × 2160@(1–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW5842H-ZHE 2.7mm-12mm Motorize ISITICILI Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ Starlight IR Bullet Kamera (60m IR)** 1/1.8" CMOS, 0.0007 lux@F1.2 Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteği(1 TB), 4 streams,Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske, Sakal&Bıyık)Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama,IP67, IK10,12 VDC/24 VAC/PoE (802.3at)/ePoE, 3840 × 2160@(1–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış: 3/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1,(Anti-corrosion model opsiyonel)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW7842H-Z-X 2.7mm-12mm Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**8 MP H.265+ AI Starlight IR Bullet Kamera (60m IR)** 1/1.8 CMOS, 0.0006 lux@F1.2 Renki, BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, 1TB SD-Kart Desteği,EPTZ, Yapay Zeka: Yüz Yakalama 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı (Yaş, Cinsiyet Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık),Çevre Koruması: Tripwire (Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,5 streams,IP67, IK10, 8MP, 3840 × 2160@(1–25/30 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,24V AC/PoE/12V DC ANPR (plaka, araç tipi, araç rengi, araç markası) Defog	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW7842H-Z4-X 8 mm–32 mm Motorize Dahili Mikrofonlu ACUPICK	**8 MP H.265+ AI Starlight IR Bullet Kamera (120m IR)** 1/1.8 CMOS, 0.0007 lux@F1.6 Renki, BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, 1TB SD-Kart Desteği,EPTZ, Yapay Zeka: Yüz Yakalama 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı (Yaş, Cinsiyet Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık),Çevre Koruması: Tripwire (Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,5 streams,IP67, IK10, 8MP, 3840 × 2160@(1–25/30 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,24V AC/PoE/12V DC ANPR (plaka, araç tipi, araç rengi, araç markası) Defog	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFWN849T3-AS-PV-PRO Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**8 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Bullet Kamera (60m IR)** 1/1.8” CMOS ,0.0003 lux@F1.0, 3,6 mm,Sabit lens, BLC/HLC/WDR(130dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması,Baret Tepit,Yelek Tepit,Yüz Algılama,4 streams,IP67; IK10; TVS 2000V,LDC, PoE3840 × 2160@(1 fps–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog,	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFWN849T3-ZAS-PV-PRO 2.7-13,5 Motorize Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm Xinghan TiOC PRO	**8 MP H.265+ WizColor TiOC PRO Bullet Kamera (60m IR)** 1/1.8” CMOS 0.0004 lux@F1.0 BLC/HLC/WDR(130dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, SMD 4.0,Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi,Araç/İnsan Sınıflandırması,Baret Tepit,Yelek Tepit,Yüz Algılama,4 streams,IP67; IK10; TVS 2000V,LDC, PoE3840 × 2160@(1 fps–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog, Auto iRİS	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-PFW3849S-A180-AS-PV Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm	**8 MP H.265+ 180° Bullet Kamera (25m IR)** 1/2.7” 2x4MP 2.8mm CMOS 0.005 lux@F1.4, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB AGC, ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire (Sanal Sınır) Intrusion (Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Araç/İnsan Sınıflandırması,IP67 PoE,4096x1860@(1–20 fps) Alarm Giriş/Çıkış:1/1,Ses Giriş/Çıkış:1/1,Defog	**$503,00**
	IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE Dahili Mikrofonlu Sesli ve Led Alarm ACUPICK	**8 MP H.265+ Full Color180 Derece Bullet Kamera (40m IR)** 1/1.8” 2x4MP 3.6mm CMOS, 0.0005 Lux@F1.0 BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR,512GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama Araç/İnsan Sınıflandırması,Kalabalık Algılama, Aylak Aylaklık Tespiti Toplanan İnsanlar ve Park Yeri Tespiti,Kişi Sayma ve Kalma Süresi Hesaplama,Isı Haritası,IP67, ePoE,4096x1800 @ (1–25 fps) Alarm Giriş/Çıkış:1/1, Ses Giriş/Çıkış:1/1, Defog	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

12 MP IP Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	IPC-HDBW71242E1-Z-X 2.7 mm–12 mm Motorize Dahili Mikrofonlu Dahili Speaker ACUPICK	**12 MP H.265+ AI Starlight IR Dome Kamera (40m IR)** 1/1.8 CMOS, 0.0009 lux@F1.6, BLC/HLC/WDR(120dB) 3DNR, AWB, AGC, ICR, 512 G SD-Kart Desteği,EPTZ,P-Iris Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı (Yaş, Cinsiyet Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık) Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali) İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,5 streams,IP67, IK10 4000x3000@(1–25/30 fps),DWDR, Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,24V AC/PoE/12V DC, ANPR (plaka, Araç tipi, Araç rengi, araç markası) Defog	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HFW71242H-Z-X Dahili Mikrofonlu Dahili Speaker ACUPICK	**12 MP H.265+ AI Starlight IR Bullet Kamera (60m IR)** 1/1.8 CMOS,0.0009 lux@F1.6,BLC/HLC WDR(120dB)/3DNR, AWB, AGC, ICR, 512G SD-Kart Desteği EPTZ,P-Iris, Yapay Zeka: Yüz Yakalama, 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı (Yaş, Cinsiyet Yüz İfadesi, Gözlük, Ağızda Maske Sakal&Bıyık),Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali) İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama,5 streams,IP67, IK10, 4000x3000@(1–25/30 fps),DWDR, Alarm Giriş/Çıkış: 3/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1 24V AC/PoE/12V DC, ANPR (plaka, araç tipi, araç rengi, araç markası)Defog	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

IP Box Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	IPC-HF5241F-ZE Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ Box Kamera** 1 / 3 CMOS, 0.02 Lüx Renkli ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR AWB, AGC, ICR,ABF, SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, PoE, 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ve Dahili Mikrofon, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HF5442F-ZE Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ Box Kamera** 1/1.8” CMOS, 0.0006 lux@F1.2 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, 512GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama Araç/İnsan Sınıflandırması,Kalabalık Algılama 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE,WDR 140 dB, RS-485 Analog BNC Çıkış, 2688x1520 (1 fps–25/30 fps) /1920x1080 (1 fps–50/60 fps),4 streams, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Audio 2/2	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HF5541F-ZE Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ Box Kamera** 1/1.8” CMOS, 0.0006 lux@F1.2 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, 512GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama Araç/İnsan Sınıflandırması,Kalabalık Algılama 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE,WDR 120 dB RS-485,Analog BNC Çıkış, 2960x1668@(1–25/30 fps) 4 streams, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1,Audio 2/2,Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HF5842F-ZE Dahili Mikrofonlu	**5 MP H.265+ Box Kamera** 1/1.8” CMOS,0.0007 lux@F1.2 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, 512GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama Araç/İnsan Sınıflandırması,Kalabalık Algılama 12 VDC/24 VAC/PoE (802.3af)/ePoE,WDR 120 dB, RS-485 Analog BNC Çıkış, 3840x2160@(1–25/30 fps), 4 streams Alarm Giriş/Çıkış: 2/1,Audio 2/2, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HF7442F-Z-X Dahili Mikrofonlu	**4 MP H.265+ Starlight Box Kamera** 1/1.8 CMOS, 0.0005 lux@F1.2 Lüx Renkli DC-Iris; P-Iris, BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR AWB, AGC, ICR 512GB, SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük Ağızda Maske Sakal&Bıyık),Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma 4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama 5 streams,2688x1520@(1–50/60 fps), Alarm Giriş/Çıkış: 2/2 Ses Giriş/Çıkış: 2/1,RS-485,12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at)/ePoE ANPR(plaka, araç tipi, araç rengi, araç markası) Defog	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	IPC-HF7842F-Z-X Dahili Mikrofonlu	**8 MP H.265+ Starlight Box Kamera** 1/1.8 CMOS, 0.0006 lux@F1.2 Lüx Renkli DC-Iris; P-Iris, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR AWB, AGC, ICR 512GB, SD-Kart Desteği,Yapay Zeka: Yüz Yakalama 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük Ağızda Maske Sakal&Bıyık),Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali) Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma 4 farklı Alan Algılama,Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama 5 streams,3840x2160@(1–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış: 2/2 Ses Giriş/Çıkış: 2/1,RS-485,12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at)/ePoE ANPR(plaka, araç tipi, araç rengi, araç markası) Defog	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HF71242F-Z-X Dahili Mikrofonlu	**12 MP H.265+ Starlight Box Kamera** 1/1.7 CMOS, 0.0009 lux@F1.6 Lüx Renkli,DC-Iris; P-Iris, BLC/HLC/DWDR, 3DNR AWB, AGC, ICR, 512GB,SD-Kart Desteği Yapay Zeka: Yüz Yakalama 6 Farklı Yüz Özelliği Çıkarımı (Yaş, Cinsiyet, Yüz İfadesi, Gözlük Ağızda Maske Sakal&Bıyık) Çevre Koruması:Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali) İnsan ve Araç olarak sınıflandırma, Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma Bölgesel Kişi Sayma Kuyruk Sayma, 4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, 5 streams 4000x3000@(1–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış: 2/2 Ses Giriş/Çıkış: 2/1,RS-485,12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at)/ePoE ANPR (plaka, araç tipi, araç rengi, araç markası) Defog	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
Kişi Sayma IP Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	IPC-HDW8441X-3D Dahili Mikrofonlu Dahili Speaker	**4 MP Çift-lensli Kişi Sayma özellikli Yapay Zeka IP Kamera(20m IR)** 1/2.8”4Mp progressive CMOS,2.0 mm;0.007 lux@F2.0;0.007 lux@F2.0,0.005 lux@F1.6 ,H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama, WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR) 3DNR, AWB, AGC, BLC,512gb Mikro SD hafıza, İnsanları saymak, bölge insanları saymak,Yüz Algılama,Anormal Davranış Analizi,12 VDC/PoE (802.3af),IP67; IK10,Alarm Giriş/Çıkış:2/1, Ses Giriş/Çıkış:2/2, Analog Çıkış 1	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDW8441X-BV-3D Dahili Mikrofonlu Dahili Speaker	**4 MP Çift-lensli Kişi Sayma özellikli Yapay Zeka IP Kamera(20m IR)** 1/2.8”4Mp progressive CMOS,2.0 mm;0.005 lux@F2.0;,0.007 lux@F2.0;0.005 lux@F1.6 ,H.265 ve H.264 üç kanallı kodlama, DWDR , Gündüz / Gece (ICR) 3DNR, AWB,EIS, AGC, BLC,512gb Mikro SD hafıza, İnsanları saymak, bölge insanları saymak,Yüz Algılama,Anormal Davranış Analizi,12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE,IP67; IK10,Alarm Giriş/Çıkış:2/1, Ses Giriş/Çıkış:2/2, Analog Çıkış 1	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
4G/Solar Power Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	IPC-HFW2431DG-4G-SP-EAU-B 50 Metre Gece Görüş 30 Metre Warm Led	**4 MP H.265 4G Solar Power PT Kamera** 1/3 “ CMOS,2.8 mm; 3.6 mm; Lens, 0.01 Lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog SD-Kart Destegi(512GB),300 Preset, 5 Pattern, 8 Tur Tripwire (Sanal Sınır), IP67,TVS 2000 V , PoE+ 25fps@4MP/3MP/1080p 5.4 VDC, 3A ,Kırmızı-Mavi Alarm Led Lithium-ion 10Ah batarya,10 Metre Pır Sensör,5 watt Monocrystalline Panel,Dahili Mikrafon,Dahili Haporlor,1 Micro Usb Giriş	**$454,00**
	SD2A200HB-GN-AGQ-PV-SP-EAU 30 Metre Gece Görüş 30 Metre Led Aydınlatma	**2 MP H.265 4G Solar Power PT Kamera** 1 / 2.8 “ CMOS, 4mm Lens, 0.05 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog SD-Kart Destegi (512GB),300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur Tripwire (Sanal Sınır), IP66,TVS 2000 V , PoE+ 25fps@4MP/3MP/1080p 5.4 VDC, 3A ,Kırmızı-Mavi Alarm Led Lithium-ion 10Ah batarya,10 Metre Pır Sensör 5.5 watt Monocrystalline Panel	**$502,00**
	SD2A400H1B1-GN-AGQ PV-0400-SP-EAU 30 Metre Gece Görüş 30 Metre Led Aydınlatma	**4 MP H.265 4G Solar Power PT Kamera** 1 / 2.8 “ CMOS, 4mm Lens, 0.05 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog SD-Kart Destegi(512GB),300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur Tripwire (Sanal Sınır), IP66,TVS 2000 V , PoE+ 25fps@4MP/3MP/1080p 5.4 VDC, 3A ,Kırmızı-Mavi Alarm Led Lithium-ion 10Ah batarya,10 Metre Pır Sensör 5.5 watt Monocrystalline Panel	**$600,00**
	IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20	**3 MP H.265 4G Solar Power PT Kamera** 1 / 2.8 “ CMOS, 2.8mm Lens, 0.05 Lüx Renkli,> 6x hybrid zoom, BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR,AOV mod, SD-Kart Destegi(512GB),300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur Tripwire (Sanal Sınır), IP66,TVS 2000 V , PoE+ 5.4 VDC, 3A ,Kırmızı-Mavi Alarm Led Lithium-ion 65 Wh batarya,10 Metre Pır Sensör 8 W solar panel,Fixed Lens: 2304 (H) × 1296 (V)/PT Lens: 2304 (H) × 1296 (V)	**$535,00**

	IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B 50 Metre Gece Görüş 30 Metre Warm Led	**4 MP Sabit Lens H.265 4G IP Kamera** 1/3 CMOS, 2.8-3,6mm Sabit Lens, 0.01 Lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), Hareket Algılama Alarm: 1 giriş 1 çıkış; Ses:1 giriş, 1 çıkış; RS485:1, IP67 25fps@4MP, Metal+Plastik Kasa, Dahili Haporlör, Dahili Mikrafon	**$687,00**

2 MP Speed Dome Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	SD1A203T-GN 15 Metre Gece Görüş	**2 MP H.265+ 3x Starlight PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 2,7mm-8,1mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: 0° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern 8 Tur Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) 25fps@1080p,DC12V /1.5A Adaptör Dahili,IP66,IK08	**$378,00**
	SD29204UE-GN	**2 MP H.265+ 4x Starlight PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 2,7mm-11mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, , SD-Kart Desteği Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: 0° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern 8 Tur Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) 25fps@1080p DC12V /1.5A Dahili Adaptör	**$402,00**
	SD4A216DB-HNY 100 Metre Gece Görüş	**2 MP H.265+ 16x Starlight PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 5 mm–80 mm Lens, 0.005 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, , SD-Kart Desteği Auto-tracking,Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -5° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern 8 Tur Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali),IP66, TVS 6000 V,25fps@1080p 12 VDC/2 A ± 10% Dahili Adaptör,PoE+ (802.3at)	**$666,00**
	SD4D225MB-HNR 100 Metre Gece Görüş 50 Metre Led Aydınlatma Kırmızı/Mavi Led Uyarı Alarm	**2 MP H.265+ 25x Starlight Speed Dome Kamera** 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/ WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog,SD-Kart Desteği(512GB), Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90° 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama,Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, IP66,TVS 6000 V, PoE+ 50/60fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 2/1,Ses Giriş/Çıkış: 1/1Auto Tracking (Adaptor Dahili Değildir)	**$760,00**
	SD4D225DB-HNR 100 Metre Gece Görüş 100 Metre Led Aydınlatma Kırmızı/Mavi Led Uyarı Alarm	**2 MP H.265+ 25x Starlight Speed Dome Kamera** 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/ WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog,SD-Kart Desteği(512GB), Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90° 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama,Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, IP67,TVS 6000 V, PoE+ 25/30fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 2/1,Ses Giriş/Çıkış: 1/1Auto Tracking (Adaptor Dahili Değildir)	**SOR**
	SD4E225GB-HNR-A-PV1 100 Metre Gece Görüş 50 Metre Led Aydınlatma Kırmızı/Mavi Led Uyarı Alarm	**2 MP H.265+ 25x TİOC Speed Dome Kamera** 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/ WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog,SD-Kart Desteği(512GB), Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90° 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama,Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, IP66,TVS 6000 V, PoE+ 50/60fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 2/1,Ses Giriş/Çıkış: 1/1Auto Tracking	**$823,00**
	SD5A225GB-HNR 150 Metre Gece Görüş	**2 MP H.265+ 25x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 5.4 mm–135 mm Lens, 0.005 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteği Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, IP67; IK10; TVS 6000V,Max.50/60fps@2M. Alarm Giriş/Çıkış: 2/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,24 VDC, 2.5 A ± 25%, PoE +(802.3at)	**$980,00**
	SD5A232GB-HNR 150 Metre Gece Görüş	**2 MP H.265+ 32x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS,4.5 mm–144 mm, 0.005 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteği Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, IP67; IK10; TVS 6000V,Max.50/60fps@2M. Alarm Giriş/Çıkış: 2/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,24 VDC, 2.5 A ± 25%, PoE +(802.3at)	**$1.345,00**
	SD5A245GB-HNR 150 Metre Gece Görüş	**2 MP H.265+ 45x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS,3.95 mm–177.75 mm, 0.005 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteği Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, IP67; IK10; TVS 6000V,Max.50/60fps@2M. Alarm Giriş/Çıkış: 2/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,24 VDC, 2.5 A ± 25%, PoE +(802.3at)	**$1.453,00**

	SD6CE245GB-HNR 250 Metre Gece Görüş	**2 MP H.265+ 45x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 3.95mm-177.7mm Lens 0.005 Lüx Renkli,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip) SD-Kart Desteği, Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90° 300 Preset, 5 Pattern, 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali)Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, IP67, IK10 TVS 8000V,PoE+, 1080p/1.3M/720p@(1-50/60 fps), Alarm Giriş/Çıkış: 7/2,Ses Giriş/Çıkış: 1/1,Duvar Montaj Aparatı ve DC24/3A Adaptör Dahili	**$1.643,00**
	SD50232GB-HNR	**2MP 32x Starlight IP PTZ Kamera** 1/2.8” Starvis™ CMOS, 4.5 mm–144 mm Lens 0.005Lux@F1.6, Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, ICR Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° 360°,sonsuz; 0° to +90°, auto flip 180°, 300 Preset 5 Pattern 8 Tur, Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Çevre Koruması (İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, IP67; IK10 TVS 6000V, IK10, PoE+, 1080P/1.3M/720P (1–25/30 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1 24 VDC/2.5 A Adaptör Dahili	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	SD60230U-HNI	**2MP 30x Starlight IP PTZ Kamera** 1/2.8” Starvis™ CMOS, 4.5mm~135mm Lens 0.005Lux@F1.6, Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, ICR Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° 360° sonsuz; -20° ~ 90°,auto flip 180°, 300 Preset 5 Pattern 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama Akıllı Hareket Algılama(SMD+),Çevre Koruması (İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,IP67;IK10,PoE+,1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps) Alarm Giriş/Çıkış: 7/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, AC24V/3A Adaptör	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	SD6AL245GB-HNV 550 Metre Gece Görüş Silecekli	**2 MP 45x Optik Starlight Lazer PTZ IP Kamera** 3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik Zoom 16x Dijital Zoom, 1/2.8 2MP STARVIS CMOS 50-60fps@2MP(1920x1080),Color: 0.005Lux@F1.6 B/W: 0Lux (IR on) , 240°/s Pan Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264 Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme,WDR (120db) Day/Night(ICR)Oto Iris, Oto Odak AWB,AGC BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Auto Tracking-Oto Takip,IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama,Park İhlali, Hızlı Hareket Alg. Oyalanma Alg.),Maks.512Gb Micro SD Memory IP67,1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes,36 VDC, 2.23 A ± 25% Hi-PoE	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	SD8C260PA-HNF 250 Metre Gece Görüş Silecekli	**2 MP 60x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 1.8 2 MP STARVIS™ CMOS, Güçlü 60x optik zoom 5.6 mm–336 mm,Starlight teknolojisi , Renklide: 0.005Lux@F1.4 B/W:0.0005Lux@F1.4,H.265 Kodlama, Sesli mikrofonlu,WDR120db 7/1 alarm ve ses girişi,1080p/960p/720p (1–25/30 fps), Video Metdata,Yüz Algılama,Yüz Tanıma,Defog,Oto Takip, IP67; TVS 8000 V	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	SD8C260PA1-HNF 500 Metre Gece Görüş Silecekli	**2 MP 60x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1/1.8" CMOS, Güçlü 60x optik zoom 5.6 mm–336 mm,Starlight teknolojisi,Renklide:0.005Lux@F1.4 B/W:0.0005Lux@F1.4,H.265 Kodlama, Sesli mikrofonlu WDR 120db, 7/1 alarm ve ses girişi,1080p/960p/720p (1–25/30 fps)Video Metadata,Yüz Algılama,Yüz Tanıma Defog,Oto Takip IP67; TVS 8000V	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	PTZ19245U-IRB-N-B 350 Metre Gece Görüş Silecekli	**2 MP H.265+ 45x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 3.95mm~177.7mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek,Pan: 0° ~ 360° sonsuz Tilt: 0° ~ 360° sonsuz, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Isı Haritası,IP68, NEMA4X Hi-PoE, 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış:1/1 SD-Kart(256GB), AC24/5A Adaptör Dahili	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	PTZ85260-HNF-PA 400 Metre Gece Görüş Silecekli	**2 MP H.265+ 60x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 1.8 CMOS, 5.6 mm–336 mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek,Pan: 0° ~ 360° sonsuz Tilt: -45° ~ +90° sonsuz, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Video Metadata (İnsan vücudu, insan yüzü, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalama ve özellik çıkarma desteği), Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, Hızlı Hareket Eden; Park Algılama; Toplanan İnsanlar Araç/İnsan Alarmı Sınıflandırması,IP67; TVS 6000V, Hi-PoE 50fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış:1/1 SD-Kart(256GB) 36 VDC, 5 A, Alüminyum ADC12 Kasa	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**

	PTZ85260-HNF-PA-FL 1000 Metre Gece Görüş Silecekli	**2 MP H.265+ 60x Starlight Lazer PTZ IP Kamera** 1 / 1.8 CMOS, 5.6 mm–336 mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek,Pan: 0° ~ 360° sonsuz Tilt: -45° ~ +90° sonsuz, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur Video Metadata,(İnsan vücudu, insan yüzü, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalama ve özellik çıkarma desteği) Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, Hızlı Hareket Eden; Park Algılama; Toplanan İnsanlar Araç/İnsan Alarmı Sınıflandırması,IP67; TVS 6000 V,50fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış:1/1 SD-Kart(256GB)36 VDC 5A Alüminyum ADC12 Kasa"	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

4 MP IP Speed Dome Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	SD3E410DB-GNY-A-PV1 70 Metre Gece Görüş Kırmızı-Mavi Uyarı Led	**4 MP H.265+ 10x Starlight PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 4 mm–40 mm Lens, 0.005 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, , SD-Kart Desteği Auto-tracking,Pan: 0° ~ 355° ; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern 8 Tur Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali),IP66,TVS2000V ,4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps), 12 VDC/2 A ± 10% Dahili Adaptör,PoE+ (802.3at)	**$430,00**
	SD4A425DB-HNY 100 Metre Gece Görüş	**4 MP H.265+ 25x Starlight PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 5 mm–125 mm Lens, 0.005 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, , SD-Kart Desteği Auto-tracking,Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -5° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern 8 Tur Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali),IP66, TVS 6000 V,4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps), 12 VDC/2 A ± 10% Dahili Adaptör,PoE+ (802.3at)	**$819,00**
	SD49425GB-HNR 100 Metre Gece Görüş	**4 MP H.265+ 25x Starlight Speed Dome Kamera** 1 / 2.8 " CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog,EIS, SD-Kart Destegi(512GB),300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion(Alan Ihlali), Kayıp/Terkedilmis Nesne Analizi Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması (Insan&Araç Ayrımı), Insan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, IP66, TVS 6000 V, PoE+, Max. 25/30fps@4M.Alarm Giris/Çıkıs: 2/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1	**$770,00**
	SD4E425GB-HNR-A-PV1 100 Metre Gece Görüş 50 Metre Led Aydınlatma Kırmızı/Mavi Led Uyarı Alarm	**4 MP H.265+ 25x Speed Dome Kamera** 1 / 2.8 " CMOS, 5mm-125mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/ WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog,SD-Kart Desteği(512GB), Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90° 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama,Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, IP66,TVS 6000 V, PoE+ 4M@ (1–25/30 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 2/1,Ses Giriş/Çıkış: 1/1Auto Tracking	**$969,00**
	SD4D425MB-HNR 100 Metre Gece Görüş 50 Metre Led Aydınlatma Kırmızı/Mavi Led Uyarı Alarm	**4 MP H.265+ 25x Starlight Speed Dome Kamera** 1 / 2.8 " CMOS, 5mm-125mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/ WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog,SD-Kart Desteği(512GB), Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90° 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama,Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, IP67,TVS 6000 V, PoE+ 25/30fps@4M/3M/1080p/1.3M/720p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1,Ses Giriş/Çıkış: 1/1Auto Tracking (Adaptor Dahili Değildir)	**$886,00**
	SDT4E425-4F-GB-A-PV1 100 Metre Gece Görüş	**4 MP H.265+ 25x TiOC Starlight Speed Dome Kamera** 1 / 2.8 " CMOS, 5mm-125mm Lens, 0.005 Lüx Renkli, Panorama: 1/2.8" 4Megapixel F1.0 CMOS.BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog,SD-Kart Destegi(512GB),300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion(Alan Ihlali), Kayıp/Terkedilmis Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Çevre Koruması (Insan&Araç Ayrımı), Insan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, IP66,TVS 6000 V , PoE+, 25fps@4MP/3MP/1080p Alarm Giris/Çıkıs: 2/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1 DC12V/3A, Metal Kasa,Kırmızı-Mavi Alarm Led	**$935,00**
	SD5A425GB-HNR 150 Metre Gece Görüş	**4 MP H.265+ 25x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1/2.8" CMOS,5 mm–125 mm Lens, 0.005 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog EIS, Auto Tracking(Oto-Takip), SD-Kart Desteği Pan: 0° 360° sonsuz; Tilt: -15° 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama,IP67,IK10; TVS 6000V PoE+, 50fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1,24 VDC, 2.5 A,PoE+ (802.3at)	**$918,00**
	SD5A432GB-HNR 150 Metre Gece Görüş	**4 MP H.265+ 32x Starlight Speed Dome Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 4.8mm-154mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması (İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş,Nesne Algılama Pan: 0° 360° sonsuz Tilt: -15° 90°, 300 Preset,5 Pattern 8 Tur, IP67, IK10, PoE+ 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(512GB)24 VDC, 2.5 A ,PoE +(802.3at)	**$1.545,00**
	SD5A445GB-HNR 150 Metre Gece Görüş	**4 MP H.265+ 45x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 3.95 mm–177.75 mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması (İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş,Nesne Algılama Pan: 0° 360° sonsuz Tilt: -15° 90°, 300 Preset,5 Pattern 8 Tur, IP67, IK10, PoE+ 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(512GB)24 VDC, 2.5 A ,PoE +(802.3at)	**$1.776,00**

	SDT6C425-4P-GB-APV-0280 200 Metre Gece Görüş	**4 MP H.265+ 25x Starlight Panoramik PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 5 mm–125 mm Lens, 0.005 Lüx Renkli,Panoramik 2x4mp BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması (İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş,Nesne Algılama Pan: 0° 360° sonsuz Tilt: -20° 90°, 300 Preset,5 Pattern 8 Tur, IP66, IK10, PoE+ 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD- Kart(512GB)36 VDC/2.23 A ,PoE +(802.3at)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	SDT6C432-4P-GB-APV-0280 200 Metre Gece Görüş	**4 MP H.265+ 32x Starlight Panoramik PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 4.8 mm–154 mm Lens, 0.005 Lüx Renkli,Panoramik 2x4mp BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması (İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş,Nesne Algılama Pan: 0° 360° sonsuz Tilt: -20° 90°, 300 Preset,5 Pattern 8 Tur, IP66, IK10, PoE+ 25fps@4MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD- Kart(512GB)36 VDC/2.23 A ,PoE +(802.3at)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	SD6CE445GB-HNR 250 Metre Gece Görüş	**4 MP H.265+ 45x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 3.95 mm–177.75 mm Lens 0.005 Lüx Renkli,BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB AGC, ICR, Defog, EIS, Auto Tracking(Oto-Takip) SD-Kart Desteği, Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -20° ~ 90° 300 Preset, 5 Pattern, 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali)Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, IP67, IK10 TVS 8000V,PoE+,Max. 25/30fps@4M. Alarm Giriş/Çıkış: 7/2,Ses Giriş/Çıkış: 1/1, DC24/3A Adaptör Dahili	**$1.934,00**
	SD6AL445GB-HNV-IR 300 Metre Gece Görüş Silecekli	**4 MP 45x Optik Starlight IP PTZ Kamera** 1 / 2.8 CMOS,3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik Zoom 16x Dijital Zoom, Max. 25/30 fps@2560 × 1440, 0.005Lux@F1.6, Pan: 0° to 360°Tilt: –20° to +90°, auto flip 180° Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264 Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme,WDR (120db) Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI Auto Tracking-Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali Kayıp/ Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg. Oyalanma,Yüz Algılama, 512Gb Micro SD Memory IP67, TVS 6000 V ,Hi-PoE,1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes,36 VDC, 2.23 A	**$1.908,00**
	SD6AL445GB-HNV 550 Metre Gece Görüş Silecekli	**4 MP 45x Optik Starlight Lazer IP PTZ Kamera** 1 / 2.8 CMOS,3.95mm~177.7mm Lens, 45x Optik Zoom 16x Dijital Zoom, Max. 25/30 fps@2560 × 1440, 0.005Lux@F1.6, Pan: 0° to 360°Tilt: –20° to +90°, auto flip 180° Hızı, H.265+/H.265/H.264+/H.264 Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme,WDR (120db) Day/Night(ICR) , Oto Iris, Oto Odak, AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI Auto Tracking-Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali Kayıp/ Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg. Oyalanma,Yüz Algılama, 512Gb Micro SD Memory IP67, TVS 6000 V ,Hi-PoE,1xBNC, 7/2xAlarm, 1/1xSes,36 VDC, 2.23 A	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	SD8C448PA1-HNF 500 Metre Gece Görüş Silecekli	**4 MP 48x Optik WDR Starlight PTZ IP Kamera** 1 / 1.8 CMOS,6.25 mm–300 mm Lens, 48x Optik Zoom 16x Dijital Zoom, 4M/1080p/960p/720p (1–50/60 fps) Color: 0.001Lux@F1.4, B/W: 0Lux (IR on) , 240°/s Pan Hızı H.264+/H.265/H.264+/H.264 Akıllı Üçlü Yayın, Çoklu Network Görüntüleme,WDR (120db) Day/Night(ICR) Oto Iris, Oto Odak AWB, AGC, BLC, DNR (2D&3D), Anti-Sis, EIS, ROI, Auto Tracking Oto Takip, IVS (Dikenli Tel İhlali, Alan ihlali Kayıp/Unutulmuş Eşya Algılama, Park İhlali, Hızlı Hareket Alg. Oyalanma Alg.) Maks.512 Gb Micro SD Memory IP67, Hi-PoE ,1xBNC, 7/2xAlarm 1/1xSes,TVS 8000 V ,36 VDC, 2.23 A	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	PTZ83440-HNF-PA 350 Metre Gece Görüş Silecekli	**4 MP H.265+ 40X Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 1.8 CMOS,5.5 mm–220 mm Lens, 0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek,Pan: 0° ~ 360° sonsuz Tilt: -45° ~ +90° sonsuz, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur,Video Metadata (İnsan vücudu, insan yüzü, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalama ve özellik çıkarma desteği)Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama Hızlı Hareket Eden; Park Algılama; Toplanan İnsanlar; Araç/İnsan Alarmı Sınıflandırması,IP67; TVS 6000 V, 25/30 fps@4M Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış:1/1 SD-Kart(512GB) 36 VDC, 5 A,Alüminyum ADC12 Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	PTZ85448-HNF-PA 400 Metre Gece Görüş Silecekli	**4 MP H.265+ 48X Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 1.8 CMOS,6.25 mm–300 mm Lens, 0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek,Pan: 0° ~ 360° sonsuz Tilt: -45° ~ +90° sonsuz, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Video Metadata (İnsan vücudu, insan yüzü, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalama ve özellik çıkarma desteği)Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama Hızlı Hareket Eden; Park Algılama; Toplanan İnsanlar; Araç/İnsan Alarmı Sınıflandırması, IP67; TVS 6000 V, 25/30 fps@4M Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış:1/1, SD-Kart(512GB) 36 VDC, 5A, Alüminyum ADC12 Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	PTZ85448-HNF-PA-FL 1000 Metre Gece Görüş Silecekli	**4 MP H.265+ 48X Starlight Lazer PTZ IP Kamera** 1 / 1.8 CMOS,6.25 mm–300 mm Lens, 0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek,Pan: 0° ~ 360° sonsuz Tilt: -45° ~ +90° sonsuz, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur,Video Metadata (İnsan vücudu, insan yüzü, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalama ve özellik çıkarma desteği)Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, Hızlı Hareket Eden; Park Algılama; Toplanan İnsanlar Araç/İnsan Alarmı Sınıflandırması,IP67; TVS 6000 V, 25/30 fps@4M Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış:1/1 SD-Kart(512GB) 36 VDC, 5 A,Alüminyum ADC12 Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

8 MP IP Speed Dome Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	SD49825GB-HNR 100 Metre Gece Görüş	**8 MP H.265+ 25x Starlight Speed Dome Kamera** 1 / 2.8 " CMOS, 5 mm–125 mm Lens, 0.005 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog,SD-Kart Destegi(512GB),300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion(Alan Ihlali), Kayıp/Terkedilmis Nesne Analizi Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması (Insan&Araç Ayrımı), Insan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, IP66, TVS 6000 V,PoE (802.3at), Max. 25/30fps@8M.Alarm Giris/Çıkıs: 2/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1	**$1.134,00**
	SDT4E425-8P-GB-APV1 100 Metre Gece Görüş	**8+4MP 25x TiOC IP Panoramik PTZ Kamera** 1/1.8 8MP STARVIS CMOS, 5 mm–125 mm Lens,2x8mp Panoramik, 0.005 lux@F1.4; BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR, Defog, Auto Tracking (Oto-Takip), Yüz Tanıma,Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), Video Metadata Pan: 0° 360° sonsuz; Tilt: -30° 90°, 300 Preset, 5 Pattern 8 Tur, 4K/4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1,SD-Kart(512GB),12 VDC, 3 A, IP66; TVS 6000 V	**$1.188,00**
	SDT8C842-8P-FA-APV-0280 300 Metre Gece Görüş	**8 MP 42X H.265+ 40x Starlight Panoramik PTZ IP Kamera** 1/1.8 8MP STARVIS CMOS, 5.5 mm–231 mm Lens,2x8mp Panoramik, 0.005 lux@F1.4; BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR, Defog, Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Tanıma,Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), Video Metadata Pan: 0° 360°sonsuz; Tilt: -30° 90°, 300 Preset, 5 Pattern 8 Tur,Hi-PoE 4K/4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1,SD-Kart(512GB),36 VDC, 2.23 A,IP67,Dahili Ön Cam Isıtıcısı	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	SD5A825GA-HNR 150 Metre Gece Görüş	**8 MP H.265+ 25x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 1.8 CMOS, 5.4 mm–135 mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog EIS Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Algılama Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması, (İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Kayıp/Terkedilmiş NesneAlgılama Pan: 0° 360° sonsuz; Tilt: -15° 90°, 300 Preset, 5 Pattern8 Tur, IP67, IK10 PoE+, 25fps@8MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(512GB), v24 VDC, 2.5 A Adaptör Dahili	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	SD8A840-HNF-PA 500 Metre Gece Görüş Akıllı Silecekli	**8 MP 40X H.265+ 40x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1/1.8 8MP STARVIS CMOS, 5.6mm~223mm Lens 0.005 lux@F1.4; BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB,AGC, ICR, Defog, Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Tanıma,Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), Video Metadata Pan: 0° 360° sonsuz; Tilt: -30° 90°, 300 Preset, 5 Pattern 8 Tur,Hi-PoE 4K/4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps), Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1,SD-Kart(512GB),36 VDC, 2.23 A,IP67; TVS 6000 V	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	SD8C848PA-HNF 250 Metre Gece Görüş Silecekli	**8 MP 48x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 1.8 8 MP STARVIS™ CMOS, Güçlü 48x optik zoom 6.25 mm–300 mm mm,Starlight teknolojisi Renklide: 0.005Lux@F1.4 B/W:0.0005Lux@F1.4,H.265 Kodlama Sesli mikrofonlu,WDR 120db, 7/1 alarm ve ses girişi 8M/4M/1080p/960p/720p (1–25/30 fps),Video Metadata Yüz Algılama,Yüz Tanıma,Defog,Oto Takip, IP67; TVS 8000 V	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	SD8C848PA1-HNF 500 Metre Gece Görüş Silecekli	**8 MP 48x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1/1.8 8 MP STARVIS™ CMOS, Güçlü 48x optik zoom 6.25 mm–300 mm mm,Starlight teknolojisi Renklide: 0.005Lux@F1.4 B/W:0.0005Lux@F1.4,H.265 Kodlama Sesli mikrofonlu,WDR 120db, 7/1 alarm ve ses girişi 8M/4M/1080p/960p/720p (1–25/30 fps),Video Metadata Yüz Algılama,Yüz Tanıma,Defog,Oto Takip, IP67; TVS 8000 V	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	SD8A845QA-HNF 500 Metre Gece Görüş Akıllı Silecekli OIS	**8 MP 45x Starlight H.265 IR PTZ IP Kamera** 1/1.8 8MP CMOS, 5.5mm~248mm Lens, 0.005Lux@F1.5; BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB , AGC, ICR, Defog Auto Tracking(Oto-Takip), Yüz Tanıma Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), Video Metadata Pan: 0° 360° sonsuz; Tilt: -30° 90° 300 Preset, 5 Pattern, 8 TurIP67, Hi-PoE, 3840x2160@25 fps Alarm Giriş/Çıkış: 7/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1, SD-Kart(512GB) Metal Kasa, PFB306W Duvar Montaj Aparatı ve 36 VDC, 2.23A,IP67 TVS 6000 V	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	PTZ85848-HNF-PA 400 Metre Gece Görüş Silecekli	**8 MP H.265+ 48x Starlight IR PTZ IP Kamera** 1 / 1.8 CMOS,6.25 mm–300 mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek,Pan: 0° ~ 360° sonsuz Tilt: -45° ~ +90° sonsuz, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur,Video Metadata (İnsan vücudu, insan yüzü, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalama ve özellik çıkarma desteği)Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama Hızlı Hareket Eden; Park Algılama; Toplanan İnsanlar; Araç/İnsan Alarmı Sınıflandırması,IP67; TVS 6000 V, 25/30 fps@8M Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış:1/1 SD-Kart(512GB) 36 VDC, 5A,Alüminyum ADC12 Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	PTZ85848-HNF-PA-FL 1000 Metre Gece Görüş Silecekli	**8 MP H.265+ 48X Starlight Lazer IR PTZ IP Kamera** 1 / 1.8 CMOS,6.25 mm–300 mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Auto Tracking(Oto-Takip), Silecek,Pan: 0° ~ 360° sonsuz Tilt: -45° ~ +90° sonsuz, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur Video Metadata,(İnsan vücudu, insan yüzü, motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalama ve özellik çıkarma desteği)Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi Yüz Algılama, Hızlı Hareket Eden; Park Algılama; Toplanan İnsanlar Araç/İnsan Alarmı Sınıflandırması,IP67; TVS 6000 V 25/30 fps@8M, Alarm Giriş/Çıkış: 7/2, Ses Giriş/Çıkış:1/1 SD-Kart(512GB) 36 VDC, 5 A,Alüminyum ADC12 Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

IP Fısheye Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	1	**5 MP H.265+ Panaromik Fisheye Kamera** 1 / 2.7 CMOS, 1.4mm Sabit Lens 0.006 Lüx Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB AGC, Elektronik ICR, SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası ,Kişi Sayma 2592x1944 @1–25/30 fps ,IP67, IK10, 12V DC/PoE	**$348,00**
	IPC-EW5541-AS Dahili Mikrofon	**5 MP H.265+ Panaromik Fisheye Kamera (10m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 1.4mm Sabit Lens, 0.006 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, Elektronik ICR, SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Isı Haritası,Kişi Sayma,12V DC/PoE,2592x1944 @1–25/30 fps,	**$380,00**
	IPC-EBW5641-AS Dahili Mikrofonlu Dahili Speaker	**6 MP H.265+ Panaromik Fisheye Starlight Kamera (15m IR)** 1/2.5" CMOS, 1.68 mm Sabit Lens, 0.005 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği,EPTZ, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Isı Haritası, ,25fps@6MP, Alarm Giriş/Çıkış: 2/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/1,IP67, IK10,12 VDC, 1 A; PoE (802.3af)	**$401,00**
	IPC-EBW81242-AS-S2 Dahili Mikrofon Dahili Speaker	**12 MP H.265+ Panaromik Fisheye Starlight Kamera (10m IR)** 1 / 1.7 CMOS, 1.85mm Sabit Lens 0.01 Lüx Renkli, BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC ICR,256GB SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan İhlali) Isı Haritası,Kişi Sayma, IP67, IK10, PoE, 4000 × 3000@(1–25/25 fps) Alarm Giriş/Çıkış: 2/2, Ses Giriş/Çıkış: 1/1	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	PSDW81642M-A360	**16 MP H.265+ Panaromik + 40x Speed Dome Kamera** Panaromik: 8x 1.8 2MP CMOS , 5mm Sabit Lens 0.01 Lüx Renkli, 360 Derece Panoramik Görüntü PTZ: 1x 1.8 4MP CMOS, 5.6mm–223mm Lens, 0.0008 Lüx Renkli 40x Optik Zoom, EIS, Defog, 400m IR BLC/WDR(120dB), 3DNR AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali), Akıllı Takip IP66, 36VDC, 25fps@16MP Alarm Giriş/Çıkış: 7/3, Ses Giriş/Çıkış: 2/2, Metal+Plastik	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	PSDW8842M-A180	**8 MP H.265+ Panaromik + 40x Speed Dome Kamera** Panaromik: 4x 1.8 2MP CMOS , 5mm Sabit Lens 0.01 Lüx Renkli, 180 Derece Panoramik Görüntü PTZ: 1x 1.8 4MP CMOS, 5.6mm–223mm Lens, 0.0008 Lüx Renkli, 40x Optik Zoom EIS, Defog, 400m IR BLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD-Kart Desteği, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Akıllı Takip, IP66, 36VDC, 25fps@8MP, Alarm Giriş/Çıkış: 7/3 Ses Giriş/Çıkış: 2/2, Metal+Plastik	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
PT Serisi Kamera			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	IPC-PT1239H-PV Dahili Mikrofonlu Dahili Speaker Sesli ve Led Alarm	**2MP Akıllı Çift Işık Aktif Caydırıcı IP PT Kamera** 1/2.8 CMOS , 2.8 mm Sabit Lens,0.05 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR,Defog IP66;TVS 2000 V, PoE 25/30fps@2MP(1920x1080) Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to +90° 50 Preset	**$112,00**
	IPC-PT1439H-S-PV Dahili Mikrofonlu Dahili Speaker Sesli ve Led Alarm	**4MP Akıllı Çift Işık Aktif Caydırıcı IP PT Kamera** 1/2.8 CMOS , 2.8 mm Sabit Lens,0.05 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR,Defog IP66;TVS 2000 V, PoE Max. 25/30 fps@4MP. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to +90° 50 Preset	**$128,00**
	SD2A200HB-GN-AW-PV 30 Metre Gece Görüş 30 Metre Led Aydınlatma	**2 MP H.265+ Full-Color PT Wifi IP Kamera** 1/2.8 “ CMOS, 4mm Lens, 0.05 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog SD-Kart Destegi(512GB),300 Preset, 5 Pattern, 8 Tur Tripwire (Sanal Sınır), IP66TVS 2000V, 25fps@1080p 12 VDC, 1,5A ,Kırmızı-Mavi Alarm Led,Wi-Fi 2.4Ghz Dahili Mikrofon, Dahili Haparlor	**$130,00**
	SD2A500NB-GNY-A-PV 30 Metre Gece Görüş 30 Metre Led Aydınlatma	**5 MP H.265+ Full-Color PT Wifi IP Kamera** 1/2.8 “ CMOS, 4mm Lens, 0.05 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog SD-Kart Destegi(512GB),300 Preset, 5 Pattern, 8 Tur Tripwire (Sanal Sınır), TVS 2000V, 5M/4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps)12 VDC, 1,5A ,Kırmızı-Mavi Alarm Led,Wi-Fi 2.4Ghz Dahili Mikrofon, Dahili Haparlor	**$176,00**
	SDT2A200-2F-NB-A-PV	**2 MP H.265+ Full-Color Çift Lens PT IP Kamera** 1/2.8 “ CMOS, 2x4mm Lens, 0.05 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Destegi(256GB),50 Preset, Tripwire (Sanal Sınır), IP66TVS 2000V, 25fps@1080p 12 VDC, 1,5A ,Kırmızı-Mavi Alarm Led,(Vertical: -10° to 15°) Dahili Mikrofon, Dahili Haparlor	**$200,00**
	IPC-WPT1539DD-SW-5E2-PV 50 Metre Gece Görüş 40 Metre Led Aydınlatma	**5+5 MP H.265+ Full-Color Çift Lens PT IP Kamera** 1/3 “ CMOS, 2x4mm Lens, 0.05 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Destegi(256GB),50 Preset, Tripwire (Sanal Sınır), IP66,2880 × 1620@15 fps 12 VDC, 1,5A ,RJ-45 (10/100 Base-T) Kırmızı-Mavi Alarm Led Dahili Mikrofon, Dahili Haparlor	**$184,00**

	P3AE-PV 30 Metre Gece Görüş 30 Metre Led Aydınlatma	**3 MP H.265+ Full-Color PT Wifi IP Kamera** 1/2.8 " CMOS, 4mm Lens, 0.05 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Destegi(512GB),300 Preset, 5 Pattern, 8 Tur Tripwire (Sanal Sınır), IP66TVS 2000V, 3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) 12 VDC, 1,5A ,Kırmızı-Mavi Alarm Led,Wi-Fi 2.4Ghz Dahili Mikrofon, Dahili Haparlor	**$135,00**
	P3AE-PV-4G 30 Metre Gece Görüş 30 Metre Led Aydınlatma	**3 MP H.265+ Full-Color PT Wifi IP Kamera** 1/2.8 " CMOS, 4mm Lens, 0.05 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Destegi(512GB),300 Preset, 5 Pattern, 8 Tur Tripwire (Sanal Sınır), IP66TVS 2000V, 2304 (H) × 1296 (V) 12 VDC, 1,5A ,Kırmızı-Mavi Alarm Led,Wi-Fi 2.4Ghz,4G, Dahili Mikrofon, Dahili Haparlor	**$144,00**
	F2C-PV 30 Metre Gece Görüş 30 Metre Led Aydınlatma	**2 MP H.265+ Full-Color Wifi IP Kamera** 1/2.8 " CMOS, 4mm Lens, 0.05 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, Tripwire (Sanal Sınır), IP67, 1920 × 1080@(1–25/30 fps) 12 VDC, 1,5A ,Kırmızı-Mavi Alarm Led,Wi-Fi 2.4Ghz Dahili Mikrofon, Dahili Haparlor	**$120,00**
	F4C-PV 30 Metre Gece Görüş 30 Metre Led Aydınlatma	**4 MP H.265+ Full-Color Wifi IP Kamera** 1/2.8 " CMOS, 4mm Lens, 0.05 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, Tripwire (Sanal Sınır), IP67, 2560 × 1440@(1–25/30 fps) 12 VDC, 1,5A ,Kırmızı-Mavi Alarm Led,Wi-Fi 2.4Ghz Dahili Mikrofon, Dahili Haparlor	**$140,00**
	C2K-P 30 Metre Gece Görüş	**2MP Compact Wi-Fi & PoE Kamera** 1/2.7 " CMOS, 2,8mm Lens, 0.05 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, İnsan Tespiti, 1920 × 1080@(1–25/30 fps) 12 VDC/PoEIEEE 802.11b/g/n/ax 2.412–2.472 GHz, 2.4 G Dahili Mikrofon, Dahili Haparlor,RJ-45 (10/100 Base-T)	**$110,00**

NVR KAYIT CİHAZLARI			
4 Kanal NVR Kayıt Cihazları			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	NVR2104HS-T	**4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P 1 HDMI 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	**$131,00**
	NVR2104HS-4KS3	**4 Kanal H.265 NVR (1x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, SMD 1 HDMI 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	**$149,00**
	NVR4104HS-4KS2/L	**4 Kanal H.265 NVR (1x10TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding), Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	**$197,00**
	NVR2104HS-P-T	**4 Kanal H.265 NVR (1x8TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 4 Port PoE(Tak-Çalıştır)8 MP'ye kadar çözünürlük 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P1 HDMI, 1 VGA, 2 USB 1 RJ45 port(10/100Mbps)4 ports, 10/100 Mbps,	**$220,00**
	NVR2104HS-P-4KS3	**4 Kanal H.265 NVR (1x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 4 Port PoE(Tak-Çalıştır)8 MP'ye kadar çözünürlük 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P1 HDMI, 1 VGA, 2 USB,SMD 1 RJ45 port(10/100Mbps) 4 ports, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at	**$242,00**
	NVR4104HS-P-4KS2/L	**4 Kanal H.265 NVR (1x16TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 4 Port PoE(Tak-Çalıştır), 8 MP'ye kadar çözünürlük 2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	**$293,00**
8 Kanal NVR Kayıt Cihazları			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	NVR2108HS-T	**8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding), Çift Yönlü Konuşma, P2P1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	**$151,00**
	NVR2108HS-4KS3	**8 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding), Çift Yönlü Konuşma,SMD HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	**$176,00**
	NVR4208-4KS3	**8 Kanal H.265+ NVR (2x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps 12MP'ye kadar çözünürlük, 1-kanal 12 MP@30 fps2Kanal@8MP/8Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$299,00**
	NVR2108HS-8P-T	**8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 Port PoE(Tak-Çalıştır), 8 MP'ye kadar çözünürlük 1Kanal@8MP/4Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P1 HDMI, 1 VGA, 2 USB 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$305,00**
	NVR2108HS-8P-4KS3	**8 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA)** 4Kİzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır)12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), Insan ve araç algılama desteği (Kamera tarafından),kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından)1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps	**$345,00**

	NVR4208-8P-4KS3	**8 Kanal H.265+ NVR (2x20TB SATA)** 4KİzIeme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır)12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), Insan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**$460,00**
	NVR5208-EI ACUPICK	**8 Kanal H.265+ NVR (2x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps32 MP'ye kadar çözünürlük, AI disabled;2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/8Kanal@8Mp /8Kanal @1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumluPlaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**$688,00**
	NVR5208-8P-EI ACUPICK	**8 Kanal H.265+ NVR (2x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps32 MP'ye kadar çözünürlük, AI disabled;2Kanal@32Mp/4Kanal@16MP/8Kanal@8Mp /8Kanal @1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumluPlaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 1 HDMI, 1 VGA 2 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps 8 ports, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, 1-8 ports support ePoE	**$884,00**

16 Kanal NVR Kayıt Cihazları			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	NVR2116HS-4KS3	**16 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA)** 4Kİzleme/Kayıt Bant Genişliği: 144Mbps/144Mbps12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P,Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği, 16 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), Insan ve araç algılama desteği (Kamera tarafından), kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$253,00**
	NVR4216-4KS3	**16 Kanal H.265+ NVR (2x20TB SATA)** 4Kİzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), Insan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	**$322,00**
	NVR4216-16P-4KS3	**16 Kanal H.265+ NVR (2x20TB SATA)** 4Kİzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 16 Port PoE(Tak-Çalıştır)12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), Insan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$633,00**
	NVR5216-EI ACUPICK	**16 Kanal H.265 NVR (2x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32@1080p@30/16@MP@30 fps. Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları (Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu, 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB RS232(PC ve Klavye), ,ANPR ,Video Metadata,RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**$771,00**
	NVR5216-16P-EI ACUPICK	**16 Kanal H.265 NVR (2x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32Kanal@1080p@30/16Kanal@4MP@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu, 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye)RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)16 port PoE, (10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, 1-8 ports ePoE Destek)	**$1.001,00**
	NVR5216-16HP-XI / PRO	**16 Kanal H.265 NVR (2x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 512Mbps/512Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32Kanal@1080p@30/16Kanal@4MP@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu, 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye)RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)16 port PoE, (10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, 1-8 ports ePoE Destek)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVR5416-EI2 ACUPICK	**16 Kanal H.265 NVR (4x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 448Mbps/448Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32Kanal@1080p@30/ 16Kanal@4MP@30 fps, Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$1.248,00**
	NVR5416-16P-EI ACUPICK	**16 Kanal H.265 NVR (4x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32Kanal@1080p@30/16Kanal@4MP@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu, 2 HDMI, 2 VGA, 3 USB, RS232(PC ve Klavye) RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) 16 port PoE, (10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, 1-8 port ePoE Destek	**$1.430,00**

	NVR5816-EI2 ACUPICK	**16 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 448Mbps/448Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2Kanal@32MP/25fps@ 2kanal 24MP@25fps, 4kanal, 16MP@30fps; 5kanal, 12MP@30fps; RAID 0/1/5/6/10, 8kanal, 8MP@30fps; 12kanal 5MP@30fps Kod Çözümleme(Decoding),Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Plaka Tanıma Kameraları, Fisheye Kameraları (Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu,2 HDMI, 2 VGA 3 USB, RS232, RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVR5816-16P-EI2 ACUPICK	**16 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 448Mbps/448Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2 kanal 32 MP@25 fps 2 kanal, 24 MP@25 fps; 4kanal, 16 MP@30 fps; 5kanal 12 MP@30 fps;RAID 0/1/5/6/10, 8kanal, 8 MP@30 fps; 12kanal 5 MP@30 fps;. Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu, 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232, RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps) 16 port poe, (10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, 1-8 ePoE destekli)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

32 Kanal NVR Kayıt Cihazları			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	NVR4232-4KS3	**32 Kanal H.265+ NVR (2x20TB SATA)** 4KİzIeme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/128Mbps, 12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p veya 2 kanal 8MP@30fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), Insan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$460,00**
	NVR5232-EI ACUPICK	**32 Kanal H.265 NVR (2x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2-Kanal 32 MP@25 fps; 2-Kanal 24 MP@25 fps; 4 Kanal 16 MP@30 fps; 5 Kanal 12 MP@30 fps; 8 Kanal 8 MP@30fps; 12 Kanal 5 MP@30 fps; 16 Kanal 4 MP@30 fps; 32 Kanal 1080p@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu,ANPR ,Video Metadata,2 HDMI, 2 VGA 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$764,00**
	NVR5232-EI2 ACUPICK	**32 Kanal H.265 NVR (2x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 448Mbps/448Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2-Kanal 32 MP@25 fps; 2-Kanal 24 MP@25 fps; 4 Kanal 16 MP@30 fps; 5 Kanal 12 MP@30 fps; 8 Kanal 8 MP@30fps; 12 Kanal 5 MP@30 fps; 16 Kanal 4 MP@30 fps; 32 Kanal 1080p@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu,ANPR ,Video Metadata,2 HDMI, 2 VGA 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$917,00**
	NVR4432-EI	**32 Kanal H.265 NVR (4x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 256Mbps/180Mbps 16 MP'ye kadar çözünürlük, Insan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını desteklerYakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$1.116,00**
	NVR5432-EI ACUPICK	**32 Kanal H.265 NVR (4x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2-Kanal 32 MP@25 fps; 2-Kanal 24 MP@25 fps; 4 Kanal 16 MP@30 fps; 5 Kanal 12 MP@30 fps; 8 Kanal 8 MP@30fps; 12 Kanal 5 MP@30 fps; 16 Kanal 4 MP@30 fps; 32 Kanal 1080p@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu,ANPR ,Video Metadata,2 HDMI, 2 VGA 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**$1.297,00**
	NVR5432-EI2 ACUPICK	**32 Kanal H.265 NVR (4x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 448Mbps/448Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2-Kanal 32 MP@25 fps; 2-Kanal 24 MP@25 fps; 4 Kanal 16 MP@30 fps; 5 Kanal 12 MP@30 fps; 8 Kanal 8 MP@30fps; 12 Kanal 5 MP@30 fps; 16 Kanal 4 MP@30 fps; 32 Kanal 1080p@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu,ANPR ,Video Metadata,2 HDMI, 2 VGA 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**$1.354,00**

	NVR5432-XI ACUPICK	**32 Kanal H.265 NVR (4x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 512Mbps/512Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2-Kanal 32 MP@25 fps; 2-Kanal 24 MP@25 fps; 4 Kanal 16 MP@30 fps; 5 Kanal 12 MP@30 fps; 8 Kanal 8 MP@30fps; 12 Kanal 5 MP@30 fps; 16 Kanal 4 MP@30 fps; 32 Kanal 1080p@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu,ANPR ,Video Metadata,2 HDMI, 2 VGA 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVR5432-XI / PRO ACUPICK	**32 Kanal H.265 NVR (4x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 512Mbps/512Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, 2-Kanal 32 MP@25 fps; 2-Kanal 24 MP@25 fps; 4 Kanal 16 MP@30 fps; 5 Kanal 12 MP@30 fps; 8 Kanal 8 MP@30fps; 12 Kanal 5 MP@30 fps; 16 Kanal 4 MP@30 fps; 32 Kanal 1080p@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu,ANPR ,Video Metadata,2 HDMI, 2 VGA 3 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/6, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVR4832-EI	**32 Kanal H.265+ NVR (8x20TB SATA)** 4KİzIeme/Kayıt Bant Genişliği: 256Mbps/180Mbps, 16 MP'ye kadar çözünürlük, 16 Kanal@1080p veya 2 kanal 8MP@30fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), Insan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği1 HDMI, 1 VGA, 3 USB, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**$1.584,00**
	NVR5832-EI ACUPICK	**32 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük 2 kanal 32 MP@25 fps; 2 kanal 24 MP@25 fps; 4 kanal,16 MP@30 fps; 5 kanal 12 MP@30 fps; 8kanal 8 MP@30 fps; 12kanal 5 MP@30 fps; 16kanal 4 MP@30 fps; 32kanal 1080p@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma,P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu,ANPR ,Video Metadata,2 HDMI, 2 VGA, 3 USB RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) RAID 0/1/5/6/10 Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**$1.940,00**
	NVR5832-EI2 ACUPICK	**32 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 448Mbps/448Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük 2 kanal 32 MP@25 fps; 2 kanal 24 MP@25 fps; 4 kanal,16 MP@30 fps; 5 kanal 12 MP@30 fps; 8kanal 8 MP@30 fps; 12kanal 5 MP@30 fps; 16kanal 4 MP@30 fps; 32kanal 1080p@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma,P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu,ANPR ,Video Metadata,2 HDMI, 2 VGA, 3 USB RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) RAID 0/1/5/6/10 Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVR5832RH-XI Yedek Güç Kaynağı Modüllü ACUPICK	**32 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 512Mbps/512Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük 2 kanal 32 MP@25 fps; 2 kanal 24 MP@25 fps; 4 kanal,16 MP@30 fps; 5 kanal 12 MP@30 fps; 8kanal 8 MP@30 fps; 12kanal 5 MP@30 fps; 16kanal 4 MP@30 fps; 32kanal 1080p@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma,P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) Hot Swapping POS Cihazları ile uyumlu,ANPR ,Video Metadata,2 HDMI, 2 VGA, 3 USB RS232(PC ve Klavye), EPTZ,RS485(PTZ) RAID 0/1/5/6/10 Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVR608H-32-XI ACUPICK	**32 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1024Mbps/1024 Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping (Yedekli Çalışma, N+M), 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI,2 VGA,4 USB,RS 232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	NVR608RH-32-XI Yedek Güç Kaynağı Modüllü ACUPICK	**32 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1024Mbps/1024 Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Swapping (Yedekli Çalışma, N+M), 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding)Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu, 4 HDMI,2 VGA,4 USB,RS 232(PC ve Klavye) RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

64 Kanal NVR Kayıt Cihazları			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	NVR5464-EI ACUPICK	**64 Kanal H.265 NVR (4x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük,RAID 0/1/5 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$1.246,00**
	NVR5464-EI2 ACUPICK	**64 Kanal H.265 NVR (4x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 448Mbps/448Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük,RAID 0/1/5 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$1.495,00**
	NVR5864-EI2 ACUPICK	**64 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 448Mbps/448Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük,RAID 0/1/5/6/10 4Kanal@16MP/32Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 2 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$2.318,00**
	NVR5864-XI ACUPICK	**64 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 512Mbps/512Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük 2 kanal 32 MP@25 fps; 2 kanal 24 MP@25 fps; 4 kanal,16 MP@30 fps; 5 kanal 12 MP@30 fps; 8kanal 8 MP@30 fps; 12kanal 5 MP@30 fps; 16kanal 4 MP@30 fps; 32kanal 1080p@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma,P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu,ANPR ,Video Metadata,2 HDMI, 2 VGA, 3 USB RS232(PC ve Klavye), EPTZ,RS485(PTZ) RAID 0/1/5/6/10 Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVR5864-XI/Pro Xinghan	**64 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 512Mbps/512Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük 2 kanal 32 MP@25 fps; 2 kanal 24 MP@25 fps; 4 kanal,16 MP@30 fps; 5 kanal 12 MP@30 fps; 8kanal 8 MP@30 fps; 12kanal 5 MP@30 fps; 16kanal 4 MP@30 fps; 32kanal 1080p@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma,P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) POS Cihazları ile uyumlu,ANPR ,Video Metadata,2 HDMI, 2 VGA, 3 USB RS232(PC ve Klavye), EPTZ,RS485(PTZ) RAID 0/1/5/6/10 Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVR5864RH-XI ACUPICK	**64 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 512Mbps/512Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük 2 kanal 32 MP@25 fps; 2 kanal 24 MP@25 fps; 4 kanal,16 MP@30 fps; 5 kanal 12 MP@30 fps; 8kanal 8 MP@30 fps; 12kanal 5 MP@30 fps; 16kanal 4 MP@30 fps; 32kanal 1080p@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma,P2P, IVS, Yüz Algılama,SMD, Yüz Tanıma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Plaka Tanıma Kameraları Fisheye Kameraları(Bölümleme) Hot Swapping POS Cihazları ile uyumlu,ANPR ,Video Metadata,2 HDMI, 2 VGA, 3 USB RS232(PC ve Klavye), EPTZ,RS485(PTZ) RAID 0/1/5/6/10 Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVR608H-64-XI ACUPICK	**64 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/1280Mbps) 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10, Hot Stanby (Yedekli Çalışma N+M), Hot-Swap,Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Hot Swapping Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVR608RH-64-XI Yedek Güç Kaynağı Modüllü ACUPICK	**64 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/1280Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10,Hot Stanby (Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap,Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Alarm Giriş/Çıkış: 16/8,RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	NVR616H-64-XI ACUPICK	**64 Kanal H.265 NVR (16x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/1280Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10 Hot Stanby (Yedekli Çalışma N+M), Hot-Swap,Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Hot Swapping Alarm Giriş/Çıkış: 32/16, 4 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	NVR616RH-64-XI Yedek Güç Kaynağı Modüllü ACUPICK	**64 Kanal H.265 NVR (16x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/1280Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10,Hot Stanby (Yedekli Çalışma N+M), Hot-Swap,Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ)Hot Swapping Alarm Giriş/Çıkış: 32/16, 4 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	NVR616DRH-64-XI Yedek Güç Kaynağı Modüllü ACUPICK	**64 Kanal H.265 NVR (16x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/1280Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10,Hot Stanby,Hot Swapping (Yedekli Çalışma N+M), Hot-Swap,Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) LCD Ekran Alarm Giriş/Çıkış: 32/16, 4 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
128 Kanal NVR Kayıt Cihazları			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	NVR608H-128-XI ACUPICK	**128 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/1280Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10,Hot Stanby (Yedekli Çalışma N+M), Hot-Swap,Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Hot Swapping Alarm Giriş/Çıkış: 16/8, 2 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	NVR608RH-128-XI Yedek Güç Kaynağı Modüllü ACUPICK	**128 Kanal H.265 NVR (8x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/1280Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10,Hot Stanby (Yedekli Çalışma, N+M), Hot-Swap,Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS, Yüz Algılama Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Hot Swapping Alarm Giriş/Çıkış: 16/8,RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	NVR616H-128-XI ACUPICK	**128 Kanal H.265 NVR (16x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/1280Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10,Hot Stanby (Yedekli Çalışma N+M), Hot-Swap,Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ)VHot Swapping Alarm Giriş/Çıkış: 32/16, 4 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	NVR616RH-128-XI Yedek Güç Kaynağı Modüllü ACUPICK	**128 Kanal H.265 NVR (16x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/1280Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10,Hot Stanby (Yedekli Çalışma N+M), Hot-Swap,Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) Hot Swapping Alarm Giriş/Çıkış: 32/16, 4 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	NVR616DRH-128-XI Yedek Güç Kaynağı Modüllü ACUPICK	**128 Kanal H.265 NVR (16x20TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/1280Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10,Hot Stanby,Hot Swapping (Yedekli Çalışma N+M), Hot-Swap,Çift Yönlü Konuşma, P2P, IVS Yüz Algılama, Yüz Tanıma, Kişi Sayma, Isı Haritası destekli kameralar ile uyumlu,Fisheye Kameraları(Bölümleme), POS Cihazları ile uyumlu 4 HDMI, 2 VGA, 4 USB, RS232(PC ve Klavye), RS485(PTZ) LCD Ekran Alarm Giriş/Çıkış: 32/16, 4 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbps)	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**

256 Kanal Akıllı Video Gözetim Sunucusu			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	IVSS7024DR Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**256 KANAL Akıllı Video Gözetim Sunucusu (24x16 TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 768Mbps/768Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10/50/60 Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), 256 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding), 128 Kanala kadar Çevre Koruması (Cihaz tarafından Yapay Zeka), 128 Kanala kadar Yüz Algılama (Cihaz tarafından Yapay Zeka), Normal Kamera ile Yüz Algılama Kamerası ile 128 Kanala Kadar Yüz Tanıma, 50 farklı yüz veritabanı toplamda 300000 yüz görüntüsüne kadar 16 Kanala kadar Video Metadata(Cihaz tarafından Yapay Zeka), Çift Yönlü Konuşma, P2P ANPR(64 Kanal 300,000 Plaka okuyabilir ve takip ve block list yapabilir)3 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps), 2 SAS3.0 ports	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IVSS7124 Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**256 KANAL Akıllı Video Gözetim Sunucusu (24x20 TB SATA)** İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 1280Mbps/1280Mbps 32 MP'ye kadar çözünürlük, RAID 0/1/5/6/10/50/60 Hot Stanby(Yedekli Çalışma, N+M), 256 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding), 128 Kanala kadar Çevre Koruması (Cihaz tarafından Yapay Zeka), 160 Kanala kadar Yüz Algılama (Cihaz tarafından Yapay Zeka), Normal Kamera ile Yüz Algılama Kamerası ile 160 Kanala Kadar Yüz Tanıma, 50 farklı yüz veritabanı toplamda 300000 yüz görüntüsüne kadar 16 Kanala kadar Video Metadata(Cihaz tarafından Yapay Zeka), Çift Yönlü Konuşma, P2P ANPR(64 Kanal 500,000 Plaka okuyabilir ve takip ve block list yapabilir)4 HDMI, 1 VGA, 4 USB, RS485(PTZ), Alarm Giriş/Çıkış: 16/8 4 RJ45 port(10/100/1000/2500Mbp), 2 SAS3.0 ports, iSCSI,hot swapping,2 × 10-GbE optical fiber ports (opsiyonel)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
320 Kanal Video Depolama Cihazları			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	EVS5016S-V2	**320 Kanal Video Depolama Cihazları (16x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 8GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .320 IP kamera girişi, Max. 800 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 16 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli , Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60,Hot spare, 1xSATA,1xRS- 232,2xUSB,,N+M Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	EVS5016S-R-V2 Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**320 Kanal Video Depolama Cihazları (16x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 8GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .320 IP kamera girişi, Max. 800 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 16 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli , Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60,Hot spare, 1xSATA,1xRS- 232,2xUSB,,N+M Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	EVS5124S Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**320 Kanal Video Depolama Cihazları (24x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 8GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .320 IP kamera girişi, Max. 800 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 24 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli , Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60,Hot spare, 1xSATA,1xRS- 232,2xUSB,iSCSI,N+M Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	EVS5136S Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**320 Kanal Video Depolama Cihazları (36x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 8GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .320 IP kamera girişi, Max. 800 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 36 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli , Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60,Hot spare, 1xSATA,1xRS- 232,2xUSB,iSCSI,N+M Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	EVS5148S Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**320 Kanal Video Depolama Cihazları (48x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 8GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .320 IP kamera girişi, Max. 800 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 48 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli , Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60,Hot spare, 1xSATA,1xRS- 232,2xUSB,iSCSI,N+M Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
512 Kanal Video Depolama Cihazları			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	EVS7124S Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**512 Kanal Video Depolama Cihazları (24x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 8GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .512 IP kamera girişi, Max. 1024 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 24 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli , Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD,Hot spare, 1xSATA,1xRS-232,2xUSB,iSCSI,N+M Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M) 2 × 10-GbE	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	EVS7124D-V2 Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**512 Kanal AI Video Depolama Cihazları (24x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 16 GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .512 IP kamera girişi, Max. 1024 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 24 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli ,,Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD,Hot spare, Dewarp,AI Destek, 1xSATA,1xRS-232,2xUSB,iSCSI,N+M, Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M) 2 × 10-GbE	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	EVS7136S Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**512 Kanal Video Depolama Cihazları (36x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 8GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .512 IP kamera girişi, Max. 1024 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 36 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli , Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD,Hot spare, 1xSATA,1xRS-232,2xUSB,iSCSI,N+M Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M) 2 × 10-GbE	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	EVS7148S Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**512 Kanal Video Depolama Cihazları (48x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 8GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .512 IP kamera girişi, Max. 1024 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 48 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli , Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD,Hot spare, 1xSATA,1xRS-232,2xUSB,iSCSI,N+M Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M) 2 × 10-GbE	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	EVS7148D-V2 Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**512 Kanal AI Video Depolama Cihazları (48x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 16 GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .512 IP kamera girişi, Max. 1024 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 48 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli ,,Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60, JBOD,Hot spare, Dewarp,AI Destek, 1xSATA,1xRS-232,2xUSB,iSCSI,N+M, Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M) 2 × 10-GbE	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

1024 Kanal Video Depolama Cihazları			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	EVS7285S Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**1024 Kanal AI Video Depolama Cihazları (85x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 16 GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .1024 IP kamera girişi, Max. 2048 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 85 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli ,Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60, JRAID, JBOD,Hot spare, Dewarp,AI Destek, 1xSATA,1xRS-232,2xUSB,iSCSI,N+M, Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M) 2 × 10-GbE	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	EVS8224X Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**1024 Kanal AI Video Depolama Cihazları (24x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 16 GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .1024 IP kamera girişi, Max. 2048 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 24 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli ,Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60, JRAID, JBOD,Hot spare, Dewarp,AI Destek, 1xSATA,1xRS-232,2xUSB,iSCSI,N+M, Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M) 2 × 10-GbE	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	EVS8236X Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**1024 Kanal AI Video Depolama Cihazları (36x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 16 GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .1024 IP kamera girişi, Max. 2048 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 24 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli ,Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60, JRAID, JBOD,Hot spare, Dewarp,AI Destek, 1xSATA,1xRS-232,2xUSB,iSCSI,N+M, Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M) 2 × 10-GbE	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	EVS8248X Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**1024 Kanal AI Video Depolama Cihazları (48x20 TB SATA)** 64-bit yüksek performans işlemci Gömülü LINUX 16 GB Hafıza, WEB kullanıcı arayüzü ,video akış modu max .1024 IP kamera girişi, Max. 2048 Mbps gelen/kayıt bant genişliği 24 SATA HDD her biri 20 TB kapasiteli ,Çalışırken değiştirilebilir. Hot-Swap,RAID 0/1/5/6/10/50/60, JRAID, JBOD,Hot spare, Dewarp,AI Destek, 1xSATA,1xRS-232,2xUSB,iSCSI,N+M, Protokolü Depolama desteği, 4xRJ45(10/100/1000M) 2 × 10-GbE	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
DSS SUNUCULAR			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	DSS-OneBox-H1	**128 Kanal Genel Gözetim Yönetim Merkezi** Intel i7-13620H İşlemci Intel® UHD Graphics for 12th/13th Gen Intel® Processors,Wi-Fi: 2.4G/5G, BT: 5.2,32 GB Hafıza,1 TB SSD gömülü Disk, 10/100/1000/2500 Mbps; 2 × USB,2 HDMI ports,Type-Cx2,200 Mbps Band Genişliği,DC Adaptör	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	DSS4004-S2	**256 Kanal Genel Gözetim Yönetim Merkezi** X86 Processor Core i3-6100 İşlemci 8 GB Hafıza,Seagate 7200 RPM Enterprise Class HDD 2 TB gömülü Disk, 4 Ethernet ports (10/100/1000 Mbps); 3 × USB,2 HDMI ports,1 VGA port,350 Mbps Band Genişliği,Hot-Stanby	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	DSS7116-D	**1000 Kanal Genel Gözetim Yönetim Merkezi** Intel i5-12400, 64 bits 6 Core İşlemci,Lynxvision 16 GB Hafıza,Seagate 7200 RPM Enterprise Class HDD 4 TB gömülü Disk,SAS/SATA disk,4 Ethernet ports (10/100/1000 Mbps); 3 × USB,3 HDMI ports,1 VGA port,600 Mbps Band Genişliği,Hot-Stanby,15x16 TB SATA,	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	DSS7116-DR Yedek Güç Kaynağı Modüllü	**1000 Kanal Genel Gözetim Yönetim Merkezi** Intel i5-12400, 64 bits 6 Core İşlemci,Lynxvision 16 GB Hafıza,Seagate 7200 RPM Enterprise Class HDD 4 TB gömülü Disk,SAS/SATA disk,4 Ethernet ports (10/100/1000 Mbps); 3 × USB,3 HDMI ports,1 VGA port,600 Mbps Band Genişliği,Hot-Stanby,15x16 TB SATA,	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
Bariyer ve Otapark Giriş-Çıkış Kameraları			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	ITC413-PW4D-IZ1 2.7 mm–12 mm Motorize Max 80 Km Hız	**Yüksek Performanslı Plaka Okuma Kamerası** 1/1.8" CMOS 4 Megapiksel CMOS 0.001 Lux@F1.4 H.265/H.264M/H.264H/H.264B, Auto Iris (DC) (IR on),BLC,HLC,WDR(140db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriş Desteği , 3 Alarm Girişi 3 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi) Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma Video/Image Watermark desteği, Otomatik Exposure(AE) Otomatik AWB, anlık fotoğraf ve Video Bariyeri kontrol etmek için kamera içinde gömülü beyaz liste yapabilme,(110.000 Kayıt) Plaka verilerini SD kartta saklayabilme kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama DC12V/ POE,-30°C~+65°C, PoE ,IK10; IP67,Dahili Mic,Dahili Speaker	**$900,00**

	ITC413-PW4D-IZ3 8 mm–32 mm Motorize Max 120 Km Hız	**Yüksek Performanslı Plaka Okuma Kamerası** 1/1.8” CMOS 4 Megapiksel CMOS 0.001 Lux@F1.4 H.265/H.264M/H.264H/H.264B, Auto Iris (DC) (IR on),BLC,HLC,WDR(140db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriş Desteği , 3 Alarm Girişi 3 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi) Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma Video/Image Watermark desteği, Otomatik Exposure(AE) Otomatik AWB, anlık fotoğraf ve Video Bariyeri kontrol etmek için kamera içinde gömülü beyaz liste yapabilme,(110.000 Kayıt) Plaka verilerini SD kartta saklayabilme kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama DC12V/ POE,-30°C~+65°C, PoE ,IK10; IP67,Dahili Mic,Dahili Speaker	**$1.085,00**
	IPMECS-2234 2.7 mm–12 mm Motorize Max 60 Km Hız	**Yüksek Performanslı Plaka Okuma Kamerası** 1/1.8” CMOS 4 Megapiksel CMOS 0.001 Lux@F1.4 H.265/H.264M/H.264H/H.264B, Auto Iris (DC) (IR on),BLC,HLC,WDR(140db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriş Desteği , 3 Alarm Girişi 3 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi) Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma Video/Image Watermark desteği, Otomatik Exposure(AE) Otomatik AWB, anlık fotoğraf ve Video Bariyeri kontrol etmek için kamera içinde gömülü beyaz liste yapabilme,(110.000 Kayıt) Plaka verilerini SD kartta saklayabilme kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama DC12V/ POE,-30°C~+65°C, PoE ,IK10; IP54,Dahili Mic,Dahili Speaker,256.0 mm × 256.0 mm ,RGB full color,p4	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	ITC416-PL8I-IZ 2.7 mm–12 mm Motorize Max 60 Km Hız	**Yüksek Performanslı Plaka Okuma Kamerası** 1/1.8” CMOS 4 Megapiksel CMOS 0.001 Lux@F1.8 H.265/H.264M/H.264H/H.264B, Auto Iris (DC) (IR on),BLC,HLC,WDR(140db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriş Desteği , 3 Alarm Girişi 3 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi) Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka ve Rengi Tanıma Video/Image Watermark desteği, Otomatik Exposure(AE) Otomatik AWB, anlık fotoğraf ve Video Bariyeri kontrol etmek için kamera içinde gömülü beyaz liste yapabilme,(110.000 Kayıt) Plaka verilerini SD kartta saklayabilme kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama DC12V/ POE,-30°C~+65°C, PoE ,IK10; IP54,Dahili Mic,Dahili Speaker	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

Otoyol-Liman-Avm-Osb Trafik Plaka Tanıma Kameraları			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	ITC431-KW4F 8 mm–32 mm Motorize Hız Algılama Aralığı 5 km/sa–180 km / 1–2 Şerit	**4 MP H.265+ Starlight HIZ TESPİT Plaka Tanıma IP Kamera** 1/1.8" CMOS,0.0001lux, H.265; H.264M; H.264H; MJPEG ,BLC,HLC,WDR(140db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000, 2 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri,Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka-Marka-Model ve Araç Rengi Tanıma,Video/Image Watermark desteği, Otomatik Exposure(AE) Otomatik AWB, anlık fotoğraf ,NTP; GPS,Video tetikleyici/Radar tetikleyici, Plaka verilerini SD kartta saklayabilme kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama PoE;12 VDC,–30 °C to +65 °C ,IK10; IP68,Radar Frekans Aralığı 61 GHz–62 GHz	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	ITC831-KW4F 8 mm–32 mm Motorize Hız Algılama Aralığı 5 km/sa–180 km / 1–2-3 Şerit	**8 MP H.265+ Starlight HIZ TESPİT Plaka Tanıma IP Kamera** 1/1.8" CMOS,0.0001lux, H.265; H.264M; H.264H; MJPEG ,BLC,HLC,WDR(140db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000, 2 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri,Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka-Marka-Model ve Araç Rengi Tanıma,Video/Image Watermark desteği, Otomatik Exposure(AE) Otomatik AWB, anlık fotoğraf ,NTP; GPS,Video tetikleyici/Radar tetikleyici, Plaka verilerini SD kartta saklayabilme kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama PoE;12 VDC,–30 °C to +65 °C ,IK10; IP68,Radar Frekans Aralığı 61 GHz–62 GHz	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	ITC431-KW4F-G 8 mm–32 mm Motorize Hız Algılama Aralığı 5 km/sa–180 km / 1–2 Şerit	**4 MP H.265+ Starlight HIZ TESPİT Plaka Tanıma IP Kamera (4G)** 1/1.8" CMOS,0.0001lux, H.265; H.264M; H.264H; MJPEG ,BLC,HLC,WDR(140db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000, 2 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri,Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka-Marka-Model ve Araç Rengi Tanıma,Video/Image Watermark desteği, Otomatik Exposure(AE) Otomatik AWB, anlık fotoğraf ,NTP; GPS,Video tetikleyici/Radar tetikleyici, Plaka verilerini SD kartta saklayabilme kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama PoE;12 VDC,–30 °C to +65 °C ,IK10; IP68,Radar Frekans Aralığı 61 GHz–62 GHz	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	ITC831-KW4F-G 8 mm–32 mm Motorize Hız Algılama Aralığı 5 km/sa–180 km / 1–2-3 Şerit	**8 MP H.265+ Starlight HIZ TESPİT Plaka Tanıma IP Kamera (4G)** 1/1.8" CMOS,0.0001lux, H.265; H.264M; H.264H; MJPEG ,BLC,HLC,WDR(140db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000, 2 Alarm Girişi 1 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri,Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka-Marka-Model ve Araç Rengi Tanıma,Video/Image Watermark desteği, Otomatik Exposure(AE) Otomatik AWB, anlık fotoğraf ,NTP; GPS,Video tetikleyici/Radar tetikleyici, Plaka verilerini SD kartta saklayabilme kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama PoE;12 VDC,–30 °C to +65 °C ,IK10; IP68,Radar Frekans Aralığı 61 GHz–62 GHz	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	ITC431-RW1F-IRL8 10 mm–50 mm Motorize 0 km/h–180 km/h 1–2 Şerit	**4 MP H.265+ Starlight Plaka Tanıma IP Kamera** 0.0001lux, H.265; H.264M; H.264H; MJPEG ,BLC,HLC,WDR(140db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000 1 Bariyer kontrol çıkışı, I / O giriş Desteği , 3 Alarm Girişi 2 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi) Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka-Marka-Model ve Araç Rengi Tanıma,Video/Image Watermark desteği, Otomatik Exposure(AE) Otomatik AWB, anlık fotoğraf ,NTP; GPS,Video tetikleyici/Radar tetikleyici, Plaka verilerini SD kartta saklayabilme kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama 12–36 VDC, PoE,-–40 °C to +65 °C ,IK10; IP67	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	ITC831-RW1F-IRL8 10 mm–50 mm Motorize 0 km/h–220 km/h 1–2-3 Şerit Polnet Entegrasyon	**4 MP H.265+ Starlight Plaka Tanıma IP Kamera** 0.0001lux, H.265; H.264M; H.264H; MJPEG BLC,HLC,WDR(140db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000 512 GB TF Sd Kart Destek,Radar Desteği , 3 Alarm Girişi 2 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi) Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka-Marka-Model ve Araç Rengi Tanıma,Video/Image Watermark desteği, Otomatik Exposure(AE) Otomatik AWB, anlık fotoğraf ,NTP; GPS,Video tetikleyici/Radar tetikleyici, Plaka verilerini SD kartta saklayabilme kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama 12–36 VDC, PoE,-–40 °C to +65 °C ,IK10; IP67 FTP Resim Gönderme,Isıtıcı,Fan	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	ITC352-AU3F-IRL8ZF1640 16 mm–40 mm Motorize 0 km/h–300 km/h 1–2 Şerit Polnet Entegrasyon	**3 MP H.265+ Starlight Plaka Tanıma IP Kamera** 2/3" GS-CMOS,0.001 lux, H.265; H.264M; H.264H; MJPEG, DC iris ve P iris,BLC,HLC,WDR(120db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000 256 GB TF Sd Kart Destek,Radar Desteği , 4 Alarm Girişi 2 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi) Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka-Marka-Model ve Araç Rengi Tanıma,Video/Image Watermark desteği, Otomatik Exposure(AE) Otomatik AWB, anlık fotoğraf ,NTP; GPS,Video tetikleyici/Radar tetikleyici, Plaka verilerini SD kartta saklayabilme kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama 100 –240 VAC (50 Hz/60 Hz), PoE, 24VDC,—40 °C to +65 °C ,IK10; IP66-FTP Resim Gönderme,Isıtıcı,Fan	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	DH-SPL-01 16 mm–40 mm Motorize 0 km/h–300 km/h 1–2-3-4 Şerit Polnet Entegrasyon	**12 MP H.265+ Starlight Plaka Tanıma IP Kamera** 1.1" GS-CMOS,0.001 lux, H.265; H.264M; H.264H; MJPEG, P-iris,BLC,HLC,WDR(120db) ,Auto Focus , Shutter 1/50~1/10.000 256 GB TF Sd Kart Destek,Radar Desteği , 4 Alarm Girişi 2 Alarm Çıkışı , OSD ,Resim Bilgisi saati ve yeri (kanal adresi) Şerit bilgileri (sayı, / yön), plaka bilgileri , Araç Plaka-Marka-Model ve Araç Rengi Tanıma,Video/Image Watermark desteği, Otomatik Exposure(AE) Otomatik AWB, anlık fotoğraf ,NTP; GPS,Video tetikleyici/Radar tetikleyici, Plaka verilerini SD kartta saklayabilme kayıt listesini dışa aktarabilme ve listeyi plaka numaralarına göre arama 100 –240 VAC (50 Hz/60 Hz), PoE, 24VDC,—40 °C to +65 °C ,IK10; IP66-FTP Resim Gönderme,Isıtıcı,Fan	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	ITALF-300AD-IR8	**850nm Flaş Led** ATMEL AVR MCU İşlemci,24 crees, IR ışık LED lambası,15° Aydınlatma açısı,Video/Strobeflash Senkronizasyonu,Anlık Görüntü/Flaş Senkronizasyonu,50/60/75/90/100/120Hz,AC90~284V, Strobe flaş Maks. 40W,En İyi Aydınlatma Mesafesi 18~23 metre	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	ITALE-160BA-IR8-P	**850nm Flaş Led** ATMEL AVR MCU İşlemci,42 high-brightness, IR ışık LED lambası,15° Aydınlatma açısı,Video/Strobeflash Senkronizasyonu,Anlık Görüntü/Flaş Senkronizasyonu,50/60/75/90/100/120Hz,AC90~284V, Strobe flaş Maks. 40W,En İyi Aydınlatma Mesafesi 18~35 metre	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	SPL60IR	**850nm IR Led** ATMEL AVR MCU İşlemci,42 850nm Ir PowerLed, Aydınlatma açısı,10-110, Maks. 40W,En İyi Aydınlatma Mesafesi 18~23 metre,AC90~284V	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

2MP HDCVI Dome Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	HAC-T1A21-U	**2 MP HDCVI Dome Kamera(25m IR)** 0.02 lux@F2.0 Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	**$35,00**
	HAC-T1A21-U-A Dahili Mikrofonlu	**2 MP HDCVI Dome Kamera(25m IR)** 0.02 lux@F2.0 Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	**$45,00**
	HAC-T1A21-U-IL	**2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Dome Kamera(25m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@25m, Beyaz Işık@20m	**$39,00**
	HAC-T1A21-U-IL-A Dahili Mikrofonlu	**2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Dome Kamera(25m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@25m, Beyaz Işık@20m	**$46,00**
	HAC-HDW1209TLQ-LED	**2 MP Full Color HDCVI Dome Kamera(20m tamamlayıcı ışık)** 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS), Beyaz Işık@20mIP67, 30fps@1080p, Metal+Plastik Kasa	**$60,00**
	HAC-HDW1209TQP-A-LED Dahili Mikrofonlu	**2 MP Full Color HDCVI Dome Kamera(Çift 40m tamamlayıcı ışık)** 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS), Çift Beyaz Işık@40mIP67, 30fps@1080p, Metal Kasa	**$70,00**
	HAC-HDW1249X-A-PRO Dahili Mikrofon Beyaz Uyarı Işık	**2 MP 2MP WizColor HDCVI Dome Kamera(50m Ir Aydınlatma)** 0.0001 lux@F1.0, 2,8 mm Sabit Lens, AI-İSS.Görüntü Düzeltme, BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü IP67, 1080p@25 fps;, Metal Kasa	**$94,00**
	HAC-HDW1249X-IL-A-PRO Dahili Mikrofon Renki Uyarı Işık	**2 MP 2MP WizColor HDCVI Sabit Bullet Kamera(50m Ir Aydınlatma)** 0.0001 lux@F1.0,2,8 mm Sabit Lens, AI-İSS.Görüntü Düzeltme, BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü IP67, 1080p@25 fps;, Metal Kasa	**$104,00**
	HAC-HDW1200T-Z 2.7mm-12mm Motorize	**2 MP IR Dome Kamera (60m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 0.02 Lüx Renkli, BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB AGC, ICR4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	**$106,00**
	HAC-ME1239TQ-A-PV	**2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Dome Kamera (40m Tamamlayıcı ışık)** 2 MP CMOS, 2.8 mm Sabit Lens,0.001 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü IP67, 1080p@25 fps, Metal Kasa	**$111,00**

2MP HDCVI Bullet Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	HAC-B1A21-U	**2 MP Bullet Kamera(25m IR)** 0.02 lux@F2.0 Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	**$35,00**
	HAC-B1A21P-U-IL	**2 MP Akıllı Çift Işıklı (30m IR)** 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüx Renkli,BLC/ HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@30m, Beyaz Işık@20m	**$39,00**
	HAC-B1A21P-U-A Dahili Mikrofon	**2 MP Akıllı HDCVI Bullet Kamera(30m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 30fps@1080p, Plastik Kasa	**$45,00**
	HAC-B1A21P-U-IL-A Dahili Mikrofon	**2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Bullet Kamera(30m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa, Beyaz Işık@20m	**$46,00**
	HAC-HFW1209C-LED	**2 MP Full Color Bullet Kamera(20m Tamamlayıcı ışık)** 1 / 2.8 CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü IP67, 30fps@1080p, Metal Kasa	**$60,00**
	HAC-HFW1209TLM-A-LED Dahili Mikrofon	**2 MP Full Color Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık)** 1 / 2.8 CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.01 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü IP67, 30fps@1080p, Metal Kasa	**$70,00**

	HAC-HFW1249X-A-PRO Dahili Mikrofon Beyaz Uyarı Işık	**2 MP 2MP WizColor HDCVI Sabit Bullet Kamera(50m Ir Aydınlatma)** 0.0001 lux@F1.0, 3.6 mm Sabit Lens, AI-İSS.Görüntü Düzeltme, BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü IP67, 1080p@25 fps;, Metal Kasa	**$94,00**
	HAC-HFW1249X-IL-A-PRO Dahili Mikrofon Renki Uyarı Işık	**2 MP 2MP WizColor HDCVI Sabit Bullet Kamera(50m Ir Aydınlatma)** 0.0001 lux@F1.0, 3.6 mm Sabit Lens, AI-İSS.Görüntü Düzeltme, BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS), 7/24 renkli görüntü IP67, 1080p@25 fps;, Metal Kasa	**$104,00**
	HAC-HFW1200RP-Z-IRE6 2.7mm-12mm Motorize	**2 MP IR Bullet Kamera (60m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 2.7mm-12mm Motorize Lens 0.02 Lüx Renkli, BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	**$111,00**
	HAC-ME1239TH-A-PV	**2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Bullet Kamera (40m Tamamlayıcı ışık)** 2 MP CMOS, 3.6 mm Sabit Lens,0.001 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü IP67, 1080p@25 fps, Metal Kasa	**$121,00**

5 MP HDCVI Dome Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	HAC-T1A51-U-IL	**5 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Dome Kamera(25m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@25m, Beyaz Işık@20m	**$55,00**
	HAC-T1A51-U-IL-A Dahili Mikrofonlu	**5 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Dome Kamera(25m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüx RenkliBLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@25m, Beyaz Işık@20m	**$63,00**
	HAC-HDW1500TRQ	**5 MP HDCVI Dome Kamera(25m IR)** 1/2.7 inch CMOS,0.005 Lux/F1.6 Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 25fps@5Mp, Plastik Kasa	**$65,00**
	HAC-HDW1500TLMQ	**5 MP IR Dome Starlight Kamera (30m IR)** 1/2.7 CMOS, 2.8mm Sabit Lens 0.005 Lüx Renkli, BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS), IP67 25fps@5MP, Metal ve Plastik Kasa	**$75,00**
	HAC-HDW1500TLMQ-A Dahili Mikrofon	**5 MP IR Dome Starlight Kamera (30m IR)** 1/2.7 CMOS, 2.8mm Sabit Lens 0.005 Lüx Renkli, BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS), IP67 25fps@5MP, Metal ve Plastik Kasa	**$85,00**
	HAC-ME1509TQ-A-PV	**5 MP Full Color Dome Kamera (40m Tamamlayıcı ışık)** 1 / 2.7 CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 00.001 lux@F1.0 Renkli BLC/HLC/WDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü IP67, 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps, Metal Kasa	**$160,00**
5 MP HDCVI Bullet Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	HAC-B1A51-U-IL	**5 MP Akıllı Çift Işıklı (30m IR)** 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüx Renkli,BLC/ HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@30m, Beyaz Işık@20m	**$55,00**
	HAC-B1A51-U-IL-A Dahili Mikrofon	**5 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Bullet Kamera(30m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa, Beyaz Işık@20m	**$63,00**
	HAC-HFW1500C	**5 MP IR Bullet HDCVI Kamera (30m IR)** 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) IP67, 25fps@5MP, Metal Kasa	**$70,00**
	HAC-HFW1500TLP	**5 MP IR Bullet Starlight Kamera (40m IR)** 1/2.7 CMOS, 3.6mm Sabit Lens 0.005 Lüx Renkli, BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR IP67, 20fps@5MP, Metal Kasa	**$84,00**
	HAC-HFW1500TLP-A Dahili Mikrofon	**5 MP IR Bullet Starlight Kamera (80m IR)** 1/2.7 CMOS, 3.6mm Sabit Lens 0.005 Lüx Renkli, BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR IP67, 20fps@5MP, Metal Kasa	**$100,00**
	HAC-ME1509TH-PV	**5 MP Full Color Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık)** 1 / 2.7 CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	**$123,00**
	HAC-ME1509TH-A-PV Dahili Mikrofon	**5 MP Full Color Bullet Kamera(40m Tamamlayıcı ışık)** 1 / 2.7 CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR 4 in 1(HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS) 1BNC, 1 Alarm output, Kırmızı ve Mavi LED Sensör Dahili Siren, 7/24 renkli görüntü IP67, 25fps@1080p, Metal Kasa	**$169,00**
2MP HDCVI PTZ Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	SD49225HC-LA	**2 MP 25x Starlight Speed Dome Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 4.8mm-120mm Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset 5 Pattern , 8 Tur, IP66, 25fps@1080p Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Girişi: 1, Metal Kasa	**$750,00**

	SD59232-HC-LA	**2 MP 32x Starlight Speed Dome Kamera** 1 / 2.8 CMOS, 4.5mm-135mm Lens, 0.05 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset 5 Pattern , 8 Tur, IP66, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1 Ses Girişi: 1,, AC24/3A Adaptör Dahili	**$1.344,00**

4 Kanal XVR KAYIT CİHAZLARI			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	XVR1B04-I/T	**4 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)** Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Kayıt Hızı: Tüm kanallarda Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler İlk kanalda 1080N/720P(1~25/30fps) HDCVI/AHD/TVI/CVBS/ IP video girişlerini destekler,IP Kamera Girişi: 4 her kanal 5MP'ye kadar, 32Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses,1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	**$92,00**
	XVR1B04H-I/T	**4 Kanal H.265+ XVR (1x16TB SATA)** Kayıt Hızı: Tüm kanallarda 5 MP: 4-ch 5 MP@(1 fps-6 fps); 5M-N@(1fps-12 fps) HDCVI/AHD/TVI/CVBS/ IP video girişlerini destekler,IP Kamera Girişi: 4 her kanal 5MP'ye kadar, 32Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses,1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	**$132,00**
	XVR5104HS-I3	**4 Kanal H.265+ AI XVR (1x16TB SATA)** Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 4+2, 6MP'ye kadar, 32Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses Akıllı Fonksiyonlar: Çevre Koruması ve SMD Plus 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	**$155,00**
8 Kanal XVR KAYIT CİHAZLARI			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	XVR1B08-I/T	**8 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)** Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Kayıt Hızı: İlk Kanalda 1080N/720P(1~25/30fps) Diğer Kanallarda 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/HD1/BCIF/ CIF/QCIF(1~25/30fps),HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler,IP Kamera Girişi: 8+2, her kanal 6MP'ye kadar, 40Mbps Bant Genişliği,Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses,1 HDMI, 1 VGA, 2USB 1 RJ45 port(10/100Mbps),	**$122,00**
	XVR1B08H-I/T	**8 Kanal H.265+ XVR (1x16TB SATA)** Kayıt Hızı: Tüm kanallarda 5 MP: 8-ch 5 MP@(1 fps-6 fps); 5M-N@(1fps-12 fps) HDCVI/AHD/TVI/CVBS/ IP video girişlerini destekler,IP Kamera Girişi: 8 her kanal 5MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses,1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	**$202,00**
	XVR5108HS-I3	**8 Kanal H.265+ AI XVR (1x16TB SATA)** Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 8+4, 6MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses Akıllı Fonksiyonlar: Çevre Koruması ve SMD Plus 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps	**$260,00**
16 Kanal XVR KAYIT CİHAZLARI			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	XVR1B16-I/T	**16 Kanal H.265+ XVR (1x6TB SATA)** Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Kayıt Hızı: İlk kanalda 1080N/720P(1~25/30fps) Diğer kanallarda 1080N/720P(1~15fps); 960H/D1/HD1/ BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps),HDCVI/AHD/TVI/CVBS/ IP video girişlerini destekler,IP Kamera Girişi: 16+2 Her kanal 6MP'ye kadar, 72Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses,1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps	**$190,00**
	XVR1B16H-I/T	**16 Kanal H.265+ XVR (1x16TB SATA)** Kayıt Hızı: Tüm kanallarda 5 MP: 8-ch 5 MP@(1 fps-6 fps); 5M-N@(1fps-12 fps) HDCVI/AHD/TVI/CVBS/ IP video girişlerini destekler,IP Kamera Girişi: 16 her kanal 5MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses,1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	**$348,00**
	XVR5116HS-I3	**16 Kanal H.265+ XVR (1x16TB SATA)** Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler,Kayıt Hızı: Bütün Kanallar 5M-N (1 fps–10 fps) 4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girislerini destekler,IP Kamera Girisi: 16+8Her kanal 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genisligi Ses Giris/Çıkıs: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses,1 HDMI, 1 VGA, 2 USB 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$455,00**

	XVR5216AN-I3	**16 Kanal H.265+ XVR (2x16TB SATA)** Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler,Kayıt Hızı: Bütün Kanallar 5M-N (1 fps–10 fps)4M-N/1080p (1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girislerini destekler,IP Kamera Girisi: 16+8Her kanal 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genisligi Ses Giris/Çıkıs: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses,1 HDMI, 1 VGA, 2 USB 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$530,00**
32 Kanal XVR KAYIT CİHAZLARI			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	XVR4232AN-I	**32 Kanal H.265+ XVR (2x16TB SATA)** Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Kayıt Hızı: 1080N/720p@(1 fps–25/30 fps), 1080N/720p@(1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) HDCVI/AHD/TVI/ CVBS/IP video girişlerini destekler, IP Kamera Girişi: 32 Her kanal 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış:1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB,1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$600,00**
	XVR5232AN-I3	**32 Kanal H.265+ XVR (2x16TB SATA)** Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler,Kayıt Hızı: 5M-N (1fps–10fps); 4M-N/1080P (1fps–15fps) 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler, IP Kamera Girişi: 32 Her kanal 6MP'ye kadar, 192 Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış:1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses IVS ve Yüz Algılama Destekler,1 HDMI, 1 VGA, 2 USB 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$850,00**
	XVR5232AN-5M-I3/T	**32 Kanal H.265+ XVR (2x16TB SATA)** Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler,Kayıt Hızı: Max. 5MP@12fps/1080p@25fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler, IP Kamera Girişi: Max. 48-ch IP Video Input (Up to 6MP), 192 Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış:1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses IVS ve Yüz Algılama Destekler,1 HDMI, 1 VGA, 2 USB 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$920,00**
	XVR5432L-I3	**32 Kanal H.265+ XVR (4x16TB SATA)** Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler,Kayıt Hızı: İlk iki kanalda 5M-N(1~10fps) Diğer kanallarda 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/ 960H/D1/CIF (1~25/30fps) HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler, IP Kamera Girişi: 32 Her kanal 8MP'ye kadar, 192Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 4/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses, Alarm Giriş/Çıkış: 16/6,+C143, IVS ve Yüz Algılama Destekler, 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 3 USB 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)	**$1.350,00**
	XVR5832S-I3	**32 Kanal H.265+ XVR (8x16TB SATA)** Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler,Kayıt Hızı: İlk iki kanalda 5M-N(1~10fps) Diğer kanallarda 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/ 960H/D1/CIF (1~25/30fps) HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler, IP Kamera Girişi: 32 Her kanal 8MP'ye kadar, 192 Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 4/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses, Alarm Giriş/Çıkış: 16/6,+C143, IVS ve Yüz Algılama Destekler, 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 3 USB 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps),	**$1.850,00**

Access Switch			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	SF1016	**16 Port10/100 Mbps Switch** Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps, Anahtarlama Kapasitesi: 3.2 Gbps, Paket İletme Hızı: 2.38 Mpps, Paket Buffer:2 Mbit, Mac Tablosu, Boyutu: 8K, İletişim Standartı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X,Çalışma Sıcaklığı:–20 °C to +60 °,100–240 VAC,	**$90,00**
	SF1024	**24 Port10/100 Mbps Switch** Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps, Anahtarlama Kapasitesi:4.8 Gbps, Paket İletme Hızı:3.57 Mpps, Paket Buffer:4 Mb, Mac Tablosu, Boyutu: 8K, İletişim Standartı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X,Çalışma Sıcaklığı:–20 °C to +60 °,100–240 VAC	**$100,00**
	SG4028	**28 Port 10/100/1000 Mbps Yönetilebilir Switch** Port 1-26: 26 × RJ45 10/100/1000Mbps,Port 27-28: 2 × SFP 1000Mbps, Console × 1,Anahtarlama Kapasitesi:56 Gbps, Paket İletme Hızı:41.664 Mpps, Paket Buffer:4.1 Mb, Mac Tablosu, Boyutu: 8K, İletişim StandartıIEEE 802.3xSTP, RSTP,Çalışma Sıcaklığı:–10°C to +55°C,12 VDC	**$320,00**
Desktop 100Mbps PoE Switch			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	PFS3006-4ET-36	**4 Port PoE Switch (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 36W PoE)** 2*10/100Mbps Uplink port, 4*10/100 Mbps PoE port Anahtarlama Kapasitesi: 1.2Gbps, Paket İletme Hızı: 0.89 Mbps,Mac Tablosu Boyutu: 2K,250 m uzun mesafe PoE iletimi, Watch dog,Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%,Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	**$68,00**
	PFS3010-8ET-65	**8 Port PoE Switch, (8FE PoE + 2FE, Toplam 65W PoE)** 8x 10/100Mbps PoE port, 2x 10/100 Mbps port, Anahtarlama Kapasitesi: 2.0Gbps, Paket İletme Hızı: 1.49Mbps, Mac Tablosu Boyutu: 2K, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod 6KV, Differential Mod 4KV	**$100,00**
	PFS3218-16ET-135	**16 Port PoE Switch, (16FE PoE + 2GE SFP Kombo, 135W PoE** 1x 10/100/1000 Base-T (Kombo), 1x 1000 Base-X (Kombo), 16*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı), Anahtarlama Kapasitesi: 7.2Gbps, Paket İletme Hızı: 5.3568Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu, Boyutu: 8K, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C	**$284,00**
	S3218-16ET-135	**16 Port PoE Switch, (16FE PoE + 2GE Kombo +2SFP 135W PoE** Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps;Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Combo);Port 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (Combo), Anahtarlama Kapasitesi: 7.2Gbps, Paket İletme Hızı: 5.36Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu, Boyutu: 8K, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C	**$284,00**
	PFS3226-24ET-240	**24 Port PoE Switch, (24FE PoE + 2GE SFP Kombo, 240W PoE** 2x 10/100/1000 Base-T (Uplink), 2x 1000 Base-X, (Kombo), 24x 10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.5472Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	**$355,00**
Desktop 100Mbps PoE Switch(Stand Power)			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	PFS3006-4ET-60	**4 Port PoE Switch, 4x FE PoE + 2x FE Uplink, Toplam 60W PoE** 2x 10/100Mbps Uplink port, 4x 10/100 Mbps PoE port, Anahtarlama Kapasitesi: 1.8Gbps, Paket İletme Hızı: 890Kbps Paket Buffer: 1 Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%, Yıldırım Koruması: Common Mod 2KV, Differential Mod 1KV	**$72,00**
	PFS3010-8ET-96	**8 Kanal PoE Switch** 250 metre uzaklığa PoE iletimi (8x FE PoE +2 GE) İki Katmanlı PoE Switch, PoE +, Hi-PoE 60W desteği, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 1.8Gbps, Paket İletme Hızı 4,17 Mpps, 2x 10/100/1000Mbps ports, 8x 10/100Mbps PoE port, Her bir PoE çıkış gücü: Port1≤60W, Port2-8≤30W, Total≤96W , Değişim Modu: Depolama & İletme, DC Güç adaptörü, -10 ° C ~ 55 ° C	**$138,00**
	PFS3210-8ET2GF-96	**8 Port Gigabit PoE Switch, (8GE PoE, Toplam 96W PoE)** Port 1-8: 8 × 10/100 Base-T (PoE)Uplink 1-2: 2 × 10/100/1000 Base-T (Combo)Uplink 1-2: 2 × 1000 Base-X (Combo), Anahtarlama Kapasitesi: 5.60 Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps, Paket Buffer: 4 Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%, PoE Protocol:IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt	**$175,00**
	PFS4218-16ET-240	**16-port 100 Mbps + 2-port Gigabit Yönetilebilir PoE Switch** İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch, PoE +, Hi-PoE (250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği, Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 5.36Mpps , 2*10/100/1000 Base-T (Combo port), 2x 1000 Base-X (Combo port), 16x 10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤240W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	**$465,00**
	PFS4226-24ET-240	**24-port 100 Mbps + 2-port Gigabit Yönetilebilir PoE Switch** 2*10/100/1000 Base-T (Kombo), 2*1000 Base-X (Kombo) 24*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps Paket İletme Hızı: 6.55Mbps,Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregiation, Mirroring, Flow Control Multicast, QoS, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	**$515,00**

	PFS4226-24ET-360	**24-port 100 Mbps + 2-port Gigabit Yönetilebilir PoE Switch** 24x FE PoE +2 GE Combo) İki Katmanlı Yönetilebilir PoE Switch, PoE +, Hi-PoE(250 metre iletim), 'Portakal portu' desteği, Hi-PoE PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir, IEEE802.3af / IEEE802.3at PoE Protokol, Anahtarlama Kapasitesi 8.8G, Paket Yönlendirme Oranı 6.55Mpps, 2x 10/100/1000 Base-T (Combo port), 2x 1000 Base-X (Combo port), 24x 10/100 Base-T PoE Güç Kaynağı, PoE Herbir Güç Tüketimi: ≤30W / Toplam ≤360W, Değişim Modu: Depolama & İletme, AC100~240V	**$598,00**

All-Gigabit PoE Switch			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	PFS3006-4GT-60-V2	**4Port PoE Switch, (4FE PoE + 2FE Uplink, Toplam 60W PoE)** 2x 10/100/1000 Mbps Uplink port, 4x 10/100/10000 Mbps PoE port, Anahtarlama Kapasitesi: 14 Gbps, Paket İletme Hızı: 8.928 Mbps, Paket Buffer: 1Mbit, Mac Tablosu Boyutu: 2K, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%, Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV.	**$104,00**
	PFS3010-8GT-96-V2	**8 Port Gigabit PoE Switch, (8GE PoE, Toplam 96W PoE)** 8x 10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı), 2x 10/100/1000 Mbps port, Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%, Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2 KV.	**$212,00**
	PFS3210-8GT2GF-96	**8 Port Gigabit PoE Switch, (8GE PoE, Toplam 96W PoE)** Port 1-8: 8 × 10/100/1000 Base-T (PoE)Uplink 1-2: 2 × 10/100/1000 Base-T (Combo)Uplink 1-2: 2 × 1000 Base-X (Combo), Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı: 14.88Mbps, Paket Buffer: 1.5Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 5%~95%, PoE Protocol:IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt	**$228,00**
	PFS3220-16GT-240	**20-Port Gigabit Switch- 16-Port PoE** 2x 10/100/1000 Base-T (Uplink), 2x 1000 Base-X ,16x 10/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 29.76Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	**$425,00**
	PFS3228-24GT-360	**28-Port Gigabit Switch- 24-Port PoE** 2x10/100/1000 Base-T (Uplink), 2x1000 Base-X, 24x 10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 38.688Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	**$654,00**
	S4210-8GT-110	**10 Port Gigabit 8 Port PoE'li Yönetilebilir Switch** 8 Port 10/100/1000 Mbps PoE + 2 Optik Port 1000 Mbps, 1 Konsol, Toplam 110W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı:14.88 Mpps, Paket Buffer:4.1Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,PoE Protocol:IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt, STP/RSTP/ERPS,–10 °C to +55 °C	**$259,00**
	S4220-16GT-240	**20 Port Gigabit 16 Port PoE'li Yönetilebilir Switch** 16 Port 10/100/1000 Mbps PoE + 2 Optik Port 1000 Mbps+2 Uplink Port10/100/1000 Mbp,1 Konsol, Toplam 240W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı:29.76 Mpps, Paket Buffer:4.1Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,PoE Protocol:IEEE802.3af (PoE); IEEE802.3at (PoE+); Hi-PoE; IEEE802.3bt (PoE++), STP/RSTP/ERPS,–10 °C to +55 °C	**$573,50**
	PFS4218-16GT-230	**18 Port Gigabit PoE'li Yönetilebilir Switch** 16 Port 10/100/1000 Mbps PoE + 2 Optik Port 1000 Mbps+2 (uplink)(combo) Port10/100/1000 Mbp,1 Konsol, Toplam 230W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı:29.76 Mpps, Paket Buffer:12 Mbit, Mac, Tablosu Boyutu: 16K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,PoE Protocol:IEEE802.3af (PoE); IEEE802.3at (PoE+); Hi-PoE; IEEE802.3bt (PoE++), STP/RSTP/ERPS,0 °C to +45 °C	**$611,00**
	PFS4218-16GT2GF-240	**16 Port L2+ Yönetilebilir Switch** (16 GE PoE + 2 Kombo Port, 1 Konsol, Toplam 190W PoE), Anahtarlama Kapasitesi: 52Gbps, Paket İletme Hızı: 26.784Mbps, Paket Buffer:4Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, Port Aggregiation, Mirroring, Flow Control, Multicast, QoS, DHCP, SNMP, SSH2.0, CLI, Web Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%	**$695,00**
	S4228-24GT-360	**28 Port Gigabit PoE'li Yönetilebilir Switch** 24 Port 10/100/1000 Mbps PoE + 2 Optik Port 1000 Mbps+2 Uplink Port10/100/1000 Mbp,1 Konsol, Toplam 360W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı:41.664 Mpps, Paket Buffer:4.1Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,PoE Protocol:IEEE802.3af (PoE); IEEE802.3at (PoE+); Hi-PoE; IEEE802.3bt (PoE++), STP/RSTP/ERPS,–10 °C to +55 °C	**$757,00**
	PFS4428-24GT-370	**24 Port Gigabit PoE'li Yönetilebilir Switch** 24 Port 10/100/1000 Mbps PoE + 4 Optik Port 1000 Mbp,1 Konsol, Toplam 370W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı:41.66 Mpps, Paket Buffer:4.1Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,PoE Protocol:IEEE802.3af (PoE); IEEE802.3at (PoE+); Hi-PoE; IEEE802.3bt (PoE++), STP/RSTP/ERPS0°C~45°C, AC100-240V, 50/60Hz	**$1.245,00**
	S5436-24GF8GT4XF	**36-Port L2+ Yönetilebilir Gigabit Switch+4-Port 10G SFP+** Port 1-24: 24 × SFP 100/1000 Mbps Port 25-32: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps Port 33-36: 4 × SFP+ 1/10 Gbps, Anahtarlama Kapasitesi:144 Gbps, Paket İletme Hızı 107.136 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:32K,İletişim Standardı:IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad, 2 dahili güç kaynağı: 100–240 VAC, 50/60 Hz,Çalışma Sıcaklığı:–20 °C to +55 °C,Güç Tüketimi:Boşta yük: 23,8 W Tam yük: ≤ 100 W	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	S5452-48GT4XF-400	**52-Port L2+ Gigabit Bulut Yönetimli 48-Port PoE'li** Port 1-48: 48 × RJ-45 10/100/1000 Mbps Port 49-52: 4 × SFP+ 1/10 Gbps, Anahtarlama Kapasitesi:176 Gbps, Paket İletme Hızı:130.944 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:32K,İletişim Standardı:IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt,PoE Protocol:IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3btHarici güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C,PoE Power:Port 1-4 ≤ 90 W, Port 5-48 ≤ 30 W, total ≤ 400 W	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	AS5500-48GT4XF-600	**52-Port L2+ Gigabit Bulut Yönetimli48-Port RJ45 ve 4-Port 10G SFP+** Port 1-48: 48 × RJ-45 10/100/1000 Mbps;Port 49-52: 4 × SFP+ 1/10 Gbps, Anahtarlama Kapasitesi:anahtarlama kapasitesi: 336 Gbps Port anahtarlama kapasitesi: 176 Gbps, Paket İletme Hızı:130.952 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:16K,İletişim Standardı:IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad; IEEE 802.3ae,PoE ProtokolüIEEE 802.3af; IEEE 802.3at,Harici güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, Çalışma Sıcaklığı:–5 °C to +45 °C,Port 1-48 ≤ 30 W,Toplam 600 W	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

Hardened PoE Switch			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	PFS3102-1T	**1*100/1000 Base-X/1*10/100/1000 Base-T** 1*10/100/1000 Base-T Anahtarlama Kapasitesi: 6.8G Paket İletme Hızı: 2.98Mpps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -40°C~70°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	**$120,00**
	PFS3103-1GT1ET-60-V2	**1*1000 Base-X, 1*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)** 1*10/100/1000 Base-T (PoE güç kaynağı) Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps Paket İletme Hızı: 3.12Mbps Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90% Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV Differential Mod 2KV	**$126,00**
	PFS3106-4ET-60-V2	**4Port PoE Switch** 4FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 60W PoE, 1x100/1000 Base-X, 1x 10/100/1000 Base-T, 4x 10/100 Base-T (PoE güç kaynağı), Anahtarlama Kapasitesi: 6.8Gbps, Paket İletme Hızı: 3.57Mbps, Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95%, Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV.	**$135,00**
	PFS3206-4P-96	**4 Kanal PoE Switch** 3x FE PoE +1GE PoE +2GE SFP,İki Katmanlı yönetilmeyen Endüstriyel PoE Switch, MAC Adres Liste Kapasitesi: 8K, IEEE802.3af / IEEE802.3at Hi-PoE Protokol, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z ve IEEE802.3x standartları, 2x 1000Mbps Base-X / 1x 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE), 3x 10/100 Base-T (PoE+/PoE) Güç Kaynağı, Kanal 1,2,3 ≤30W, Kanal 4≤60W, Toplam≤96W, Değişim Modu: Depolama & İletme, DC48-57V	**$145,00**
	PFS3110-8ET-96	**8 Port PoE Switch** 8FE PoE + 1GE + 1GE SFP, Toplam 96W PoE, 1x 1000 Base-X, 1x 10/100/1000 Base-T, 8*10/100 Base-T (PoE güç kaynağı), Anahtarlama Kapasitesi: 7.6Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps, Paket Buffer: 1Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95%, Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV.	**$180,00**
	PFS3211-8GT-120-V2	**8 Port Gigabit PoE Switch** 8GE PoE + 1GE + 2GE SFP, Toplam 120W PoE , 8x 10/100/1000Mbps Base-T (PoE), 1x 10/100/1000 Mbps Base-T, 2*1000Mbps Base-X Anahtarlama Kapasitesi: 33Gbps, Paket İletme Hızı: 16.37Mbps, Paket Buffer: 1.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 5%~95%, Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV.	**$361,00**
	HS3220-16GT-190	**16 Port Gigabit PoE'li Switch** Port 1-16: 16× RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE） Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) Port 19-20: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink),1 Konsol, Toplam 190W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 40 Gbps, Paket İletme Hızı:29.76 Mpps, Paket Buffer:1 Mbit, Mac, Tablosu Boyutu: 4K, VLAN 4K, Spanning Tree,PoE Protocol:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt IEEE802.3bt, İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab,48–57 VDC,–30 °C to +65 °C	**$585,00**
	HS4408-4ET-96	**4 Port Yönetilebilir PoE'li Switch** Port1-4：4×RJ45 10/100Mbps（PoE）；Port5-8：4×SFP 1000Mbps（Uplink）,1 Konsol, Toplam 96W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 8.8 Gbps, Paket İletme Hızı:6.5472 Mpps, Paket Buffer:4.1 Mbit, Mac, Tablosu Boyutu: 4K, VLAN 4K, Spanning Tree,PoE Protocol:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt IEEE802.3bt, İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab,48–57 VDC,–30 °C to +65 °C	**$234,00**
	HS4412-8ET-120	**8 Port Yönetilebilir PoE'li Switch** Port1-8：8×RJ45 10/100Mbps（PoE）；Port9-12：4×SFP 1000Mbps（Uplink）,1 Konsol, Toplam 120W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 9.6 Gbps, Paket İletme Hızı:7.1424 Mpps, Paket Buffer:4.1 Mbit, Mac, Tablosu Boyutu: 4K, VLAN 4K, Spanning Tree,PoE Protocol:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt IEEE802.3bt, İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab,48–57 VDC,–30 °C to +65 °C	**$297,00**
	HS4420-16GT-190	**16 Port Yönetilebilir PoE'li Switch** ort 1-16: 16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) Port 17-20: 4 × SFP 1000 Mbps (uplink),1 Konsol, Toplam 120W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 40 Gbps, Paket İletme Hızı:29.76 Mpps, Paket Buffer:4.1 Mbit, Mac, Tablosu Boyutu: 4K, VLAN 4K, Spanning Tree,PoE Protocol:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt IEEE802.3bt, İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab,48–57 VDC,–30 °C to +65 °C	**$720,00**
Industrial PoE Switch			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	IS4204-2GT-120	**2 Port Gigabit PoE'li Yönetilebilir Switch** 2 Port 10/100/1000 Mbps PoE + 2 Optik Port 1000 Mbps, 1 Konsol, Toplam 120W PoE), Anahtarlama Kapasitesi: 14Gbps, Paket İletme Hızı: 5.95 Mpps, Paket Buffer:4,1Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE , IEEE802.3bt (red port) STP/RSTP/ERPS,Sıcaklığı: –40 °C to +75 °C	**$385,00**

	IS4207-4GT-120	**5 Port Gigabit PoE'li Yönetilebilir Switch** 5 Port 10/100/1000 Mbps PoE + 2 Optik Port 1000 Mbps, 1 Konsol, Toplam 120W PoE), Anahtarlama Kapasitesi: 14Gbps, Paket İletme Hızı:10.42 Mpps, Paket Buffer:4,1Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt, STP/RSTP/ERPS–40 °C to +75 °C	**$500,00**
	IS4410-6GT-120	**6 Port Gigabit PoE'li Yönetilebilir Switch** 6 Port 10/100/1000 Mbps PoE + 4 Optik Port 1000 Mbps, 1 Konsol, Toplam 120W PoE), Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı:14.88 Mpps, Paket Buffer:4,1Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,IEEE802.3af (PoE); IEEE802.3at (PoE+); Hi-PoE; IEEE802.3bt, STP/RSTP/ERPS–40 °C to +75 °C	**$695,00**
	IS4210-8GT-120	**8 Port Gigabit PoE'li Yönetilebilir Switch** 8 Port 10/100/1000 Mbps PoE + 2 Optik Port 1000 Mbps, 1 Konsol, Toplam 120W PoE), Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı:14.88 Mpps, Paket Buffer:4,1Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,IEEE802.3af (PoE); IEEE802.3at (PoE+); Hi-PoE; IEEE802.3bt, STP/RSTP/ERPS–40 °C to +75 °C	**$695,00**
	IS4420-16GT-240	**16 Port Gigabit PoE'li Yönetilebilir Switch** 16 Port 10/100/1000 Mbps PoE + 4 Optik Port 1000 Mbps, 1 Konsol, Toplam 120W PoE), Anahtarlama Kapasitesi: 56Gbps, Paket İletme Hızı:29.76 Mpps, Paket Buffer:4,1Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN 4K, Spanning Tree, Loop Protection,IEEE802.3af (PoE); IEEE802.3at (PoE+); Hi-PoE; IEEE802.3bt, STP/RSTP/ERPS–40 °C to +75 °C	**$1.000,00**

ePoE Switch			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	LR2110-8ET-120	1x 100/1000 Base-X, 1x 10/100/1000 Base-T, 8x 10/100 Base-T(PoE güç kaynağı), Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 4.17Mbps, Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 8K, Çalışma Sıcaklığı: -30°C~65°C, Nem Aralığı: 10%~90%, Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV, 10Mbps Bant Genişliği, 13W PoE Yüklemesiyle 800 metreye, kadar aktarım (Cat5e/Cat6 kablo),LR1002 Dönüştürücüler kullanılarak 1km'ye kadar Koaksiyel (RG59/RG6) kablo üzerinden aktarım	**$298,00**
	LR2218-16ET-240	İlk 8 Port ePoE(800 mt mesafeli), Kalan 8 Port PoE, 2x 10/100/1000 Base-T, 2x 1000 Base-X (Kombo port), 16x 10/100 Base-T (PoE güç kaynağı),Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 5.36Mbps, Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree, Port Aggregiation, Mirroring, DHCP, Flow Control, QoS,Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%,Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	**$583,00**
	LR2226-24ET-360	İlk 8 Port ePoE (800 mt mesafeli), Kalan 16 Port PoE, 2x 10/100/1000 Base-T, 2x 1000 Base-X (Kombo port), 16x 10/100 Base-T (PoE güç kaynağı), Anahtarlama Kapasitesi: 8.8Gbps, Paket İletme Hızı: 6.55Mbps, Paket Buffer: 2.75Mb, Mac Tablosu Boyutu: 4K, VLAN, Spanning Tree Port Aggregiation, Mirroring, DHCP, Flow Control, QoS, Çalışma Sıcaklığı: -10°C~55°C, Nem Aralığı: 10%~90%,Yıldırım Koruması: Common Mod 4KV, Differential Mod 2KV	**$655,00**
Cloud Managed Switch			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	CS4006-4ET-60	**4 Port PoE'li 6 Port Bulut Yönetimli** Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)Anahtarlama Kapasitesi:4.8 Gbps, Paket İletme Hızı:3.57 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE,Harici güç kaynağı: 53 VDC, 1.226 A, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C	$88,00
	CS4006-4GT-60	**4 Port PoE'li 6 Port Gigabit Bulut Yönetimli** Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)Anahtarlama Kapasitesi:12 Gbps, Paket İletme Hızı:8.93 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE,Harici güç kaynağı: 53 VDC, 1.226 A, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C	$107,00
	CS4010-8ET-110	**8 Port PoE'li 10 Port Bulut Yönetimli** Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps（uplink）Anahtarlama Kapasitesi:5.6 Gbps, Paket İletme Hızı:4.17 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE,Harici güç kaynağı: 54 VDC, 2.22 A, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C	$134,00
	CS4010-8GT-110	**8 Port PoE'li 10 Port Gigabit Bulut Yönetimli** Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps（uplink）Anahtarlama Kapasitesi:20 Gbps, Paket İletme Hızı:14.88 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE,Harici güç kaynağı:54 VDC, 2.22 A, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C	$200,00
	CS4218-16ET-135	**18-Port Bulut Yönetimli 16 PortPoE'li** Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (combo) Anahtarlama Kapasitesi:7.2 Gbps, Paket İletme Hızı:5.36 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt,Harici güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C,PoE Power:Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, total ≤ 135 W	$315,00
	CS4218-16ET-190	**18-Port Bulut Yönetimli 16 Port PoE'li** Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (combo) Anahtarlama Kapasitesi:7.2 Gbps, Paket İletme Hızı:5.36 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt,Harici güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C,PoE Power:Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, total ≤ 190 W	$352,00

	CS4218-16ET-240	**18-Port Bulut Yönetimli 16 Port PoE'li** Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (combo) Anahtarlama Kapasitesi:7.2 Gbps, Paket İletme Hızı:5.36 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt,Harici güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C,PoE Power:Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, total ≤ 240 W	$370,00
	CS4226-24ET-240	**26-Port Bulut Yönetimli 24 Port PoE'li** Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 25-26: 2 × SFP 1000 Mbps (combo) Anahtarlama Kapasitesi:8.8 Gbps, Paket İletme Hızı:6.55 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt,Harici güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C,PoE Power:Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-24 ≤ 30 W, total ≤ 240 W	$407,00
	CS4226-24ET-375	**26-Port Bulut Yönetimli 24 Port PoE'li** Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 25-26: 2 × SFP 1000 Mbps (combo) Anahtarlama Kapasitesi:8.8 Gbps, Paket İletme Hızı:6.55 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt,Harici güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C,PoE PowerPort 1-2 ≤ 90 W, Port 3-24 ≤ 30 W, total ≤ 375 W	$481,00
	CS4220-16GT-135	**20-Port Gigabit Bulut Yönetimli 16 PortPoE'li** Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); Port 19-20: 2 ×SFP 1000 Mbps (uplink) Anahtarlama Kapasitesi:40 Gbps, Paket İletme Hızı:29.76 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt,Harici güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C,PoE Power:Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, total ≤ 135 W	$315,00
	CS4220-16GT-190	**20-Port Gigabit Bulut Yönetimli 16 PortPoE'li** Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); Port 19-20: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink); Port 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (combo) Anahtarlama Kapasitesi:40 Gbps, Paket İletme Hızı:29.76 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt,Harici güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C,PoE Power:Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, total ≤ 190 W	$428,00
	CS4220-16GT-240	**20-Port Gigabit Bulut Yönetimli 16 PortPoE'li** Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); Port 19-20: 2 ×SFP 1000 Mbps (uplink) Anahtarlama Kapasitesi:40 Gbps, Paket İletme Hızı:29.76 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt,Harici güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C,PoE Power:Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, total ≤ 240 W	$450,00
	CS4228-24GT-240	**28-Port Gigabit Bulut Yönetimli 24 PortPoE'li** Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); Port 27-28: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) Anahtarlama Kapasitesi:56 Gbps, Paket İletme Hızı:41.66 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt,Harici güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C,PoE Power:Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-24 ≤ 30 W, total ≤ 240 W	$532,00
	CS4228-24GT-375	**28-Port Gigabit Bulut Yönetimli 24 PortPoE'li** Port 1-24: 24 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink); Port 27-28: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) Anahtarlama Kapasitesi:56 Gbps, Paket İletme Hızı:41.66 Mpps,Mac Tablosu Boyutu:8 K,İletişim Standardı:IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z,PoE Protokolü:IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt,Harici güç kaynağı: 100-240 VDC, 47-63 Hz, Çalışma Sıcaklığı:–10 °C to +55 °C,PoE PowerPort 1-2 ≤ 90 W, Port 3-24 ≤ 30 W, total ≤ 375 W	$615,00

Hardened Cloud Managed Switch

Ürün Fotoğrafı	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat

	CHS4206-4ET-60	**4 Port PoE Özellikli, 6 Portlu Bulut Yönetimli Switch** 4 Port 10/100 Mbps PoE +2 Optik Port 1000 Mbps, Toplam 60W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 4,8 Gbpss, Paket İletme Hızı 3,57 Mpps, Paket Buffer:4 Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,PoE ProtocolIEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE,–30 °C to +65 °C /IP30; IK06	$116,00
	CHS4206-4ET-90	**4 Port PoE Özellikli, 6 Portlu Bulut Yönetimli Switch** 4 Port 10/100 Mbps PoE +2 Optik Port 1000 Mbps, Toplam 90W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 4,8 Gbpss, Paket İletme Hızı 3,57 Mpps, Paket Buffer:4 Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,PoE ProtocolIEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE,–30 °C to +65 °C /IP30; IK06	$140,00
	CHS4206-4GT-60	**4 Port PoE Özellikli, Bulut Yönetimli, Gigabit Anahtar (6 Portlu)** 4 Port 10/100/1000 Mbps PoE +2 Optik Port 1000 Mbps, Toplam 60W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 12 Gbpss, Paket İletme Hızı 8,928 Mpps, Paket Buffer:4 Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,PoE ProtocolIEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE,–30 °C to +65 °C /IP30; IK06	$140,00
	CHS4206-4GT-90	**4 Port PoE Özellikli, Bulut Yönetimli, Gigabit Anahtar (6 Portlu)** 4 Port 10/100/1000 Mbps PoE +2 Optik Port 1000 Mbps, Toplam 90W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 12 Gbpss, Paket İletme Hızı 8,928 Mpps, Paket Buffer:4 Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,PoE ProtocolIEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE,–30 °C to +65 °C /IP30; IK06	$175,00
	CHS4110-8ET-110	**8 Port PoE'li Bulut Yönetimli Switch** 8 Port 10/100 Mbps PoE + 1 Optik Port 1000 Mbps,1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)1 Konsol, Toplam 110W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 5.6 Gbpss, Paket İletme Hızı4.17 Mpps, Paket Buffer:4 Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,PoE Protocol:IEEE IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt,–30 °C to +65 °C /IP30; IK06	$180,00
	CHS4210-8GT-110	**10 Port Gigabit 8 Port PoE'li Bulut Yönetimli Switch** 8 Port 10/100/1000 Mbps PoE + 2 Optik Port 1000 Mbps, 1 Konsol, Toplam 110W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı:14.88 Mpps, Paket Buffer:4.1Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,PoE Protocol:IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt, STP/RSTP/ERPS,–30 °C to +65 °C IP30; IK06	$240,00
	CHS4212-8GT-110	**10 Port Gigabit 8 Port PoE'li Bulut Yönetimli Switch** 8 Port 10/100/1000 Mbps PoE + 2 Optik Port 1000 Mbps,2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink)1 Konsol, Toplam 110W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 20Gbps, Paket İletme Hızı:14.88 Mpps, Paket Buffer:4.1Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,PoE Protocol:IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi- PoE; IEEE 802.3bt, STP/RSTP/ERPS,–30 °C to +65 °C IP30; IK06	$250,00
	CHS4412-8GT-125	**12 Portlu Bulut Yönetimli Gigabit Anahtar, 8 Portlu PoE Switch** 8 Port 10/100/1000 Mbps PoE + 4 Optik Port 1000 Mbps,Toplam 250W PoE , Anahtarlama Kapasitesi: 24Gbps, Paket İletme Hızı:17,856 Mpps, Paket Buffer:4 Mb, Mac, Tablosu Boyutu: 8K, VLAN, Spanning Tree, Loop Protection,PoE ProtocolIEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt,–30 °C to +65 °C IP30; IK06	$296,00

Dış Mekan Kablosuz Anten			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	WB2-60N-I	**Dış ortam ve Asansör- Wireless Anten 【1KM 】** Çalışma Frekansı:2,412 GHz–2,484 GHz Port:1 × LAN portu (RJ-45);1 × WAN portu (RJ-45) Kablosuz Standart:IEEE802.11b/g/n,Maksimum Çıkış Gücü:20 dBm ± 2 dBm,Anten Kazancı:8 dBi,Anten Yön Açısı:Yatay: 60°; dikey: 60° İletim Mesafesi:1 km,Optimum İletim Mesafesi:300 metre	**$163,00**
	WBC5-45AC-03P	**Dış ortam Wireless Anten 【3 KM 】** Çalışma Frekansı:2,4 GHz: 2,412 GHz–2,472 GHz;5 GHz: 5,15 GHz–5,25 GHz; 5,735 GHz–5,835 GHz,Port:LAN 1: 1 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE Çıkışı)LAN 2: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE Girişi);Kablosuz Standart:2,4 GHz: 802.11b/g/n;5 GHz: 802.11a/n/ac,Maksimum Çıkış Gücü:21 dBm + 12 dBi,Anten Kazancı:8 dBi,Anten Yön Açısı:Yatay: Yatay: 45°, dikey: 20° İletim Mesafesi:3 km,–30 °C ila +65 °C; IP66	**$210,00**
	PFWB5-90AC	**Dış ortam Wireless Anten 【5 KM 】** Çalışma Frekansı:5 GHz ：802.11a/n/ac,Port:LAN 1: 1 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE Çıkışı)LAN 2: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE Girişi);Kablosuz Standart:2,4 GHz: 802.11b/g/n;5 GHz: 802.11a/n/ac,Maksimum Çıkış Gücü:30 dBm + 12 dBi,,Anten Yön Açısı:Yatay: Yatay: 90°, dikey: 90° İletim Mesafesi:5 km,–30 °C ila +70 °C; IP66	**$363,00**
Kablosuz Erişim Noktası			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	EAP5212-C	**802.11ac İç Mekan Tavan Tipi Kablosuz Erişim Noktası** **1,2** Gbps'ye kadar hız,Çift bant eş zamanlı kullanım.Kesintisiz dolaşım,MU-MIMO teknolojisi, aynı anda birden fazla cihaz için hızlı kablosuz ağ sağlar,Cihazlar, DoLynk Care platformuna hızlıca erişebilir ve uzaktan yönetilebilir.AP,1 × 10/100/1000 Mbps Base-T poe,Dahili Anten:2,4 GHz: 2 × 4,6 dBi;5 GHz: 2 × 4,0 dBi,Hafıza:DDR: 128 MB,Sistem; WAN/PoE; LAN,	**$108,00**
	EAP6218-C	**802.11ax İç Mekan Tavan Tipi Kablosuz Erişim Noktası** **1.775** Gbps'ye kadar hız,Çift bant eş zamanlı kullanım.Kesintisiz dolaşım,MU-MIMO teknolojisi, aynı anda birden fazla cihaz için hızlı kablosuz ağ sağlar,Cihazlar, DoLynk Care platformuna hızlıca erişebilir ve uzaktan yönetilebilir.AP,1 × 10/100/1000 Mbps Base-T poe,Dahili Anten:2,4 GHz: 2 × 4,6 dBi;5 GHz: 2 × 4,0 dBi,Hafıza:DDR: 256 MB,Sistem; WAN/PoE; LAN,	**$154,00**
	EAP6230-C	**802.11ax İç Mekan Tavan Tipi Kablosuz Erişim Noktası** **3** Gbps'ye kadar hız,Çift bant eş zamanlı kullanım.Kesintisiz dolaşım,MU-MIMO teknolojisi, aynı anda birden fazla cihaz için hızlı kablosuz ağ sağlar,Cihazlar, DoLynk Care platformuna hızlıca erişebilir ve uzaktan yönetilebilir.AP,1 × 10/100/1000 Mbps Base-T poe,Dahili Anten:2,4 GHz: 2 × 4,6 dBi;5 GHz: 2 × 4,0 dBi,Hafıza:DDR: 512 MB,Sistem; WAN/PoE; LAN,1 × Konsol	**$266,00**
PoE Midspan-PoE Extender-Passive EoC Converter-SFP Modul			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	LR1002	Port: 1*RJ45 10/100Mbps, 1*BNC. Supports RG59 coaxial cable: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps.	**$18,00**
	LR1002-1ET	Port: 1*RJ45 10/100Mbps, 1*BNC. Supports RG59 coaxial cable: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps.	**$41,00**
	LR1002-1EC	Port: 1*RJ45 10/100Mbps, 1*BNC. Supports RG59 coaxial cable: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps.	**$41,00**
	TAM1GT1GT-30	interface: 1 RJ45 PoE port, 1 RJ45 port; PoE+;	**$48,00**
	PFT1200	interface: 1 RJ45 PoE port, 1 RJ45 port; Output power up to 60W;	**$55,50**
	TAM01GT01GT-75	interface: 1 RJ45 PoE port, 1 RJ45 port; Output power up to 75W;	**$84,00**
	PFT1300	Interface: 2*RJ45(1 port support POE) Power supply: 60W	**$38,00**

	PFT1500	1 GE PoE in, 4 FE PoE out	**$137,00**
	GSFP-1310-20-SMF	1.25G Single mode double fiber; LC port; 1310nm sending, and 1310nm receiving; Transmission distance up to 20 km;	**$67,00**
	GSFP-1310R-20-SMF	1.25G Single mode single fiber; LC port; 1550nm sending, and 1310nm receiving; Transmission distance up to 20 km;	**$74,00**
	GSFP-1310T-20-SMF	1.25G Single mode single fiber; LC port; 1310nm sending, and 1550nm receiving; Transmission distance up to 20 km;	**$74,00**
	SFP-1310T-20-SMF	100M Single mode single fiber; LC port; 1310nm sending, and 1550nm receiving; Transmission distance up to 20 km;	**$74,00**
	SFP-1310R-20-SMF	100M Single mode single fiber; LC port; 1550nm sending, and 1310nm receiving; Transmission distance up to 20 km;	**$74,00**

Monitörler			
Ürün Fotoğrafı	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	LM19-A200	**19.5 Monitör** Çözünürlük: 1600x900, En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 200 cd/m2, Tepki Süresi: 5ms Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 600:1, Sinyal Girişi: VGAx1, HDMIx1, Sesx1, DC 12V, 2A	**Fiyat Sorunuz**
	LM22-B200S	**21.45 FHD LCD Monitör** Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 250 cd/m2, Tepki Süresi: 5ms Yenileme Hızı: 100Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 3000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGAx1, S-videox1, HDMIx1, Sesx1, 12 VDC, 2 A	**Fiyat Sorunuz**
	LM22-A200Y	**22 FHD LCD Monitör** Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 200 cd/m2, Tepki Süresi: 5ms Yenileme Hızı: 100Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 3000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGAx1, HDMIx1, DC 12V	**Fiyat Sorunuz**
	LM22-C200	**22 FHD LCD Monitör** Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 200 cd/m2, Tepki Süresi: 5ms Yenileme Hızı: 100Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 3000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGAx1, HDMIx1, DC 12V	**Fiyat Sorunuz**
	LM24-H200	**23.8 FHD LCD Monitör (7/24)** Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 250 cd/m2, Tepki Süresi: 5ms, Yenileme Hızı: 100Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 4000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGAx1, S-videox1, HDMIx1, Sesx1, 12 VDC, 2 A	**Fiyat Sorunuz**
	LM24-B201S	**23.8 FHD LCD Monitör** Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9,IPS Led Panel,ELED Backlight, Parlaklık: 250 cd/m2, Tepki Süresi: 5ms,Yenileme Hızı: 100Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@100 Hz), 1 × VGA, Sesx1,12 VDC,	**Fiyat Sorunuz**
	LM27-B201S	**27 FHD LCD Monitör** Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9,IPS Led Panel,ELED Backlight, Parlaklık: 250 cd/m2, Tepki Süresi: 5ms,Yenileme Hızı: 100Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: 1 × HDMI 1.4 (1920 × 1080@100 Hz), 1 × VGA, Sesx1,12 VDC,	**Fiyat Sorunuz**
	LM32-F200	**31.5 FHD LCD Monitör (7/24)** Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 240 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms, Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1400:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGAx1, S-videox1, HDMIx1, Sesx1,100–240 VAC	**Fiyat Sorunuz**
	LM43-F200	**43 FHD LCD Monitör (7/24)** Çözünürlük: 1920x1080, En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 330 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms,Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece,Sinyal Girişi: VGAx1, S-videox1, HDMIx1, Sesx1,1 × USB 2.0,100–240 VAC	**Fiyat Sorunuz**
	LM43-F400	**43 UHD LCD Monitör (7/24)** Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9,IPS Panel Parlaklık: 400 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms,Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit)Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece,Sinyal Girişi:2 × HDMI 2.0 (3840 ×2160@60 Hz), 1 × VGA(1920 × 1080@75 Hz), 1 × USB 2.0, 1 × audio in, 1 × RS-232	**Fiyat Sorunuz**
	LM50-F400N	**50 UHD LCD Monitör (7/24)** Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9, Parlaklık: 400 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms,Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: 2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160@60 Hz), 1 × VGA (1920 × 1080@60 Hz), 2 × USB 2.0, 1 × Audio in, 1 × RS-232,Speaker 2 × 10 W , AC100-240V	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	LM55-F400N	**55 UHD LCD Monitör (7/24)** Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 400 cd/m2, Tepki Süresi: 6,5ms,Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 5000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi:2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160@60 Hz), 1 × VGA (1920 × 1080@60 Hz), 2 × USB 2.0, 1 × Audio in, 1 × RS-232-100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**

	LM65-F400	**65 UHD LCD Monitör (7/24)** Çözünürlük: 3840x2160, En-Boy Oranı: 16:9 Parlaklık: 350 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms,Yenileme Hızı: 60Hz, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit) Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: HDMI 2.0×1, HDMI1.4×1, USB 2.0×1, VGA×1, Audio in×1, RS232×1,Speaker×2 , AC100-240V	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
Akıllı Tahta Monitör			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	LPH65-ST420	**65 UHD DLED Akıllı Tahta** Android 11,Quad-core A55 işlemci,1.9 GHz,ARM Mali-G52 MP2 (2EE) CPU,8 GB RAM,64 GB ROM,Parlaklık400 cd/m²,178° (Y) / 178° (D),Tepkime 8 ms,60 Hz,Bluetooth 5.2,WIFI 5, 2.4 GHz/5 GHz; Entegre WiFi 802.11 b/g/n/ac, 802.11 kapsamında PEAP/EAP-GTC kimlik doğrulama,C Tipi × 1 (4K@60 Hz, Dokunmatik)HDMI Girişi × 2 (4K@60 Hz)VGA Girişi × 1 (1080p@60 Hz) USB 3.0 B Tipi × 3 (Dokunmatik) HDMI Çıkışı × 1,USB 3.0 A Tipi × 2,Mikro USB × 1,RS-232 × 1,RJ45 Girişi × 1,RJ45 Çıkışı × 1,Ses Girişi × 1 ,Ses Çıkışı × 1 (3,5 mm port),SPDIF Çıkışı × 1 (Optik port),OPS yuvası × 1 İşlev	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	LPH75-ST420	**75 UHD DLED Akıllı Tahta** Android 11,Quad-core A55 işlemci,1.9 GHz,ARM Mali-G52 MP2 (2EE) CPU,8 GB RAM,64 GB ROM,Parlaklık400 cd/m²,178° (Y) / 178° (D),Tepkime 8 ms,60 Hz,Bluetooth 5.2,WIFI 5, 2.4 GHz/5 GHz; Entegre WiFi 802.11 b/g/n/ac, 802.11 kapsamında PEAP/EAP-GTC kimlik doğrulama,C Tipi × 1 (4K@60 Hz, Dokunmatik)HDMI Girişi × 2 (4K@60 Hz)VGA Girişi × 1 (1080p@60 Hz) USB 3.0 B Tipi × 3 (Dokunmatik) HDMI Çıkışı × 1,USB 3.0 A Tipi × 2,Mikro USB × 1,RS-232 × 1,RJ45 Girişi × 1,RJ45 Çıkışı × 1,Ses Girişi × 1 ,Ses Çıkışı × 1 (3,5 mm port),SPDIF Çıkışı × 1 (Optik port),OPS yuvası × 1 İşlev	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	LPH86-MC470-P	**86 UHD DLED Akıllı Tahta** Android 11,Quad-core A55 işlemci,1.9 GHz,ARM Mali-G52 MP2 (2EE) CPU,8 GB RAM,64 GB ROM,Parlaklık400 cd/m²,178° (Y) / 178° (D),Tepkime 8 ms,60 Hz,Bluetooth 5.2,WIFI 5, 2.4 GHz/5 GHz; Entegre WiFi 802.11 b/g/n/ac, 802.11 kapsamında PEAP/EAP-GTC kimlik doğrulama,C Tipi × 1 (4K@60 Hz, Dokunmatik)HDMI Girişi × 2 (4K@60 Hz)VGA Girişi × 1 (1080p@60 Hz) USB 3.0 B Tipi × 3 (Dokunmatik) HDMI Çıkışı × 1,USB 3.0 A Tipi × 2,Mikro USB × 1,RS-232 × 1,RJ45 Girişi × 1,RJ45 Çıkışı × 1,Ses Girişi × 1 ,Ses Çıkışı × 1 (3,5 mm port),SPDIF Çıkışı × 1 (Optik port),OPS yuvası × 1 İşlev	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
Videowall Ekranlar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	LS460UDM-UF	**46 FHD Video Wall Ekran (1.7mm)** Çözünürlük: 1920×1080, En-Boy Oranı: 16:9, Panel Türü:ADS, Parlaklık: 500 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit), Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi: VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×2, DP×1, RS232×1, Audio×1, IR×1,Çıkış:DP×1, RS232×1, Audio×1, MTBF:50,000h	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	LS490UCM-EF	**49 FHD Video Wall Ekran (3.5 mm)** Çözünürlük: 1920×1080, En-Boy Oranı: 16:9, Panel Türü:ADS, Parlaklık: 500 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit), Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi:CVBS(BNC)×1, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, RS232×1, USB×2, Audio×1, IR×1,Çıkış:CVBS(BNC)×1, RS232×1, HDMI×2, VGA×1, Audio×1, MTBF:50,000h	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	LS550UCM-EF	**55 FHD Video Wall Ekran (3.5 mm)** Çözünürlük: 1920×1080, En-Boy Oranı: 16:9, Panel Türü:ADS, Parlaklık: 500 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit), Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi:CVBS(BNC)×1, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, RS232×1, USB×2, Audio×1, IR×1,Çıkış:CVBS(BNC)×1, RS232×1, HDMI×2, VGA×1, Audio×1, MTBF:50,000h	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	LS550UCM-UF	**55 FHD Video Wall Ekran (3.5 mm)** Çözünürlük: 1920×1080, En-Boy Oranı: 16:9, Panel Türü:ADS, Parlaklık: 500 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit), Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi:CVBS(BNC)×1, VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×1, RS232×1, USB×2, Audio×1, IR×1,Çıkış:CVBS(BNC)×1, RS232×1, HDMI×2, VGA×1, Audio×1, MTBF:50,000h	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	LS550UDH-UG	**55 FHD Video Wall Ekran (1.74mm)** Çözünürlük: 1920×1080, En-Boy Oranı: 16:9, Panel Türü:IPS, Parlaklık: 700 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms, Ekran Renk Sayısı: 10bit (1.07B), Kontrast: 1000:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi:VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×2, DP×1, RS232×1, Audio×1, IR×1,Çıkış:DP×1, RS232×1, Audio×1, MTBF:50,000h	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	LS550UDM-UF	**55 UHD Video Wall Ekran (1.7mm)** Çözünürlük: 1920×1080, En-Boy Oranı: 16:9, Panel Türü:ADS, Parlaklık: 500 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms, Ekran Renk Sayısı: 10bit (1.07B), Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi:VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×2, DP×1, RS232×1, Audio×1, IR×1,Çıkış:DP×1, RS232×1, Audio×1, MTBF:50,000h	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	LS550UEM-UG	**55 FHD Video Wall Ekran (0.88mm)** Çözünürlük: 1920×1080, En-Boy Oranı: 16:9, Panel Türü:IPS, Parlaklık: 500 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit), Kontrast: 1100:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi:VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×2, DP×1, RS232×1, Audio×1, IR×1,Çıkış:DP×1, RS232×1, Audio×1, MTBF:50,000h	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	LS550KDH-UF	**55 UHD Video Wall Ekran (1.7mm)** Çözünürlük: 3840×2160, En-Boy Oranı: 16:9, Panel Türü:ADS, Parlaklık: 700 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit), Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi:VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×2, DP×1, RS232×1, Audio×1, IR×1,Çıkış:DP×1, RS232×1, Audio×1, MTBF:50,000h	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	LS650KCM-UF	**65 UHD Video Wall Ekran (3.5 mm)** Çözünürlük: 3840×2160, En-Boy Oranı: 16:9, Panel Türü:ADS, Parlaklık: 500 cd/m2, Tepki Süresi: 8ms, Ekran Renk Sayısı: 16.7 Milyon(8bit), Kontrast: 1200:1, Görüntüleme Açısı: 178/178 derece Sinyal Girişi:VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×2, DP×1, RS232×1, Audio×1, OPS×1, IR×1,Çıkış:DP×1, RS232×1, Audio×1, MTBF:50,000h	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

Videowall Matrix Decoderler			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	NVD0405DU-2I-8K	**Ultra HD 4K Network Video Decoder** 4 Kanal HDMI Çıkışlı H.265+/H.265/H.264/MJPEG/MPEG2/MPEG4 video kod çözme,32MP'ye kadar ultra yüksek kod çözme yeteneği , 2 kanallı HDMI girişi, 4 kanallı HDMI desteği,Ultra HD 4K çıkış, Toplam Video Kod Çözümü : 2CH 32MP@25/7CH 12MP@25/10CH 8MP@25/14CH 6MP@25/36CH 1080P@30/144CH D1@30	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVD0905DU-4I	**9 Kanal HDMI Çıkışlı Ultra HD 4K Network Video Decoder** 9 Kanal HDMI Çıkışlı H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2 video kod çözme,32MP'ye kadar ultra yüksek kod çözme yeteneği ,4 HDMI girişi,Ultra HD 4K çıkış, Toplam Video Kod Çözümü :H.265 aşağıdaki kod çözme işlemlerini destekler: 3 kanal 32MP@25 fps, 9 kanal 12MP@25 fps, 14 kanal 8MP@25 fps, 18 kanal 6MP@25 fps, 24 kanal 5MP@25 fps, 29 kanal 4MP@25 fps, 37 kanal 3MP@25 fps, 57 kanal 1080p@25 fps, 192 kanal D1@25 fps (H.264, 47 kanala kadar 1080p@25 fps kod çözme özelliğini destekler). Arayüz:1 × RJ-45 10/100/1,000 Mbps; 3 RS232; 1 RS485	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVD1205DU-4I-8K	**12 Kanal Ultra HD 8K Network Video Decoder** 12 Kanal HDMI Çıkışlı SVAC; H.264; H.265; MJPEG; MPEG4; MPEG2 video kod çözme,32MP'ye kadar ultra yüksek kod çözme yeteneği , 2 HDMI+2 DVI-I girişi,Ultra HD 4K çıkış, Toplam Video Kod Çözümü :3-ch 8K@60 fps, 27-ch 4K@30 fps, 108-ch 1080p@30 fps or 432-ch D1@30 fps videos., Network Port: 2 RJ45 10M/100M/1000M) 2 Fiber Port	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVD1205DH-4I-4K	**12 Kanal Ultra HD 4K Network Video Decoder** 12 Kanal HDMI Çıkışlı H.265+/ H.265/ H.264/ MPEG4/ MPEG2/ MJPEG video kod çözme,32MP'ye kadar ultra yüksek kod çözme yeteneği , 2 HDMI+2 DVI-I girişi,Ultra HD 4K çıkış, Toplam Video Kod Çözümü :4CH@32MP(25fps)/12CH@12MP(15fps)/16CH@8MP/32CH@5MP/40CH@3MP/64CH@1080P/144CH@720P/256CH@D1, Network Port: 2 RJ45 10M/100M/1000M)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVD1605DU-4I-8K-2U2H	**16 Kanal Ultra HD 4K Network Video Decoder** 16 Kanal HDMI Çıkışlı,12 Kanal HDMI Ses Çıkışlı, H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2 video kod çözme,32MP'ye kadar ultra yüksek kod çözme yeteneği , 2 HDMI+2 DP girişi,Ultra HD 4K çıkış, Toplam Video Kod Çözümü Her grupta 4 port bulunur ve her grup cihazın kod çözme ve video özelliklerinin eşit bir bölümünü destekler. 8 kanallı 32MP@25 fps (bu yalnızca H.265 tarafından desteklenir), 28 kanallı 12MP@25 fps, 40 kanallı 8MP@25 fps, 56 kanallı 6MP@25 fps, 72 kanallı 5MP@25 fps, 72 kanallı 4MP@30 fps, 112 kanallı 3MP@25 fps, 144 kanallı 1080p@30 fps ve 400 kanallı D1@30 fps videoları kod çözebilir., Network Port: 2 RJ45 10M/100M/1000M) / 2 Fiber Port	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	NVD1805DH-4I-4K	**18 Kanal Ultra HD 4K Network Video Decoder** 18 Kanal HDMI Çıkışlı H.265+/ H.265/ H.264/ MPEG4/ MPEG2/ MJPEG video kod çözme,32MP'ye kadar ultra yüksek kod çözme yeteneği , 2 HDMI+2 DVI-I girişi,Ultra HD 4K çıkış, Toplam Video Kod Çözümü :CH@32MP(25fps)/18CH@12MP(15fps)/24CH@8MP/48CH@5MP/60CH@3MP/96CH@1080P/216CH@720P/384CH@D1, Network Port: 2 RJ45 10M/100M/1000M)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	M70-4U-E	**Videowall Yonetim Platformu (Genisleyebilir)** 19 Standart 4U Kasa, Gömülü LINUX Kolay ve Esnek konfigre edilebilir kart modulu ile genişleme 80ch@1080P veya 320ch@D1 sinyal encoding 80ch@4K veya 320ch@1080P veya 720ch@720P veya 1500ch@D1 sinyal decoding, Maksimum 60 Ekran ekleme Analog&Dijital Video Sinyal Girisi ve matrix cikisi 6 x RJ-45 gigabit network port	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

Box Kamera Lensleri			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	PFL2712-E6D	1/2.7 6 Megapiksel 2.7mm-12mm Lens F1.6, DC iris CS Montaj CE, FCC"	**$77,00**
	PFL0550-E6D	"1/2.7 6 Megapiksel 5mm-50mm Lens F1.6, DC iris CS Montaj CE, FCC	**$162,00**
	PLZ20C0-D	1/1.7 12 Megapiksel 3.7mm-16mm Lens F1.5, DC iris CS Montaj CE, FCC	**$248,00**
	PLZ21C0-D	1/1.7 12 Megapiksel 10.5mm-42mm Lens F1.5, DC iris CS Montaj CE, FCC	**$350,00**

Box Kamera Muhafazaları			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	PFH610V-H	**Water-Proof & Vandal-Proof Muhafaza (Isıtıcı & Fan)** Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler,Ürün Boyutları: 404x164x132mm İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm,Pencere Boyutu: Ø60mm Çalışma Sıcaklığı: -40ºC~60ºC,Isıtıcı: Açık 5±5ºC / Kapalı 15±5ºC Soğutucu: Açık 37±5ºC /,Kapalı: 20±5ºC, IP66, IK10 Nem: 90% RH, 2.4kg, AC 24V	**$137,00**
	PFH610V-IR	**Water-Proof & Vandal-Proof IR Muhafaza (IR & Isıtıcı & Fan)** Alüminyum Kasa ve PC Bileşenler,Ürün Boyutları: 404x164x132mm İç Ortam Boyutları: 255x90x70.5mm,Pencere Boyutu: Ø50mm Çalışma Sıcaklığı: -40ºC~60ºC,Isıtıcı: Açık 5±5ºC / Kapalı 15±5ºC Soğutucu: Açık 37±5ºC / Kapalı: 20±5ºC, IP66,IK10, Nem: ≤90% RH, 2.7kg, AC 24V,IR Mesafesi 50-100 metre	**$223,00**
	PFH610V-IR-V2	**14 Vandal-Proof Muhafaza (100m IR)** İç Boyut: 255x90x70.5mm,Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~+60°C Bağıl Nem: <90%, Dahili Isıtıcı ve Soğutucu,IP67, IK10, RS485 Kontrol, Metal,Dış Boyut: 404mmx164mmx132mm, Ağırlık: 3kg	**$299,00**
	PFH610N-IR-W-POE	**14 Muhafaza+Isıtıcılı + Silecekli (100m IR)** İç Boyut: 255 mm × 90 mm × 70,5 mm,Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~+60°C Bağıl Nem: <90%, Dahili Isıtıcı ve Soğutucu,PoE/12 VDC, RS485 Kontrol, Metal,Dış Boyut: 447.0 mm × 240.0 mm × 234.0 mm, Ağırlık: 3.2 kg,IP66	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
Kontrol Klavyeleri			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	NKB1000-E	**HD-CVI & IP & Analog Kontrol Klavyesi (ONVIF)** HD-CVI/IP/Analog Speed Dome, HD-CVI/Analog DVR Network Video Server,Merkezi Yönetim Platformu Kontrolleri RS485,RS422,USB, RS232 & Ağ Bağlantıları PTZ Fonksiyonları için 3D Joystick, Preset Pozisyonu Oto Tarama, Oto Pan, Oto Tur, Pattern Kontrolü AUX Fonksiyonları, Menü Ekranı	**$436,00**
	NKB5000-F	**Network Kontrol Klavyesi (ONVIF)** Speed Dome, HD-CVI, Network Video Server Merkezi Yönetim Platform Kontrol Desteği Embedded LINUX 4.2.0 Sistem , Ses Giriş- Çıkışı ve Hoparlör Desteği 4 x Alarm Girişi, 4 x Alarm Çıkışı , H.265, H.264,MPEG Desteği, 5CH@4K/16CH@1080P,1/4/8/9/16 Ekran Bölme Desteği ,10.1 TFT LCD Dokunmatik Ekran,(1280 X800) ,4 Aks Joystick (zoom, focus, iris) 20 Uzak Kullanıcı ve 256 Cihaz Desteği,2 USB3.0 + 2 USB2.0, DC12V, 4A	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
IP Mikrofon			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	HAP120	**İç Ortam Ses Dinleme Ünitesi** Yüksek hassasiyet, tüm yönlü mikrofon kafası ve çok yönlü mikrofon, net ve doğal ses kullanımı;Yıldırım koruması güç polaritesi transpozisyon koruması ve elektrostatik koruma kapsama alanı:10 ~ 70 m2 Duyarlılık:-34 ± 3dB, Frekans tepkisi: 80Hz ~ 16kHz Yön karakteristiği:çok yönlü SNR (yeniden 94dBSPL = 1Pa1KHz)58dB, Dinamik aralığı:74dB Maks. sürdürülebilir ses	**$30,00**
	HAP201	**İç Ortam Ses Dinleme Ünitesi** Yüksek hassasiyet, tüm yönlü mikrofon kafası ve çok yönlü mikrofon, net ve doğal ses kullanımı;Yıldırım koruması güç polaritesi transpozisyon koruması ve elektrostatik koruma. kapsama alanı:10 ~ 70 m2 ,Duyarlılık:-34 ± 3dB Frekans tepkisi: 80Hz ~ 16kHz, Yön karakteristiği:çok yönlü SNR (yeniden 94dBSPL = 1Pa1KHz)58dB, Dinamik aralığı:74dB Maks. sürdürülebilir ses,CE, FCC uyumluluğu.	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	HAP301	**İç Ortam Metal Ses Dinleme Ünitesi** Yüksek hassasiyet, tüm yönlü mikrofon kafası ve çok yönlü mikrofon, net ve doğal ses kullanımı;Yıldırım koruması güç polaritesi transpozisyon koruması ve elektrostatik koruma kapsama alanı:5 ~ 150 m2 ,Duyarlılık:-34 ± 30dB Frekans tepkisi: 80Hz ~ 16kHz, Yön karakteristiği:çok yönlü SNR (yeniden 94dBSPL = 1Pa1KHz)58dB, Dinamik aralığı:74dB Maks. sürdürülebilir ses,CE, FCC uyumluluğu	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	HAP120-V	**Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi** Yüksek hassasiyet, tüm yönlü mikrofon kafası ve çok yönlü mikrofon, net ve doğal ses kullanımı;Yıldırım koruması güç polaritesi transpozisyon koruması ve elektrostatik koruma kapsama alanı:5 m Duyarlılık:-43dB ± 44dB, Frekans tepkisi: 20Hz～20kHz Yön karakteristiği:çok yönlü SNR (yeniden 110dB SPL,IP66, IK10	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	HAP320-V	**Dış Ortam Ses Dinleme Ünitesi** Yüksek hassasiyet, tüm yönlü mikrofon kafası ve çok yönlü mikrofon, net ve doğal ses kullanımı;Yıldırım koruması güç polaritesi transpozisyon koruması ve elektrostatik koruma kapsama alanı:5~100 m2 Duyarlılık-24±3dB, Frekans tepkisi: 20Hz～20kHz Yön karakteristiği:çok yönlü SNR (yeniden 110dB SPL,IP66, IK10	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
IP Hoparlör			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**

	VCS-SH30	**15 Watt- Poe li IP Hoparlör** Maksimum Ses Basınç Seviyesi:108 dB, SNR:≥75 Db, Frekans:250 Hz-16 KHz, Amplifikatör:Dahili 15 W ve 8Ω amplifikatör, Network Port:1 × RJ-45,Network Protocol:TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, DHCP, IGMP, HTTP, SIP, ONVIF,512 MB Dahili Hafıza,Audio Protocol:MP3, G.711a/u,PoE+ (IEEE 802.3at), 24 VDC,IP66,–40 °C to +60 °C	**$650,00**
	VCS-SPOE20	**20 Watt- Poe li IP Hoparlör** Maksimum Ses Basınç Seviyesi:80 dB, SNR:≥75 Db, Frekans:100 Hz–18 kHz, Amplifikatör:Dahili 20 W , Network Port:1 × RJ-45,Network Protocol:TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, DHCP, IGMP, HTTP, SIP, ONVIF,512 MB Dahili Hafıza,Audio Protocol:MP3, G.711a/u,PoE+ (IEEE 802.3at), 24 VDC,IP6X,–40 °C to +60 °C	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	VCS-STW30 Bluetooth Bağlantısı	**30 Watt- Poe li IP Hoparlör** Maksimum Ses Basınç Seviyesi:108 dB, SNR:≥75 Db, Frekans:100 Hz–18 kHz , Amplifikatör:Dahili 30 W , Network Port:1 × RJ-45,Network Protocol:TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, DHCP, IGMP, HTTP, SIP, ONVIF,512 MB Dahili Hafıza,Audio Protocol:MP3, G.711a/u,PoE+ (IEEE 802.3at), 24 VDC,IP65,–40 °C to +60 °C	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	VCS-STW40 Bluetooth Bağlantısı	**40 Watt- Poe li IP Hoparlör** Maksimum Ses Basınç Seviyesi:120 dB, SNR:≥75 Db, Frekans:100 Hz–18 kHz , Amplifikatör:Dahili 40 W , Network Port:1 × RJ-45,Network Protocol:TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, DHCP, IGMP, HTTP, SIP, ONVIF,512 MB Dahili Hafıza,Audio Protocol:MP3, G.711a/u,PoE+ (IEEE 802.3at), 24 VDC,IP65,–40 °C to +60 °C	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
Mobil Ürünler			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	MNVR4104-GFW	**4 Kanal H.265+ Mobil NVR (1x2TB SATA)** 4 Kanalda 4MP gerçek-zamanlı kayıt, 3G/4G, GPS, Wii Modulü P2P, SD-Kart desteği(256GB) 1 HDMI, 1 VGA, 2 TV, 3 USB 1 RJ45 port(10/100Mbps), Alarm Giriş/Çıkış: 9/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/, E-mark, EN50155, BIS, EN45545-2 ISO7637-2 Sertifikaları	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	MNVR4208-GFW	**8 Kanal H.265+ Mobil NVR (2x2TB SATA)** 8 Kanalda 4MP gerçek-zamanlı kayıt, 3G/4G, GPS, Wii Modulü P2P, SD-Kart desteği(256GB) 1 HDMI, 1 VGA, 2 TV, 3 USB 1 RJ45 port(10/100Mbps), Alarm Giriş/Çıkış: 9/2 Ses Giriş/Çıkış: 1/, E-mark, EN50155, BIS, EN45545-2 ISO7637-2 Sertifikaları	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDBW4231F-M Dahili Mikrofon	**2 MP H.265+ Mobil IR Dome SESLİ Kamera (23m IR)** 1 / 2.7 CMOS, 2.8mm Sabit Lens 0.001 Lüx Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR AWB, AGC, ICR, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion (Alan İhlali) Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Metal Kasa	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	PTZ4M231-HNR-GA-GHW 100 Metre Gece Görüş	**2 MP H.265+ 31x Starlight Mobil Speed Dome Kamera** 1/1.8" CMOS, 6 mm–186 mm Lens, 0.001 lux@F1.6 Renkli BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog,EIS SD-Kart Destegi(512GB),300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur Tripwire (Sanal Sınır), Intrusion(Alan Ihlali), Kayıp/Terkedilmis Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Çevre Koruması (Insan&Araç Ayrımı), Insan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, I12 VDC, Wi-Fi (2.4GHz/5GHz),2G/3G/4G,AP (2.4GHz/5GHz),1.3" OLED Ekran,Bluetooth.	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
Test Cihazları			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	PFM906-E	**7 inç Android TFT Dokunmatik Ekran** IPC, HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS ve SDI monitör video gösterimini destekler.HDMI giriş ve çıkışı.12 VDC 2A ve USB 5V 2A çıkış. 7 inç 1080p HD tam açılı retina kapasitif IPS dokunmatik ekran. TDR network kablo testi ve kablo izleme fonksiyonu. Optik güç ölçer fonksiyonu.1 × HDMI input port;1 × HDMI output port,12 VDC 2 A,Wi-Fi Hotspot	**Fiyat Sorunuz**
	PFM907-E	**7 inç Linux TFT Dokunmatik Ekran** HDCVI, AHD, HDTVI ve CVBS dijital gözetim sistemini destekler. PoE veya 12 VDC güç kaynağı. IP adresini yapılandırmak için Onvif protokolünü destekler.Ses/RS-485 kontrolü.Dijital multimetre fonksiyonu.TDR ağ kablosu testi.Wi-Fi sinyal testi.12 VDC 2A	**Fiyat Sorunuz**

Montaj Aparatları			
Ürün Fotoğrafı	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	PFA111	Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı Malzeme: Alüminyum,Boru Dişlisi: G1 1/2 Ölçüler: Ø60mm x 49mm, Taşıma Kapasitesi: 5kg Ağırlık: 0.25kg., Çalışma Sıcaklığı: -40~ 60ºC Nem: 0 ~ 90% RHSD60/65F/6AE/6AL için	**$10,00**
	PFA114	Speed Dome Tavan Montaj Dirseği Bağlantı Aparatı Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G1 1/2 Ölçüler: Ø60mm x 50.5mm, Taşıma Kapasitesi: 7kg Ağırlık: 0.26kg. Çalışma Sıcaklığı: -40~ 60ºC Nem: 0 ~ 90% RH, SD6C için	**$10,00**
	PFA121	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4 Ölçüler: 134 x 134 x 55mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg Ağırlık 0,55 kg., IP66 Koruma Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH	**$25,00**
	PFA122-V2	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4 Ölçüler: 134 x 134 x 55mm, Taşıma Kapasitesi: 3.0kg Ağırlık 0,55 kg., IP66 Koruma Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH	**$25,00**
	PFA123-V2	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4 Ölçüler: 134 x 133.5 x 52mm,Taşıma Kapasitesi: 3.0kg Ağırlık: 0,55 kg., IP66 Koruma Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH	**$25,00**
	PFA130-E	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4 Ölçüler: 134 x 133.5 x 52mm,Taşıma Kapasitesi: 3.0kg Ağırlık: 0,55 kg., IP66 Koruma Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH	**$18,00**
	PFA134	Alüminyum ve SECC Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4 Ölçüler: 134 x 133.5 x 52mm,Taşıma Kapasitesi: 1.0kg Ağırlık: 0,55 kg., Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH	**$12,00**
	PFA135	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: M20(G1/2) Ölçüler: Ø90.0mmx34.1mm Taşıma Kapasitesi: 1kgAğırlık: 0,16 kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C	**$9,00**
	PFA136	Alüminyum Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum Taşıma Kapasitesi: 1 kg, Ağırlık:1,2 kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% R	**$13,00**
	PFA137	Alüminyum Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: M20(G1/2) Ölçüler: Ø122.0mmx34.2mm Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,24 kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH	**$12,00**
	PFA140	Alüminyum & SECC Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum & SECC Boru Dişlisi: M20(G1/2) Ölçüler: 297mmx248mmx106mm Taşıma Kapasitesi: 8 kg, Ağırlık: 3,2 kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH IP66, IK10,Hızlı kurulum PTZ kamera braketi ile uyumlu	**$125,00**
	PFA141	Alüminyum & SECC Waterproof Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum & SECC Boru Dişlisi: M20(G1/2) Ölçüler: 297mmx248mmx107mm Taşıma Kapasitesi: 8 kg, Ağırlık 3,2 kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C. Nem: 0 ~ 90% RH, IP66, Hızlı kurulum	**$104,00**
	PFA150-V2	SECC & SUS304 Direk Montaj Braketi Malzeme: SECC & SUS304, Direk Çapı: Ø80~150mm Ölçüler: 130.4mmx170mmx45mm, Taşıma Kapasitesi: 10kg Ağırlık:1,1kg., Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH	**$34,00**
	PFA150-V3	SECC & SUS304 Direk Montaj Braketi Malzeme: SECC & SUS304, Direk Çapı: Ø80~150mm Ölçüler: 130.4mmx170mmx45mm, Taşıma Kapasitesi: 10kg Ağırlık:1,1kg., Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH	**$37,00**

	PFA151	SECC Köşe Montaj Braketi Malzeme: SECC Ölçüler: 243mmx170mmx138mm Taşıma Kapasitesi: 10kg, Ağırlık: 1,7kg. Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH	**$34,00**
	PFA152-E	Alüminyum & SUS304 Direk Montaj Braketi Malzeme: SECC & SUS304, Direk Çapı: Ø80~150mm Ölçüler: 125.6mmx114mmx20mm, Taşıma Kapasitesi: 3kg Ağırlık: 0,27kg.,Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem:0 ~ 90% RH	**$17,00**
	PFA153	Direk Montaj Braketi > Malzeme: alüminyum ve paslanmaz Yüksek yük taşıma kapasitesi PTZ, dış mekan gözetleme kutusu vb. ile yüksek uyumluluk. Yük Taşıma: 35 kg, 40℃ ~+60℃	**$294,00**
	PFA162	Muhafaza Montaj Ayak Kelebeği Estetik tasarım, Malzeme: alüminyum, Gövde braketi Gövde montajı için üç eksenli dönüş desteği Boyut (G x Y x D)115mmx115mmx98.8mm (4.53” x4.53” x3.89”) , Ağırlık: 0.5kg (1.1lb) Yük Taşıma kapasitesi: 6.0kg (13.23lb) , Beyaz renk Çalışma Sıcaklığı: -40ºC ~ 60ºC (-40°F ~ 140 °F) Nem: 0 ~ 90% RH Uygulanabilir Model: PFH610N / V / A serisi muhafazalar	**$25,00**
	PFB121W	Alüminyum Box Kamera Montaj Ayağı Malzeme: Alüminyum Boru Dişlisi: 1/4-20 UNC Ölçüler: 58mmx88mmx190.5mm Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,24kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°CNem: 0 ~ 90% RH Duvara Montaj/ Tavana Montaj/ Düzleme Montaj	**$9,00**
	PFA200W	Yağmur ve Güneş Koruması Malzeme: Alüminyum & SGCC Ölçüler: 129.3mmx127mmx147mm, Ağırlık: 0,25kg Çalışma sıcaklığı: -40°C ~ +60°C., Nem: 0 ~ 90% RH Mini dome için	**$13,00**
	PFB203W	Alüminyum & SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & SECC Ölçüler: 160mmx122mmx76mm Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,5kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH	**$16,00**
	PFB204W	Alüminyum & SECC Waterproof Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & SECC Ölçüler: 160mmx122mmx76mm Taşıma Kapasitesi: 1kg, Ağırlık: 0,49kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH	**$17,00**
	PFB210W	Alüminyum Waterproof Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum Ölçüler: 229.7mmx168.7mmx113.2mm Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık: 0,93kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH, Emniyet Halatı desteği	**$34,00**
	PFB300C	Alüminyum & PC Tavan Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum & PC, Boru Dişlisi: G1 1/2 Ölçüler: Ø133.6mmx235.5mm, Taşıma Kapasitesi: 7kg Ağırlık: 0,78kg., Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH, Büyük Dome, PTZ için	**$25,00**
	PFB300S	Alüminyum Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G1 1/2 Ölçüler: 115mmx 160mm x 228mm Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık:0,49kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH SD40/50/59 PTZ Kamera için (Adaptör için hazne mevcut	**$25,00**
	PFB302S-V2	Alüminyum Duvar Montaj Braketi + IP66 Bağlantı Kutusu Malzeme: Alüminyum, Boru Dişlisi: G3/4 Ölçüler: 134.0mmx133.5mmx187.5mm Taşıma Kapasitesi: 4kg, Ağırlık: 0,7kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C, Nem: 0 ~ 90% RH IP66, Büyük Dome, PTZ için	**$30,00**
	PFB303S	alzeme: Alüminyum & SUS 430, Boru Dişlisi: G3/4 Ölçüler: 879mmx836mmx180mm, Taşıma Kapasitesi: 7kg Ağırlık: 4.3kg. , Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH, PTZ için	**$131,00**
	PFB603W	10 Housing Duvar Montaj Braketi Malzeme: Alüminyum Ölçüler: 70mm x 90mm x 193mm Taşıma Kapasitesi: 3kg, Ağırlık: 0,27kg Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C Nem: 0 ~ 90% RH, V-H600N için	**$13,00**

	PFB604W	Duvar Montaj Ayağı Yapı: Alüminyum & PC, Boyutlar: 100x146x264mm Ağırlık: 0,56kg, Taşıma Kapasitesi: 4kg Gizli Kablolama İmkanı Harika Entegre Edilmiş Tasarım Renk: Beyaz, Nem: 0~90% RH, Çalışma Sıcaklığı: -40ºC~65ºC Uyumlu Olduğu Modeller: DH-PFH610N-IR	**$23,00**
	8018	Üniversal Montaj Aparatı Malzeme: alüminyum övde montajı için üç eksenli dönüşü destekler Yük Taşıma:10 kg Çalışma Sıcaklığı:–40°C ila +65°C	**Fiyat Sorunuz**
	8019	Bullet tipi kamera veya koruyucu muhafaza için uygundur. Paslanmaya karşı dayanıklı alüminyum alaşımdan tasarlanmıştır. 10 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahiptir. –40 °C ila +65 °C	**Fiyat Sorunuz**
	3012	Duvar Montaj Aparatı Çelikten yapılmıştır. 30 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Duvara montaj desteği mevcuttur. –40 °C ila +65 °C	**Fiyat Sorunuz**

Alarm Sistemleri			
Ürün Fotoğrafı	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	ARC3000H-W2	**Alarm Paneli- Wifi** 150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater 8 keypad 64 kumanda 150 dedektör)Frkans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadar iletişim DMSS (son kullanıcı) ve COS Pro (kurulumcular) için mobil uygulamalar bulunmaktadır. Gerçekzamanlı bildirimler cihaz yönetimi uzaktan yapılabilen operasyonlar	**$200,00**
	ARC3000H-GW2	**Alarm Paneli- Wifi** +2G150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör)Frkans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadarulaşarak iletişimDMSS (son kullanıcı) ve COS Pro (kurulumcular) için mobil uygulamalar bulunmaktadır. Gerçekzamanlı bildirimler, cihaz yönetimi uzaktan yapılabilen operasyonlar	**$230,00**
	ARC3000H-FW2	**Alarm Paneli- Wifi** +2G+3G+4g150 uç birim bağlantısı (6 siren, 4 repeater, 8 keypad, 64 kumanda, 150 dedektör) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması açık alanda 2.000 m'ye kadarulaşarak iletişim DMSS (son kullanıcı) ve COS Pro (kurulumcular) için mobil uygulamalar, Gerçek zamanlı bildirimler, cihaz yönetimi, uzaktan yapılabilen operasyonlar	**$355,00**
	ARA12-W2	**İç Alan Sireni** Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 3 yıla kadar batarya ömrü 105 db sesZayıf pil uyarısı Sıcaklık ölçümüFrekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1000 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim3-seviye ayarlanabilir ses ve 3 farklı ses seçeneği	**$70,00**
	ARA13-W2	**Dış Alan Sireni** Uzaktan yapılandırma bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme, Hem harici güç hemde batarya ile çalışmaktadır 3 yıla kadar batarya ömrü.Zayıf pil uyarısı 110 dB ses, farklı ses modları destekler. (Yangın, sağlık, hırsızlık, panik) Sıcaklık ölçümüIP65,çalışma sıcaklığı –20 °C / +65 °CFrekans değiştirme iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	**$110,00**
	ARA34A	**Dedektör Ayağı** ARD1731 serisi için	**$8,00**
	ARA33A	**Dedektör Ayağı** ARD1233 serisi; ARD2231 serisi	**$8,00**
	ARA24-W2	**Uzaktan Kumanda** Uzaktan yapılandırma bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 6 yıla kadar batarya ömrü.Zayıf pil uyarısı 4 buton (Ev içi, ev dışı,devre dışı bırakma, panik)Frekans değiştirme iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 900 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	**$40,00**
	ARK30T-W2	**Tuş Takımı** Uzaktan yapılandırma bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme3 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı Sıcaklık ölçümü Şifre ve IC kart ile alarm kurma -kapama, 30 kullanıcıya kadar destekler.Farklı alarm kısayolları : Sağlık, yangın, acil durumFrekans değiştirme iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	**$120,00**
	ARD821-W2	**Panik Butonu - Tek Tuşlu** Uzaktan yapılandırma bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Farklı alarm modlarını destekler (hırsızlık, yangın, gaz..) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1400 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	**$35,00**
	ARD822-W2	**Panik Butonu - İki Tuşlu** Uzaktan yapılandırma bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Farklı alarm modlarını destekler (hırsızlık, yangın, gaz..) Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1400 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	**$35,00**
	ARM7011-W2(868)	**Röle Modülü** ARM7011-W2 Dry Contact 0-36V 5A DC	**$51,00**

	ARM7012-W2	Wall Switch 100-240V AC Wet Contact 100-240V 13A AC	**$61,00**
	ARD912-W2(868)	**Su Basma Dedektörü**	**$66,00**
	ARD912-W2(868D)	**Su Basma Dedektörü** Birleşik tasarım	**$66,00**
	ARA14-W2(868) Dahili Mikrafon Dahili Hoparlör	**Kablosuz İnterkom Siren** Radyo frekansı (RF) iletimi yoluyla çift yönlü konuşma,Yüksek desibelde alarm sesi,Çoklu alarm sesleri: Yangın, tıbbi yardım, hırsızlık, panik,Ayarlanabilir kurma/devre dışı bırakma uyarı sesi ve LED göstergesi.Panik düğmesini destekler,Uygulama ve SIP üzerinden sesli görüşme imkanı sunar,Yalnızca ARC3800H serisi için uygundur, ARC3000H ve ARA43 serileri hariçtir.3 yıl pil ömrü.AES128 şifreleme,865,34 MHz–868,60 MHz	**$130,00**
	ARA43-W2	**Repeater- Tekrarlama Modülü** Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme Cihaz fişi takılı olmadığında 35 saate kadar pil ömrü Zayıf pil uyarısıOtomatik ve manuel röle modları. 32 uç birim desteğiFrekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Panel ile iletişim. (Her repeater panel ile dedektörler arası çekimmesafesini 1600 m'ye kadar arttırır)	**$160,00**
	ARD323-W2	**Manyetik Kontakt - Küçük** Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	**$40,00**
	ARD333-W2(868S)	**Manyetik Kontakt** Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1400 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	**$46,00**
	ARD323-W2(868S)	**Manyetik Kontakt - Küçük** Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	**$38,00**
	ARD324-W2(868S)	**Manyetik Kontakt** Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 3 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması	**$58,00**
	ARD324-W2(868)	**Manyetik Kontakt** Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 3 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. 1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması	**$65,00**
	ARM310-W2	**Manyetik Kontakt - Standart** Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 5 yıla kadar pil ömrü Zayıf pil uyarısı vardır.1 adet kuru kontak girişi Frekans değiştirme iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	**$44,00**
	ARD1233-W2	**Hareket Dedektörü** Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme5 yıla kadar pil ömrü Zayıf pil uyarısı vardır.18KG'a kadar petFrekans değiştirme iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim	**$65,00**
	ARD2231-W2(868)	**Hareket Dedektörü** Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme5 yıla kadar pil ömrü Zayıf pil uyarısı vardır.18KG'a kadar petFrekans değiştirme iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Evcil hayvan bağışıklık fonksiyonu.	**$110,00**
	ARD1731-W2	**Kameralı Hareket Dedektörü** Uzaktan yapılandırma bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 4 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim Maksimum çözünürlük 1600*1200 RF-HD görüntü aktarım teknolojisi· Videolar ve resimler için bir haftalık bulut önbelleği Sıcaklık izleme.	**$200,00**

	ARD2251E-W2	**Hareket Dedektörü** Uzaktan yapılandırma bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 4 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim Maksimum çözünürlük 1600*1200 RF-HD görüntü aktarım teknolojisi· Videolar ve resimler için bir haftalık bulut önbelleği Sıcaklık izleme.Evcil hayvan bağışıklığı: 80 cm'ye kadar, 40 kg.Menzil: 15 m	**$240,00**
	ARD2251E-W2(868V)	**Kameralı Hareket Dedektörü** Uzaktan yapılandırma bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme 4 yıla kadar pil ömrü. Zayıf pil uyarısı vardır. Frekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1200 m'ye kadar Alarm Paneli ile iletişim Maksimum çözünürlük 1600*1200 RF-HD görüntü aktarım teknolojisi· Videolar ve resimler için bir haftalık bulut önbelleği Sıcaklık izleme.Evcil hayvan bağışıklığı: 80 cm'ye kadar, 40 kg.	**$320,00**
	HY-SA21A-W2	**Duman Dedektörü** Çift photoelectric duman hassasiyet teknolojisi Test Butonu 85 dB dahili alarm Tek bir tuşta test etme ve susturma Zayıf pil uyarısı	**$72,00**
	ARA46-N-W2(868)	**Repeater- Tekrarlama Modülü** Uzaktan yapılandırma, bulut üzerinden güncelleme mobil uygulamadan durum görüntüleme Cihaz fişi takılı olmadığında 35 saate kadar pil ömrü Zayıf pil uyarısıOtomatik ve manuel röle modları. 32 uç birim desteğiFrekans değiştirme, iki yönlü iletişim ve AES128 şifreleme algoritması Açık alanda 1600 m'ye kadar Panel ile iletişim. 128 adet hub bağlantısı	**$246,00**
	ARM9A4-W2(868)	**Kablosuz Çoklu IO Verici** F iletişimi yoluyla Hub'a bağlantı. 16 alarm girişi, 4 röle çıkışı, Kablolu dedektör ve siren için maksimum 24W güce sahip 2 adet yardımcı güç çıkışı, ayrıca aşırı yük ve kısa devre algılama desteği,> AC güç kaynağı ve şarj edilebilir pil (isteğe bağlı) olmak üzere iki güç kaynağı seçeneği.IP30	**$229,00**
	ART-ARC3000H-03-W2	**Wifi Alarm Seti** Wifi Alarm Paneli 1 adet Hareket Dedektörü1 adet Standart Manyetik Kontak1 adet Kumanda	**$328,00**
	ART-ARC3000H-03-GW2	**Wifi+2G Alarm Seti** Wifi +2G Alarm Paneli 1 adet Hareket Dedektörü 1 adet Standart Manyetik Kontak 1 adet Kumanda	**$350,00**
	ART-ARC3000H-03-FW2	**Wifi+2G +3G+4G** Alarm Seti 1 adet Wifi +2G+3G+4G Alarm Paneli 1 adet Hareket Dedektörü 1 adet Standart Manyetik Kontak 1 adet Kumanda	**$475,00**
	ART-ARC3800H-03-W2(868)	**Wifi Alarm Seti** Wifi Alarm Paneli 1 adet Hareket Dedektörü1 adet Standart Manyetik Kontak1 adet Kumanda,Çalışma frekansı 868,0 MHz–868,6 MHz	**$366,00**
	ART-ARC3800H-03-W2(868)-B	**Wifi Alarm Seti** Wifi Alarm Paneli 1 adet Hareket Dedektörü1 adet Standart Manyetik Kontak1 adet Kumanda (SİYAH Renk) Çalışma frekansı 868,0 MHz–868,6 MHz	**$366,00**
	ART-ARC3800H-03-FW2(868)	**Wifi+2G/3G/4G Alarm Seti** Wifi +2G Alarm Paneli 1 adet Hareket Dedektörü 1 adet Standart Manyetik Kontak 1 adet Kumanda Çalışma frekansı 868,0 MHz–868,6 MHz	**$536,00**

Anti-Corrosion / Explosion-Proof Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	SDZW2000T-SL	**2MP Korozyona Dayanıklı IP Kamerası (30mt IR LED)** 1/3 CMOS , 3,6 mm Sabit Lens, 0.005Lux@F2.1 Lüx Renkli BLC / HLC / WDR (120dB), Ultra DNR (2D/3D), AWB, AGC, ICR SD Kart Desteği(256GB), DC12V/1.5A, PoE(802.3af),Malzeme: 316L Paslanmaz Çelik,3 Streams,50/60fps@2MP(1920x1080) , IP68, IK10, NEMA 4X	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	TPC-AEBF5201-T 3,5 mm-7 mm	**Termal Explosion-proof Bullet Kamera (256x192)** Termal Kamera Özellikleri:3,5 mm Araç Algılama: 400 m;Insan Algılama:150 m 7 mm: Araç Algılama: 789 m Insan Algılama: 295 m Sıcaklık Ölçüm Aralıgı;Düsük sıcaklık modu:–20 °C (–4 °F) to +150 °C (+302 °F) Yüksek sıcaklık modu:+100 °C (+212 °F) to +550 °C (+1022 °F) Sıcaklık Ölçüm Dogrulugu:–20 °C (–4 °F) to +50 °C (+122°F) H.265,H.264, M-JPEG;Sıcaklık Tesbiti,ATEX, IECEx:II 2G Ex db IIC T6 Gb/II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db,Alarm 2/1,SD Kart 256GB,12 VDC, PoE (802.3af), ePoe,IP68, Dijital Ayrıntı Iyilestirme (DDE)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	TPC-AEBF5441-T 9 mm-13 mm-25 mm	**Termal Explosion-proof Bullet Kamera (400x300)** Termal Kamera Özellikleri:9 mm Araç Algılama: 588 m;Insan Algılama:220 m 13 mm: Araç Algılama: 1019 m Insan Algılama: 382 m 25 mm: Araç Algılama: 1960 m Insan Algılama: 735 m Sıcaklık Ölçüm Aralıgı,Düsük sıcaklık modu:–20 °C (–4 °F) to +150 °C (+302 °F) Yüksek sıcaklık modu:+100 °C (+212 °F) to +550 °C (+1022 °F) Sıcaklık Ölçüm Dogrulugu:–20 °C (–4 °F) to +50 °C (+122°F) H.265,H.264, M-JPEG;Sıcaklık Tesbiti,ATEX, IECEx:II 2G Ex db IIC T6 Gb/II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db, Dijital Ayrıntı Iyilestirme IP Kamera: 1/2.7 4 MP CMOS,4mm-6mm-8mm Lens,0.01 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog,Çevre Koruması(Insan&Araç Ayrımı), Insan ve Motorlu-Motorsuz Isı Algılama,Izinsiz Giris Algılama,Alarm 2/1,Audio 1/1,IP68,12 VDC ePoE,30 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	TPC-AEBF5641-T 9 mm-13 mm-25 mm	**Termal Explosion-proof Bullet Kamera (640X512)** Termal Kamera Özellikleri:9 mm Araç Algılama: 588 m;Insan Algılama:220 m 19 mm: Araç Algılama: 2111 m Insan Algılama: 791 m Sıcaklık Ölçüm Aralıgı,Düsük sıcaklık modu:–20 °C (–4 °F) to +150 °C (+302 °F) Yüksek sıcaklık modu:+100 °C (+212 °F) to +550 °C (+1022 °F) Sıcaklık Ölçüm Dogrulugu:–20 °C (–4 °F) to +50 °C (+122°F) H.265,H.264, M-JPEG;Sıcaklık Tesbiti,ATEX, IECEx:II 2G Ex db IIC T6 Gb/II 2D Ex tb IIIC T80 °C Db, Dijital Ayrıntı Iyilestirme IP Kamera: 1/2.7 4 MP CMOS,4mm-8mm Lens,0.01 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog,Beyaz Isıklı Sesli Alarm Çevre Koruması(Insan&Araç Ayrımı), Insan ve Motorlu-Motorsuz Isı Algılama,Izinsiz Giris Algılama,Alarm 2/1,Audio 1/1,IP68,12 VDC ePoE,30 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	ECA2A1400-HN	**4MP Starlight IR Explosion-Proof Kamera (30m IR)** 1 / 2.8 CMOS,4 mm, 6 mm Sabit Lens, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR SD Kart Destegi(512GB), Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan Ihlali) Analiz, Insan Tespiti, PoE,12 VDC/1.5 A4M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) IP68 (2 m/2 sa), TVS 6000V yıldırıma dayanıklı; dalgalanma koruması geçici voltaj koruması,Çalısma Sıcaklıgı –40 °C to +60 °C 304 Paslanmaz Çelik,ATEX ve IECEx Sertifikası (Aksessuarlar DH-EXB109,CZ300,ZAEX02,ZANXG-1.5)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	ECA3A1404-HNR-XB-F 2.8-12 mm Motorize	**4MP Starlight IR Explosion-Proof Kamera (40m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lüx Renkli , BLC/HLC/WDR(120dB) 3DNR, AWB, AGC, ICR,Defog,100M Single °ber,Yüz Algılama 4x optical zoom ve 16x digital zoom, SD Kart Destegi(512GB) Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan Ihlali) Analiz,Insan Tespiti, PoE 12 VDC/1.5 A, 4M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) IP68 (2 m/2 sa) TVS 6000V yıldırıma dayanıklı; dalgalanma koruması; geçici voltaj koruması,Çalısma Sıcaklıgı –40 °C to +60 °C 304 Paslanmaz Çelik,ATEX ve IECEx Sertifikası (Aksessuarlar DH-EXB109,CZ300,ZAEX02,ZANXG-1.5)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	ECA3A1404-HNR-XB 2.8-12 mm Motorize	**4MP Starlight IR Explosion-Proof Kamera (40m IR)** 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lüx Renkli , BLC/HLC/WDR(120dB) 3DNR, AWB, AGC, ICR,Defog,100M Single °ber,Yüz Algılama 4x optical zoom ve 16x digital zoom, SD Kart Destegi(512GB) Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan Ihlali) Analiz,Insan Tespiti Motorlu Araç Tespiti, PoE,12 VDC/1.5 A, 4M/1080p/1.3M/720p@ (1–25/30 fps) IP68 (2 m/2 sa), TVS 6000V yıldırıma dayanıklı dalgalanma koruması; geçici voltaj koruması Çalısma Sıcaklıgı –40 °C to +60 °C 304 Paslanmaz Çelik, ATEX ve IECEx Serti°kası (Aksessuarlar DH-EXB109,CZ300, ZAEX02,ZANXG-1.5)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	IPC-HDEW8441R-Z 2.7-13,5 mm Motorize	**4MP Starlight IR Dome Explosion-Proof Kamera (40m IR)** 1 / 3“ CMOS,0.005 Lüx Renkli , BLC/HLC/WDR(120dB) 3DNR, AWB, AGC, ICR,Defog,EIS,Yüz Algılama,Yüz Tanıma Cinsiyet Belirleme,Kisi Sayma,Aylaklık ve Toplanma Tespiti Isı Haritası, SD Kart Destegi(256GB), Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan Ihlali) Analiz,Insan Tespiti, PoE,12 VDC 2688x1520@(1–25/30 fps)) IP68,IK10 Çalısma Sıcaklıgı –40 °C to +60 °C SUS316L Paslanmaz Çelik ATEX ve IECEx Serti°kası (Aksessuarlar DH-EXB109,CZ300, ZAEX02,ZANXG-1.5)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	IPC-HDEW8841R-Z 2.7-13,5 mm Motorize	**8MP Starlight IR Dome Explosion-Proof Kamera (40m IR)** 1 / 2.8“ CMOS,0.007 Lüx Renkli , BLC/HLC/WDR(120dB) 3DNR, AWB, AGC, ICR,Defog,EIS,Yüz Algılama,Yüz Tanıma Cinsiyet Belirleme,Kisi Sayma,Aylaklık ve Toplanma Tespiti Isı Haritası, SD Kart Destegi(256GB), Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan Ihlali) Analiz,Insan Tespiti, PoE,12 VDC 8 MP (3840x2160) @25/30 fps. IP68,IK10 Çalısma Sıcaklıgı –40 °C to +60 °C,SUS316L Paslanmaz Çelik,ATEX ve IECEx Serti°kası (Aksessuarlar DH-EXB109,CZ300,ZAEX02,ZANXG-1.5)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	ECA7A1425-HNR-XA-F 5.4 mm–135 mm Motorize	**4MP Starlight 25x IR Explosion-Proof Kamera (100m IR)** 1 / 1.8“ CMOS,0.001 Lüx Renkli , BLC/HLC/WDR(120dB) 3DNR, AWB, AGC, ICR,Defog,EIS,Yüz Algılama,Insan motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalama Hedef tiplerine (insan ve araç) göre alarm tetiklemeyi destekler Hayvanlardan, hısırdayan yapraklardan, parlak ısıklardan vb. kaynaklanan yanlıs alarmları °ltreleme destegi SD Kart Destegi(256GB), Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan Ihlali) Analiz,AC 100V–240V,Fiber port, 4MP@(1–25/30 fps) Çalısma Sıcaklıgı –40 °C to +60 °C, 304 Paslanmaz Çelik ATEX ve IECEx Serti°kası (Aksessuarlar DH-EXB109,CZ300 ZAEX02,ZANXG-1.5,DH-ZAZ100W)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	ECA7B1231-HNP-XA-F 6 mm–186 mm Motorize	**4MP Starlight 31x IR Explosion-Proof Kamera (100m IR)** 1 / 1.8“ CMOS,0.001 Lüx Renkli , BLC/HLC/WDR(120dB) 3DNR, AWB, AGC, ICR,Defog,EIS,Yüz Algılama,Insan motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalama Hedef tiplerine (insan ve araç) göre alarm tetiklemeyi destekler. Hayvanlardan, hısırdayan yapraklardan, parlak ısıklardan vb. kaynaklanan yanlıs alarmları °ltreleme destegi SD Kart Destegi(256GB), Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan Ihlali) Analiz,AC 100V–240V,Fiber port Silecekli,Kask tespiti; kask rengi tanıma, 4MP@(1–25/30 fps)) ,Çalısma Sıcaklıgı –40 °C to +60 °C, 304 Paslanmaz Çelik,ATEX ve IECEx Serti°kası,IP68 (Aksessuarlar DH-EXB109,CZ300,ZAEX02,ZANXG-1.5,DH-ZAZ100W)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	EPC245U-PTZ 6 mm–186 mm Motorize	**2MP Starlight 45x IR Explosion-Proof Kamera (100 m IR)** 1 / 1.8“ CMOS,0.001 Lüx Renkli , BLC/HLC/WDR(120dB) 3DNR, AWB, AGC, ICR,Defog,EIS,Yüz Algılama Insan motorlu araç ve motorsuz araç görüntü yakalama Hedef tiplerine (insan ve araç) göre alarm tetiklemeyi destekler Hayvanlardan, hısırdayan yapraklardan, parlak ısıklardan vb. kaynaklanan yanlıs alarmları °ltreleme destegi SD Kart Destegi(256GB), Tripwire(Sanal Sınır) Intrusion(Alan Ihlali) Analiz,AC 100V–240V,Fiber port,Silecekli,Kask tespiti; kask rengi tanıma, 4MP@(1–25/30 fps) Çalısma Sıcaklıgı –40 °C to +60 °C, 304 Paslanmaz Çelik ATEX ve IECEx Serti°kası,IP68 (Aksessuarlar DH-EXB109,CZ300,ZAEX02,ZANXG-1.5,DH-ZAZ100W)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

Alev - Duman Algılama Yangın Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	HY-FT431LDP Dahili Mikrofonlu Dahili Hoparlör Sesli Alarm	**Alev Algılama IP Kamerası 120 (H) × 90 (V)** Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü,Piksel Aralığı Spektral Aralık 17 µm,Hassasiyet (NETD) < 60mK (@f/1.0, 300K),Alev Algılama Mesafesi 10mt,Sıcaklık Algılama Aralığı:-10°C ila +200°C / Kamera:1/2.7" CMOS,4 mm,2688(H)×1520(V),0,0052 lüx,BLC,DWDR,15 m IR Aydınlatma,Poe,DC12V,IP66	**$500,00**
	HY-FT431LDP-MB Dahili Mikrofonlu Dahili Hoparlör Sesli ve Işıklı Alarm	**Alev Algılama IP Kamerası 120 (H) × 90 (V)** Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü,Piksel Aralığı Spektral Aralık 17 µm,Hassasiyet (NETD) < 60mK (@f/1.0, 300K),Alev Algılama Mesafesi 10mt,Sıcaklık Algılama Aralığı:-10°C ila +200°C / Kamera:1/2.7" CMOS,4 mm,2688(H)×1520(V),0,0052 lüx,BLC,DWDR,15 m IR Aydınlatma,Poe,DC12V,IP66,Alarm 1/1	**$520,00**
	HY-FT431LFP Dahili Mikrofonlu Dahili Hoparlör Sesli ve Işıklı Alarm	**Alev Algılama IP Kamerası 120 (H) × 90 (V)** Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü,Piksel Aralığı Spektral Aralık 17 µm,Hassasiyet (NETD) < 60mK (@f/1.0, 300K),Alev Algılama Mesafesi 10mt,Sıcaklık Algılama Aralığı:-10°C ila +200°C / Kamera:1/2.7" CMOS,4 mm,2688(H)×1520(V),0,0052 lüx,BLC,DWDR,25 m IR Aydınlatma,Poe,DC12V,IP67,Alarm 1/1,256 GB Micro SD	**$600,00**
	HY-FY443MFP-TD3F4 Dahili Mikrofonlu Dahili Hoparlör Sesli ve Işıklı Alarm	**Alev Algılama IP Kamerası 256 (Y) × 192 (D)** Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü,Piksel Aralığı Spektral Aralık 12 µm,Hassasiyet (NETD) ≤50mK@f/1,300K,30Hz , 3 mm (0.12"),Alev Algılama Mesafesi 35 mt,30mt Duman Tespiti ,Sıcaklık Algılama Aralığı:-10°C ila +500°C / Yapay zeka fonksiyonu: duman ve alev şekli algılama, stereo analiz (sigara içme algılama) ve IVS (tel ve izinsiz giriş algılama)Kamera:1/2.7" CMOS,4 mm,2592(H)×1944(V),0,00056 lüx,BLC,DWDR,50 m IR Aydınlatma,DC12V-24V/POE,IP67,Alarm 3/2 Ses 1/1,256 GB Micro SD,IVS Mesafesi (110 mt Mesafe Araç Tespiti ,30mt İnsan Tespiti)	**$1.250,00**
	HY-FY443MFP-TD7F6 Dahili Mikrofonlu Dahili Hoparlör Sesli ve Işıklı Alarm	**Alev Algılama IP Kamerası 256 (Y) × 192 (D)** Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü,Piksel Aralığı Spektral Aralık 12 µm,Hassasiyet (NETD) ≤50mK@f/1,300K,30Hz 7 mm (0.28"),Alev Algılama Mesafesi 85 mt,30mt Duman Tespiti ,Sıcaklık Algılama Aralığı:-10°C ila +500°C / Yapay zeka fonksiyonu: duman ve alev şekli algılama, stereo analiz (sigara içme algılama) ve IVS (tel ve izinsiz giriş algılama) Kamera:1/2.7" CMOS,4 mm,2592(H)×1944(V),0,00056 lüx,BLC,DWDR,50 m IR Aydınlatma,DC12V-24V/POE,IP67,Alarm 3/2 Ses 1/1,256 GB Micro SD,IVS Mesafesi (110 mt Mesafe Araç Tespiti ,30mt İnsan Tespiti)	**$1.400,00**
	HY-FT443HFP Dahili Mikrofonlu Dahili Hoparlör Sesli ve Işıklı Alarm	**Alev Algılama IP Kamerası 256 (Y) × 192 (D)** Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemi dedektörü,Piksel Aralığı Spektral Aralık 12 µm,Hassasiyet (NETD) ≤50mK@f/1,300K,30Hz ,3.2 mm (0.13"),Alev Algılama Mesafesi 35 mt,30mt Duman Tespiti ,Sıcaklık Algılama Aralığı:-10°C ila +500°C / Yapay zeka fonksiyonu: duman ve alev şekli algılama, stereo analiz (sigara içme algılama) ve IVS (tel ve izinsiz giriş algılama) Kamera:1/2.7" CMOS,4 mm,2592(H)×1944(V),0,00056 lüx,BLC,DWDR,50 m IR Aydınlatma,DC12V-24V/POE,IP67,Alarm 3/2 Ses 1/1,256 GB Micro SD,IVS Mesafesi (110 mt Mesafe Araç Tespiti ,30mt İnsan Tespiti)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
Eureka Serisi Isı Ölçer Termal Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	TPC-BF1241-B3F4 (256*192)	**3.5mm 4 MP Termal Network Bullet Kamera** VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi Athermalized Lens (termal) 1/2.7 CMOS 4MP, Odaksız, Yangın Algılama ve Alarm mevcut Sigara ve çağrı davranışı tespiti, İnsan ve araç sınıflandırılması 1/1 alarm girişi / çıkışı, Akıllı Video Analiz Fonksyonları Micro SD (256GB), IP67, PoE, İnsan Algılama: 146m ,Tanıma:38m Kimlik: 19mt Araç Algılama : 389m,Tanıma: 97m,Tanımlama: 49m IP67, Strobe ışıklı ve sesli akıllı bağlantı	**$919,00**
	TPC-BF1241-D3F4 (256*192)	**3.5mm 4 MP Termal Network Bullet Kamera** VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi Athermalized Lens (termal) 1/2.7 CMOS 4MP, Odaksız, Yangın Algılama ve Alarm mevcut Sigara ve çağrı davranışı tespiti, İnsan ve araç sınıflandırılması 1/1 alarm girişi / çıkışı, Akıllı Video Analiz Fonksyonları Micro SD (256GB), IP67, PoE, İnsan Algılama: 146m ,Tanıma:38m Kimlik: 19mt Araç Algılama : 389m,Tanıma: 97m,Tanımlama: 49m IP67, Strobe ışıklı ve sesli akıllı bağlantı	**$919,00**
	TPC-DF1241-D3F4 (256*192)	**3.5mm 4 MP Termal Network Bullet Kamera** VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi Athermalized Lens (termal) 1/2.7 CMOS 4MP, Odaksız, Yangın Algılama ve Alarm mevcut Sigara ve çağrı davranışı tespiti, İnsan ve araç sınıflandırılması 1/1 alarm girişi / çıkışı, Akıllı Video Analiz Fonksyonları Micro SD (256GB), IP67, PoE, İnsan Algılama: 146m ,Tanıma:38m Kimlik: 19mt Araç Algılama : 389m,Tanıma: 97m,Tanımlama: 49m IP67, Strobe ışıklı ve sesli akıllı bağlantı	**$1.148,00**
PRO Serisi PTZ Termal Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**

	TPC-SD5441 25 mm-35 mm-50 mm	**4 MP 45X IP PTZ Termal Hybrid Kamera (400x300)** Termal Kamera Özellikleri:25 mm Araç Algılama: 2,262 m;İnsan Algılama: 735 m 35 mm: Araç Algılama: 3,167 m İnsan Algılama: 1,029 m 50 mm: Araç Algılama: 4,525 m;İnsan Algılama: 1,470 m IP Kamera: 1/2.8 CMOS,3.95 mm–177.75 mm Lens,0.01 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama,Isı Algılama,İzinsiz Giriş Algılama,IP66,36 VDC ± 50%, Hi-PoE,100 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	TPC-SD5641 18mm-25 mm-35 mm	**4 MP 45X IP PTZ Termal Hybrid Kamera (640x512)** Termal Kamera Özellikleri:18 mm Araç Algılama: 2,000 m;İnsan Algılama: 750 m 25 mm: Araç Algılama: 2,777 m İnsan Algılama: 1,042 m 35 mm: Araç Algılama: 3,889 m;İnsan Algılama: 1,458 m IP Kamera: 1/2.8 CMOS,3.95 mm–177.75 mm Lens,0.01 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama,Isı Algılama,İzinsiz Giriş Algılama,IP66,36 VDC ± 50%, Hi-PoE,100 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

Ultra Pro Serisi Termal Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	TPC-SD8441B 25 mm-35 mm-50 mm	**4 MP 45X IP PTZ Termal Hybrid Kamera (400x300)** Termal Kamera Özellikleri:25 mm Araç Algılama: 2,262 m;İnsan Algılama: 735 m 35 mm: Araç Algılama: 3,167 m İnsan Algılama: 1,029 m 50 mm: Araç Algılama: 4,525 m;İnsan Algılama: 1,470 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS,5.5 mm–248 mm Lens 0.001 Lüx Renkli, BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama Isı Algılama, İzinsiz Giriş Algılama,Hedef Takibi,Hedef Filtreleme Sigara Algılama,Çağrı Tespiti,Duman Algılama,İş Makinesi ve Mühendislik Kamyon Tespiti,Otomatik Yağmur Algılama ve Silecekli Alarm 7/2,Audio 1/1,IP66,36 VDC ± 25%, Hi-PoE,150 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	TPC-SD8641B 25 mm-35 mm-50 mm	**4 MP 45X IP PTZ Termal Hybrid Kamera (640x512)** Termal Kamera Özellikleri:25 mm Araç Algılama: 2,262 m;İnsan Algılama: 735 m 35 mm: Araç Algılama: 3,167 m İnsan Algılama: 1,029 m 50 mm: Araç Algılama: 4,525 m;İnsan Algılama: 1,470 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS,5.5 mm–248 mm Lens,0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama,Isı Algılama İzinsiz Giriş Algılama,Hedef Takibi,Hedef Filtreleme Sigara Algılama,Çağrı Tespiti,Duman Algılama,İş Makinesi ve Mühendislik Kamyon Tespiti,Otomatik Yağmur Algılama ve Silecekli Alarm 7/2,Audio 1/1,IP66,36 VDC ± 25%, Hi-PoE 150 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	TPC-SDA8441 25 mm-50 mm	**4 MP 45X IP PTZ Termal Hybrid Kamera (400x300)** Termal Kamera Özellikleri:25 mm Araç Algılama: 2,262 m;İnsan Algılama: 735 m 50 mm: Araç Algılama: 4,525 m;İnsan Algılama: 1,470 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS,5.5 mm–248 mm Lens,0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama,Isı Algılama İzinsiz Giriş Algılama,Hedef Takibi,Hedef Filtreleme, Silecekli Sesli ve Işık Alarm, Alarm 7/2,Audio 1/1,IP66,36 VDC/5A 250 Metre IR Aydınlatma	**Fiyat Sorunuz**
	TPC-SDA8641 25 mm-50 mm	**4 MP 45X IP PTZ Termal Hybrid Kamera (640x512)** Termal Kamera Özellikleri:25 mm Araç Algılama: 2,262 m;İnsan Algılama: 735 m 50 mm: Araç Algılama: 4,525 m;İnsan Algılama: 1,470 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS,5.5 mm–248 mm Lens,0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog, Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama,Isı Algılama İzinsiz Giriş Algılama,Hedef Takibi,Hedef Filtreleme, Silecekli Sesli ve Işık Alarm, Alarm 7/2,Audio 1/1,IP66,36 VDC/5A 250 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	TPC-PT8441B 100 mm 150 mm 20 mm–100 mm 30 mm–150 mm 38 mm–190 mm 23 mm–230 mm	**4 MP IP PTZ Termal Hybrid Kamera (400x300)** Termal Kamera Özellikleri:100 mm Araç Algılama: 9,050 m;İnsan Algılama: 2,941 m 150 mm: Araç Algılama: 13,575 m;İnsan Algılama: 4,412 m 20 mm–100 mm Araç Algılama: 9,050 m;İnsan Algılama: 2,941 m 30 mm–150 mm Araç Algılama: 13,575 m;İnsan Algılama: 4,412 m 38 mm–190 mm Araç Algılama: 17,195 m;İnsan Algılama: 5,588 m 23 mm–230 mm Araç Algılama: 20,814 m;İnsan Algılama: 6,765 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS,0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB) AGC, ICR, Defog,EIS, Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama Isı Algılama,İzinsiz Giriş Algılama,Hedef Takibi,Hedef Filtreleme Silecekli, Alarm 2/1,Audio 1/1,IP66,100–300 VAC (Adaptör Dahil)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	TPC-PT8641B 100 mm 150 mm 20 mm–100 mm 30 mm–150 mm 38 mm–190 mm 23 mm–230 mm	**4 MP IP PTZ Termal Hybrid Kamera (640x512)** Termal Kamera Özellikleri:100 mm Araç Algılama: 9,050 m;İnsan Algılama: 2,941 m 150 mm: Araç Algılama: 13,575 m;İnsan Algılama: 4,412 m 20 mm–100 mm Araç Algılama: 9,050 m;İnsan Algılama: 2,941 m 30 mm–150 mm Araç Algılama: 13,575 m;İnsan Algılama: 4,412 m 38 mm–190 mm Araç Algılama: 17,195 m;İnsan Algılama: 5,588 m 23 mm–230 mm Araç Algılama: 20,814 m;İnsan Algılama: 6,765 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS,0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog,EIS, Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama Isı Algılama,İzinsiz Giriş Algılama,Hedef Takibi,Hedef Filtreleme Silecekli,Alarm 2/1,Audio 1/1,IP66,100–300 VAC (Adaptör Dahil)	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

	TPC-PT8441C 100 mm 150 mm 20 mm–100 mm 30 mm–150 mm 38 mm–190 mm 23 mm–230 mm	**4 MP IP Lazer PTZ Termal Hybrid Kamera (400x300)** Termal Kamera Özellikleri:100 mm Araç Algılama: 9,050 m;İnsan Algılama: 2,941 m 150 mm: Araç Algılama: 13,575 m;İnsan Algılama: 4,412 m 20 mm–100 mm Araç Algılama: 9,050 m;İnsan Algılama: 2,941 m 30 mm–150 mm Araç Algılama: 13,575 m;İnsan Algılama: 4,412 m 38 mm–190 mm Araç Algılama: 17,195 m;İnsan Algılama: 5,588 m 23 mm–230 mm Araç Algılama: 20,814 m;İnsan Algılama: 6,765 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS,0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB) AGC, ICR, Defog,EIS, Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama Isı Algılama,İzinsiz Giriş Algılama,Hedef Takibi,Hedef Filtreleme Silecekli,Alarm 2/1,Audio 1/1,IP66,100–300 VAC (Adaptör Dahil) 3.000Mt Lazer Aydınlatma	**Fiyat Sorunuz**
	TPC-PT8641C 100 mm 150 mm 20 mm–100 mm 30 mm–150 mm 38 mm–190 mm 23 mm–230 mm	**4 MP IP Lazer PTZ Termal Hybrid Kamera (640x512)** Termal Kamera Özellikleri:100 mm Araç Algılama: 9,050 m;İnsan Algılama: 2,941 m 150 mm: Araç Algılama: 13,575 m;İnsan Algılama: 4,412 m 20 mm–100 mm Araç Algılama: 9,050 m;İnsan Algılama: 2,941 m 30 mm–150 mm Araç Algılama: 13,575 m;İnsan Algılama: 4,412 m 38 mm–190 mm Araç Algılama: 17,195 m;İnsan Algılama: 5,588 m 23 mm–230 mm Araç Algılama: 20,814 m;İnsan Algılama: 6,765 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS,0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB) AGC, ICR, Defog,EIS, Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı) İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama Isı Algılama,İzinsiz Giriş Algılama,Hedef Takibi,Hedef Filtreleme Silecekli,Alarm 2/1,Audio 1/1,IP66,100–300 VAC (Adaptör Dahil) 3.000Mt Lazer Aydınlatma	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	TPC-PT8441D 50 mm-75 mm-100 mm	**4 MP 56X IP Lazer PTZ Termal Multi-Spectral Pan & Tilt Kamera (400x300)** Termal Kamera Özellikleri:50 mm Araç Algılama: 4,525 m;İnsan Algılama: 1,471 m 75 mm: Araç Algılama: 6,787 m İnsan Algılama: 2,206 m 100 mm: Araç Algılama: 9,050 m;İnsan Algılama: 2,941 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS,6 mm–336 mm, 0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog,EIS Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama,Isı Algılama,İzinsiz Giriş Algılama,Hedef Takibi,Hedef Filtreleme, Silecekli,Alarm 7/2 Audio 1/1,IP66,Enerji Girişi 24–57 VDC (Adaptör Dahil) IR 150 mt,800 mt Lazer Aydınlatma	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	TPC-PT8641D 50 mm-75 mm-100 mm 21mm-105mm Motorize 26mm-130mm Motorize	**4 MP 56X IP Lazer PTZ Termal Multi-Spectral Pan & Tilt Kamera (640x512)** Termal Kamera Özellikleri:50 mm Araç Algılama: 4,525 m;İnsan Algılama: 1,471 m 75 mm: Araç Algılama: 6,787 m İnsan Algılama: 2,206 m 100 mm: Araç Algılama: 9,050 m;İnsan Algılama: 2,941 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS,6 mm–336 mm,0.005 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog,EIS Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama,Isı Algılama,İzinsiz Giriş Algılama,Hedef Takibi,Hedef Filtreleme, Silecekli,Alarm 7/2 Audio 1/1,IP66,Enerji Girişi 24–57 VDC (Adaptör Dahil) IR 150 mt,800 mt Lazer Aydınlatma	**Fiyat Sorunuz**
	TPC-PT8441MA 13 mm-25 mm-35 mm-50 mm	**4 MP 45X IP PTZ Termal Mini Hybrid Kamera (400x300)** Termal Kamera Özellikleri:13 mm Araç Algılama: 1,176 m;İnsan Algılama: 382 m 25 mm: Araç Algılama: 2,262 m;İnsan Algılama: 735 m 35 mm: Araç Algılama: 3,167 m İnsan Algılama: 1,029 m 50 mm: Araç Algılama: 4,525 m;İnsan Algılama: 1,470 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS, 5.5 mm–248 mm Lens,0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog,EIS Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,Soğuk/Sıcak Nokta İzleme ,Isı Algılama İzinsiz Giriş Algılama, Silecekli,Alarm 2/1,Audio 1/1,IP66,10–36 VDC 100 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**
	TPC-PT8641MA 13 mm-25 mm-35 mm-50 mm	**4 MP 45X IP PTZ Termal Mini Hybrid Kamera (640x512)** Termal Kamera Özellikleri:13 mm Araç Algılama: 1,176 m;İnsan Algılama: 382 m 25 mm: Araç Algılama: 2,262 m;İnsan Algılama: 735 m 35 mm: Araç Algılama: 3,167 m İnsan Algılama: 1,029 m 50 mm: Araç Algılama: 4,525 m;İnsan Algılama: 1,470 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS, 5.5 mm–248 mm Lens,0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog,EIS Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,Soğuk/Sıcak Nokta İzleme Isı Algılama, İzinsiz Giriş Algılama, Silecekli,Alarm 2/1 Audio 1/1,IP66,10–36 VDC, 100 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü** **Fiyat Sorunuz**

	TPC-PT8441MA-T 13 mm-25 mm-35 mm-50 mm	**4 MP 45X IP PTZ Termal Mini Hybrid Kamera (400x300)** Termal Kamera Özellikleri:13 mm Araç Algılama: 1,176 m;İnsan Algılama: 382 m 25 mm: Araç Algılama: 2,262 m;İnsan Algılama: 735 m 35 mm: Araç Algılama: 3,167 m İnsan Algılama: 1,029 m 50 mm: Araç Algılama: 4,525 m;İnsan Algılama: 1,470 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS, 5.5 mm–248 mm Lens,0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog,EIS Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu Motorsuz Araç görüntü yakalama,Soğuk/Sıcak Nokta İzleme Isı Algılama, Yüz Önceliği,İzinsiz Giriş Algılama, Sıcaklık ölçüm aralığı –20 °C ila +550 °C.Otomatik Yağmur Algılayan Silecek,Alarm 2/1 Audio 1/1,IP66,10–36 VDC, 100 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	TPC-PT8641MA-T 13 mm-25 mm-35 mm-50 mm	**4 MP 45X IP PTZ Termal Mini Hybrid Kamera (640X512)** Termal Kamera Özellikleri:13 mm Araç Algılama: 1,176 m;İnsan Algılama: 382 m 25 mm: Araç Algılama: 2,262 m;İnsan Algılama: 735 m 35 mm: Araç Algılama: 3,167 m İnsan Algılama: 1,029 m 50 mm: Araç Algılama: 4,525 m;İnsan Algılama: 1,470 m IP Kamera: 1/1.8 CMOS, 5.5 mm–248 mm Lens,0.001 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), AGC, ICR, Defog,EIS Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu Motorsuz Araç görüntü yakalama,Soğuk/Sıcak Nokta İzleme Isı Algılama,Yüz Önceliği,İzinsiz Giriş Algılama, Sıcaklık ölçüm aralığı –20 °C ila +550 °C.Otomatik Yağmur Algılayan Silecek,Alarm 2/1 Audio 1/1,IP66,10–36 VDC, 100 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**

PRO Serisi Isı Ölçer Termal Kameralar			
Ürün Fotoğrafı	**Ürün Kodu**	**Açıklama**	**Fiyat**
	TPC-BF5401-T-S2 (400x300)	**Termal Hybrid Bullet Kamera** Vanadyum 7,5mm,13mm,25mm,35mm Düşük sıcaklık modu:–20 °C (–4 °F) to +150 °C Yüksek sıcaklık modu:0 °C to +550 °C Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu:–20 °C (–4 °F) to +60 °C Hareket Algılama, Renk Paletleri,Yangın algılama ve alarm Soğuk/Sıcak nokta takibi, İnsan/Araç sınıflandırmasılı 2/2 Alarm,1/1 Audio,RS485,1 Port BNC, Hat İhlali, Alan İhlali DC 12V/PoE/ePoE,IP67	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	TPC-BF5401-T-S2 (640X512)	**Termal Hybrid Bullet Kamera** Vanadyum 7,5mm,13mm,25mm,35mm Düşük sıcaklık modu:–20 °C (–4 °F) to +150 °C Yüksek sıcaklık modu:0 °C to +550 °C Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu:–20 °C (–4 °F) to +60 °C Hareket Algılama, Renk Paletleri,Yangın algılama ve alarm Soğuk/Sıcak nokta takibi, İnsan/Araç sınıflandırmasılı, 2/2 Alarm,1/1 Audio,RS485,1 Port BNC, Hat İhlali, Alan İhlali DC12V/ PoE/ePoE IP67	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	TPC-SD2241-T 3,5 mm-7 mm-10 mm	**4 MP 45X IP PTZ Termal Hybrid Kamera (256X192)** Termal Kamera Özellikleri:3,5 mm: Araç Algılama: 389m İnsan Algılama: 146 m, 7mm: Araç Algılama: 778 m İnsan Algılama: 292 m, 10 mm: Araç Algılama: 1,111 m İnsan Algılama: 416 m, IP Kamera: 1/2.8 CMOS 4mm-8mm-12 mm Lens,0.05 Lüx Renkli BLC/HLC/DWDR AGC, ICR, Defog,, Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı) Isı Algılama,Sigara Algılama,Çağrı Tespiti İzinsiz Giriş Algılama,IP66,12 VDC, 2 A ,ePoE 35 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	TPC-SD5441-T 7mm-13mm 19mm-25 mm 35 mm-50 mm	**4 MP 45X IP PTZ Termal Hybrid Kamera (400x300)** Termal Kamera Özellikleri:25 mm: Araç Algılama: 2,262 m; İnsan Algılama: 735 m, 35 mm: Araç Algılama: 3,167 m İnsan Algılama: 1,029 m, 50 mm: Araç Algılama: 4,525 m İnsan Algılama: 1,470 m, IP Kamera: 1/2.8 CMOS, 3.95 mm–177.75 mm Lens,0.01, Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB) AGC, ICR, Defog, Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama Isı Algılama, İzinsiz Giriş Algılama,IP66,36 VDC ± 50% Hi-PoE, Sıcaklık ölçüm aralığı –20 °C ila +550 °C 100 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**
	TPC-SD5641-T 5 mm-9 mm 18 mm-25 mm-35 mm	**4 MP 45X IP PTZ Termal Hybrid Kamera (640x512)** Termal Kamera Özellikleri:25 mm: Araç Algılama: 2,262 m İnsan Algılama: 735 m, 35 mm: Araç Algılama: 3,167 m İnsan Algılama: 1,029 m, 50 mm: Araç Algılama: 4,525 m İnsan Algılama: 1,470 m, IP Kamera: 1/2.8 CMOS 3.95 mm–177.75 mm Lens,0.01 Lüx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB) AGC, ICR, Defog,Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama,Tekne Algılama Isı Algılama,Duman Algılama,İzinsiz Giriş Algılama,IP66, 36 VDC ± 50% Hi-PoE, Sıcaklık ölçüm aralığı –20 °C ila +550 °C 100 Metre IR Aydınlatma	**Proje Ürünü Fiyat Sorunuz**